

SILO - SCHLÄUCHE

- ➔ als Förder- oder Saugschläuche
- ➔ als Auslauf- oder Flachsschläuche

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage!

SILO / ZMT



- Zementförderschlauch
- für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien
- Abriebwerte: 90 - 110 mm³ (DIN 53516)
- elektr. Widerstand: < 10⁶Ω, mit Kupferlitze
- Seele NR/SBR, Decke SBR
- schwarz, glatt, aussen stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Länge in Meter	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
76,0 x 9,0	8	-	20 / 40	27,60	33,12
76,0 x 11,0	8	-	40	31,27	37,52
80,0 x 10,0	8	-	40	38,14	45,77
90,0 x 10,0	6	-	20 / 40	40,88	49,06
102,0 x 10,0	6	-	20 / 40	46,15	55,38

Ohne Spirale!

SILO / SPEZIAL



- Silo - Förderschlauch
- besonders für Splitt, Soda, Quarzsand
- kerb- + hochabriebfeste Schlauchseele
- Abrieb: innen 70, aussen 90 - 110 mm³
- elektr. Widerstand: < 10⁶Ω, 2 Kupferlitzen
- Seele NR, Decke SBR
- schwarz, glatt, aussen stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Länge in Meter	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
76,0 x 11,0	10	-	40	50,52	60,62
102,0 x 12,0	10	-	20	74,56	89,47

Ohne Spirale!

SILO / LBM



- Lebensmittel - Förderschlauch
- für Zucker, Pulver, Getreide, Futtermittel und auch für PVC - Granulate
- bei Montage beide Kupferlitzen (zwei gekreuzte) anschliessen
- Seele NR/SBR - weiss, glatt, abriebfest
- Decke SBR, schwarz, stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Länge in Meter	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
75,0 x 9,0	8	-	40	46,04	55,25
102,0 x 10,0	8	-	40	69,00	82,80

Lebensmittelschlauch ohne Spirale!

SILO / ZMT - SP



- Zement Saug- und Druckschlauch
- für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien
- Abriebwerte: 90 - 110 mm³ (DIN 53516)
- elektr. Widerstand: < 10⁶Ω, mit Kupferlitze
- Seele NR/SBR, Decke SBR, mit Spirale
- schwarz, glatt, aussen stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Länge in Meter	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
76,0 x 10,0	6	8	40	46,25	55,50
102,0 x 10,0	6	8	20	60,62	72,74

Mit Spirale!

SILO / SPEZIAL - SP



- Silo - Saug- und Druckschlauch
- besonders für Splitt, Soda, Quarzsand
- kerb- + hochabriebfeste Schlauchseele
- Abrieb: innen 70, aussen 90 - 100 mm³
- elektr. Widerstand: < 10⁶Ω, 2 Kupferlitzen
- Seele NR, Decke SBR, mit Spirale
- schwarz, glatt, aussen stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Länge in Meter	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
76,0 x 11,0	10	8	40	57,16	68,59
102,0 x 12,0	10	8	20	81,65	97,98

Mit Spirale!

SILO / LBM - SP



- Lebensmittel - Saug- und Druckschlauch
- für Zucker, Pulver, Getreide, Granulate, Futtermittel usw.
- bei Montage beide Kupferlitzen (zwei gekreuzte) anschliessen
- Seele NR/SBR - weiss, glatt, abriebfest
- Decke SBR, schwarz, stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Länge in Meter	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
75,0 x 9,0	8	8	40	52,80	63,36
102,0 x 10,0	8	8	20	75,99	91,19

Lebensmittelschlauch mit Spirale!

SILO / AUSLAUF




- Betonsilo - Auslaufschlauch
- für Schüttgut
- bei drucklosem Einsatz, mit Cordeinlagen
- elektr. Widerstand: < 10⁶Ω
- Abriebwerte: 70 - 80 mm³ nach DIN 53516
- Seele NR, Decke SBR
- schwarz, glatt, aussen stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Länge in Meter	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
152,0 x 7,0	-	-	20	81,91	98,29
203,0 x 7,0	-	-	20	109,56	131,47
254,0 x 8,0	-	-	20	161,67	194,00
305,0 x 9,0	-	-	10	226,33	271,60

Ohne Spirale!

SILO / FLAT



- Zementförderschlauch, flach rollbar
- für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien
- Abriebwerte: 90 - 110 mm³ (DIN 53516)
- mit Kupferlitze
- Seele NR, Decke NR/SBR
- schwarz, glatt, aussen stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Länge in Meter	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
76,0 x 4,5	4	-	40	23,86	28,63
102,0 x 6,0	4	-	40	33,42	40,10

Ohne Spirale!

ULTRA - LEICHT



- abriebfester Gummi Saugschlauch
- für Strahlmittel, Kies und Schlamm
- mit kerb- und verschleissfester Seele
- Abrieb 75 mm³ nach DIN 53516
- Decke und Seele aus NR/SBR, schwarz
- innen glatt, aussen gewellt, stoffgemustert
- mit verdeckter Stahlschleife und Kupferlitze
- Temperatur - 25° bis +70° Celsius

**ABMESSUNGEN UND PREISE
 SIEHE SEITE 9**

Leicht im Gewicht und sehr flexibel!

Falls Sie sich von der Qualität unserer Schläuche überzeugen wollen, fordern Sie ein Qualitätsmuster an!