

GUMMI - PLATTEN

➔ Standardqualität

GUMMI - PLATTEN INFO

Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie über unser Gummipplatten - Programm. Neben den bisherigen Qualitäten bieten wir Ihnen jetzt auch Markenprodukte z. B. von der Semperit oder Metzeler.

Die genannten Preise verstehen sich per m² bei Rollen bzw. Plattenabnahme bei einem Grundrabatt von

25%.

Ab € 200,00 LIEFERUNG FREI HAUS ***

Zusätzlich erhalten Sie folgende Mengenrabatte bei sortierter Abnahme von:

ab 3 Rollen / Platten ./. 10 %
ab 5 Rollen / Platten ./. 15 %

Sie können von diesen Platten auch Abschnitte - ab 1 lfd. Meter, bzw. einem Mindestauftragswert von € 60,00 - erhalten.

In diesem Fall sind die angegebenen Preise NETTOPREISE.

Die Lieferzeit beträgt in der Regel für Rollen / Plattenware ca. 2 - 3 Arbeitstage, für Abschnitte ca. 3 - 5 Arbeitstage.

Mit ♦ gekennzeichnete Abschnitte können sofort geliefert werden.

▶▶▶ Zuschnitte, Dichtungen oder Teile nach Zeichnung fragen Sie bitte bei uns mengenbezogen an. Unser Angebot kommt sofort. Die Lieferzeit für diese Teile beträgt ca. 1 Woche.

*** ausgenommen Gummi - Abstreifer

UNIVERSAL - STANDARD GUMMI - DICHTUNGSPLETTEN



*Vielseitig
verwendbar*

- Standardqualität für den universellen Einsatz, TYP 0601
- aus NR/SBR, schwarz, ca. 70° Shore, beidseitig glatt
- Reissdehnung 200%, Reissfestigkeit 3 MPa
- ohne oder mit Gewebeeinlage
- Spezifisches Gewicht ca. 1,55
- Temperatur - 20° bis +70° Celsius
- ▶ Rollen teilweise auch in 1400 mm Breite verfügbar

STÄRKE	BREITE	LÄNGE	lieferbare Ausführungen		
			ohne Einlage €/m ²	1 Einlage €/m ²	2 Einlagen €/m ²
1	1200	10	6,60		
1,5	1200	10	9,83		
2	1200	10	13,20	♦ 16,14	
3	1200	10	18,33	♦ 21,27	24,18
4	1200	10	24,45	27,36	♦ 30,30
5	1200	10	27,28	29,40	31,50
6	1200	10	31,65	33,63	♦ 35,55
8	1200	5	40,73	43,25	♦ 45,70
10	1200	5	50,90	53,35	♦ 55,80
12	1200	5	61,10		66,00
15	1200	5	76,40		
20	1200	2	101,85		
25	1200	2	127,50		
30	1200	2	152,75		
40	1200	2	203,50		
50	1200	2	255,00		

♦ = Abschnitte sofort Lager, sonst siehe oben links!

EPDM - STANDARD GUMMI - DICHTUNGSPLETTEN



witterungsbeständig

- Standardqualität für den universellen Einsatz, TYP 0616
- aus EPDM / SBR, schwarz, ca. 70° Shore, beidseitig glatt
- Reissdehnung 300%, Reissfestigkeit 5 MPa
- ohne oder mit Gewebeeinlage
- Spezifisches Gewicht ca. 1,4
- Temperatur - 30° bis +100°, kurzfristig bis 120° Celsius
- ▶ Rollen teilweise auch in 1400 mm Breite verfügbar

STÄRKE	BREITE	LÄNGE	lieferbare Ausführungen		
			ohne Einlage €/m ²	1 Einlage €/m ²	2 Einlagen €/m ²
1	1200	10	11,52		
1,5	1200	10	17,28	20,01	
2	1200	10	23,04	25,74	
3	1200	10	33,30	36,00	38,73
4	1200	10	43,11	45,84	48,54
5	1200	10	46,56	48,50	
6	1200	10	55,50	57,75	60,00
8	1200	5	74,00		78,55
10	1200	5	92,50		
12	1200	2	111,00		
15	1200	2	138,75		
20	1200	2	185,00		
25	1200	2	231,50		
30	1200	2	277,50		
40	1200	2	462,00		
50	1200	2	449,00		

Abschnitte möglich, siehe oben links!

NBR / PERBUNAN - STANDARD GUMMI - DICHTUNGSPLETTEN



Ölbeständig

- Standardqualität für den universellen Einsatz, TYP 0607
- aus NBR / SBR, schwarz, ca. 70° Shore, beidseitig glatt
- Reissdehnung 250%, Reissfestigkeit 5 MPa
- ohne oder mit Gewebeeinlage
- Spezifisches Gewicht ca. 1,4
- Temperatur - 20° bis +80° Celsius
- ▶ Rollen teilweise auch in 1400 mm Breite verfügbar

STÄRKE	BREITE	LÄNGE	lieferbare Ausführungen		
			ohne Einlage €/m ²	1 Einlage €/m ²	2 Einlagen €/m ²
1	1200	10	11,04		
1,5	1200	10	16,62	19,32	
2	1200	10	22,11	24,81	
3	1200	10	32,34	35,04	
4	1200	10	43,11	45,84	48,30
5	1200	10	44,93	47,20	49,25
6	1200	10	53,90		58,40
8	1200	5	71,90		76,38
10	1200	5	89,80		
12	1200	5	107,80		
15	1200	2	134,75		
20	1200	2	179,70		
25	1200	2	224,50		
30	1200	2	269,50		
40	1200	2	359,00		
50	1200	2	449,00		

Abschnitte möglich, siehe oben links!

GUMMI - PLATTEN

➔ TOP - Qualität

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

UNIVERSAL - TOP GUMMI - DICHTUNGSPLETTEN



*Semperit
Produkt*

- gute Alternative zu TYP 0601, **universell einsetzbar**, TYP 0111
- aus NR/SBR, schwarz, ca. 70° Shore, beidseitig glatt
- Reissdehnung 200%, Reissfestigkeit 4 N/mm²
- ohne oder mit Gewebeeinlage
- Spezifisches Gewicht ca. 1,46
- Temperatur - 30° bis +70°, kurzfristig bis 90° Celsius
- ▶ nur in 1400 mm Breite verfügbar

STÄRKE mm	BREITE mm	LÄNGE mtr	lieferbare Ausführungen		
			ohne Einlage €/ m ²	1 Einlage €/ m ²	2 Einlagen €/ m ²
1	1400	20	12,10		
1,5	1400	20	16,18	21,40	
2	1400	20	19,55	23,95	
3	1400	10	26,88	31,00	
4	1400	10	34,45	37,22	42,75
5	1400	10	39,42	43,00	46,80
6	1400	10	47,80	52,20	55,85
8	1400	5	64,50	66,10	71,90
10	1400	5	81,80		88,70
12	1400	5	85,60		
15	1400	5	105,88		129,28
20	1400	5	167,00		
25	1400	5	208,00		
30	1400	5	254,00		
40	1400	5	328,00		
50	1400	5	418,00		

Abschnitte möglich, siehe Seite 112 oben links!

CR / SBR - TOP GUMMI - DICHTUNGSPLETTEN



*Semperit
Produkt*

- gute Qualität für **vielseitigen Einsatz**, TYP 0121
- aus CR/SBR, schwarz, ca. 65° Shore, beidseitig glatt
- Reissdehnung 200%, Reissfestigkeit 6 N/mm²
- ohne oder mit Gewebeeinlage, **gut bei Wasserkontakt**
- Spezifisches Gewicht ca. 1,40
- Temperatur - 30° bis +70°, kurzfristig bis 90° Celsius
- ▶ nur in 1400 mm Breite verfügbar

STÄRKE mm	BREITE mm	LÄNGE mtr	lieferbare Ausführungen		
			ohne Einlage €/ m ²	1 Einlage €/ m ²	2 Einlagen €/ m ²
1	1400	20	20,30		
1,5	1400	20	25,50		
2	1400	20	29,50	33,50	
3	1400	10	41,85	50,00	55,00
4	1400	10	55,75	67,00	
5	1400	10	62,80	75,40	83,00
6	1400	10	75,00		99,00
8	1400	5	101,00		
10	1400	5	130,00		
12	1400	5	133,60		
15	1400	5	167,00		
20	1400	5	222,00		
25	1400	5	264,00		
30	1400	5	315,00		
40	1400	5	416,00		
50	1400	5	560,00		

Abschnitte möglich, siehe Seite 112 oben links!

EPDM - TOP GUMMI - DICHTUNGSPLETTEN



*Semperit Produkt
gut witterungsbeständig*

- sehr hochwertige Qualität, **gut witterungsbeständig**, TYP 0116
- aus EPDM, schwarz, ca. 70° Shore, beidseitig glatt
- Reissdehnung 250%, Reissfestigkeit 7 N/mm²
- ohne oder mit Gewebeeinlage
- Spezifisches Gewicht ca. 1,3
- Temperatur - 40° bis +100°, kurzfristig bis 120° Celsius
- ▶ nur in 1400 mm Breite verfügbar

STÄRKE mm	BREITE mm	LÄNGE mtr	lieferbare Ausführungen		
			ohne Einlage €/ m ²	1 Einlage €/ m ²	2 Einlagen €/ m ²
1	1400	20	17,90		
1,5	1400	20	25,70		
2	1400	20	28,30	33,85	
3	1400	10	36,20	48,75	
4	1400	10	50,00		
5	1400	10	57,00		
6	1400	10	67,00		
8	1400	5	90,00		
10	1400	5	111,00		
12	1400	5	121,50		
15	1400	5	147,00		
20	1400	5	198,00		
25	1400	5	253,00		
30	1400	5	304,00		

Abschnitte möglich, siehe Seite 112 oben links!

NBR / PERBUNAN - TOP GUMMI - DICHTUNGSPLETTEN



*Semperit
Produkt*

- hochwertige Qualität, **ölbeständig**, TYP 0107
- aus NBR / SBR, schwarz, ca. 65° Shore, beidseitig glatt
- Reissdehnung 250%, Reissfestigkeit 7 MPa
- ohne oder mit Gewebeeinlage
- Spezifisches Gewicht ca. 1,45
- Temperatur - 10° bis +70°, kurzfristig bis 90° Celsius
- ▶ nur in 1400 mm Breite verfügbar

STÄRKE mm	BREITE mm	LÄNGE mtr	lieferbare Ausführungen		
			ohne Einlage €/ m ²	1 Einlage €/ m ²	2 Einlagen €/ m ²
1	1400	20	18,33		
1,5	1400	20	24,10	38,35	
2	1400	20	27,55	36,85	
3	1400	10	38,75	49,50	
4	1400	10	45,00	58,50	64,20
5	1400	10	55,50	72,00	80,00
6	1400	10	64,00		96,00
8	1400	5	83,00	104,00	114,00
10	1400	5	102,00		142,00
12	1400	5	128,00		
15	1400	5	154,00		
20	1400	5	204,00		
25	1400	5	266,00		
30	1400	5	318,00		
40	1400	5	416,00		
50	1400	5	464,00		

Abschnitte möglich, siehe Seite 112 oben links!

Lieferzeit: in der Regel kurzfristig!

GUMMI - PLATTEN

➔ Diverse Qualitäten

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

EPDM - superweich GUMMI - DICHTUNGSPLETTEN



*Metzeler
Produkt*

- sehr hochwertige Qualität und „**superweich**“, TYP 0166
- aus EPDM, schwarz, ca. 25° Shore, beidseitig glatt
- Reissdehnung 487%, Reissfestigkeit 5,5 N/mm²
- gute Ozon- und witterungsbeständigkeit
- Spezifisches Gewicht ca. 1,0
- Temperatur - 45° bis +100°, kurzfristig bis 110° Celsius
- ▶ verfügbare Breiten: siehe unten

STÄRKE mm	BREITE mm	LÄNGE mtr	lieferbare Ausführungen		
			ohne Einlage €/m ²	1 Einlage €/m ²	2 Einlagen €/m ²
1	1300	10	54,00		
1,5	1300	10	66,00		
2	1300	10	90,00		
3	1400	10	103,00		
4	1200	3,6	142,00		
5	1200	3,6	188,00		
6	1200	3,6	206,00		
8	1200	3,6	282,00		
10	1200	3,6	329,00		
15	1200	3,6	438,00		

Abschnitte möglich, siehe Seite 112 oben links!

PARA - GRAU GUMMI - DICHTUNGSPLETTEN



*Semperit
Produkt*

- hochwertige Qualität, **hochelastisch**, TYP 0114
- aus NR / SBR, grau, ca. 40° Shore, beidseitig glatt
- Reissdehnung 550%, Reissfestigkeit 15 N/mm²
- ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
- Spezifisches Gewicht ca. 1,08
- Temperatur - 30° bis +70°, kurzfristig bis 80° Celsius
- ▶ nur in 1400 mm Breite verfügbar

STÄRKE mm	BREITE mm	LÄNGE mtr	lieferbare Ausführungen		
			ohne Einlage €/m ²	1 Einlage €/m ²	2 Einlagen €/m ²
1	1400	20	29,90		
2	1400	20	43,00		
3	1400	10	58,40		
4	1400	10	75,00		
5	1400	10	88,50		
6	1400	10	106,00		
8	1400	5	141,00		
10	1400	5	176,00		
12	1400	5	206,00		
15	1400	5	257,00		
20	1400	5	275,00		
25	1400	5	344,00		
30	1400	5	413,00		
40	1400	5	550,00		
50	1400	5	717,00		

Abschnitte möglich, siehe Seite 112 oben links!

VERSCHLEISSSCHUTZ GUMMI - DICHTUNGSPLETTEN



abriebfest

- gute Importware, **sehr gute mech. Eigenschaften**, TYP 0606
- aus NR / SBR, schwarz, ca. 60° Shore, beidseitig glatt
- Reissdehnung 250%, Reissfestigkeit 6 N/mm²
- Einsatz z. B. zur Auskleidung von Sandstrahlkabinen
- Spezifisches Gewicht ca. 1,3
- Temperatur - 30° bis +70° Celsius
- ▶ nur in 1200 mm Breite verfügbar

STÄRKE mm	BREITE mm	LÄNGE mtr	lieferbare Ausführungen		
			ohne Einlage €/m ²	1 Einlage €/m ²	2 Einlagen €/m ²
1,5	1200	10	18,93		
2	1200	10	25,23		
3	1200	10	37,85		
4	1200	10	50,45		
5	1200	10	56,75		
6	1200	10	68,00		
8	1200	10	90,90		
10	1200	5	113,75		
12	1200	5	136,50		
15	1200	5	170,00		
20	1200	2	227,00		
30	1200	2	305,00		
40	1200	2	404,00		
50	1200	2	504,50		

Abschnitte möglich, siehe Seite 112 oben links!

LEBENSMITTEL - TOP GUMMI - DICHTUNGSPLETTEN



*Semperit
Produkt*

- hochwertige Qualität, **BGA & KTW**, TYP 0122
- aus NR / SBR, schwarz, ca. 60° Shore, beidseitig glatt
- Reissdehnung 380%, Reissfestigkeit 8 MPa
- Anwendung bei stark fetthaltigen Lebensmitteln nicht empfohlen
- Spezifisches Gewicht ca. 1,43
- Temperatur - 45° bis +70°, kurzfristig bis 90° Celsius
- ▶ nur in 1400 mm Breite verfügbar

STÄRKE mm	BREITE mm	LÄNGE mtr	lieferbare Ausführungen		
			ohne Einlage €/m ²	1 Einlage €/m ²	2 Einlagen €/m ²
1	1400	20	28,88		
1,5	1400	20	41,37		
2	1400	20	42,05		
3	1400	10	60,00		
4	1400	10	78,75		
5	1400	10	97,00		
6	1400	10	105,00		
8	1400	5	138,00		
10	1400	5	181,00		

Lebensmittelgummi auch als Importqualität
bis 50 mm Stärke lieferbar!

Abschnitte möglich, siehe Seite 112 oben links!

Lieferzeit: in der Regel kurzfristig!

GUMMI - PLATTEN

➔ Diverse Qualitäten

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

SILKON - 60 TR DICHTUNGSPLETTEN



E.U.
Produkt

- hochwertige Qualität, **auch für Trinkwasser**, TYP 0240
- aus VMQ, milchig-transparent, ca. 60° Shore, beidseitig glatt
- Reissdehnung 250%, Reissfestigkeit 5,5 N/mm²
- Rohstoffe nach FDA 21 CFR 177.2600EC Nr. 1935:2004
- Spezifisches Gewicht ca. 1,2
- Temperatur - 60° bis +230°, kurzfristig bis 250° Celsius

STÄRKE mm	BREITE mm	LÄNGE mtr	lieferbare Ausführungen		
			ohne Einlage €/ m ²	1 Einlage €/ m ²	2 Einlagen €/ m ²
0,5	1200	10	28,25		
1	1200	10	35,72		
1,5	1200	10	51,05		
2	1200	10	56,88		
3	1200	10	79,50		
4	1200	10	95,00		
5	1200	10	125,00		
6	1200	10	150,00		
8	1200	2	190,00		
10	1200	5	245,00		

... weiter lieferbare Qualitäten:

► 60° Shore in rotbraun ► 40° Shore in milchig transparent

Abschnitte möglich, siehe Seite 112 oben links!

MOOSGUMMI - EPDM PLATTEN

- **sehr gute Qualität**, TYP 0710
- aus EPDM - Moosgummi, ca. 15° Shore
- beidseitig stoffgemusterte Haut, dunkel
- Reissdehnung 300%, Reissfestigkeit 1 MPa
- Temperatur - 30° bis +120° Celsius
- Spezifisches Gewicht ca. 0,65
- Lieferung nur im Originalformat



Made in
Germany

STÄRKE mm	BREITE mm	LÄNGE mm	lieferbare Ausführungen		
			ohne Einlage €/ m ²	1 Einlage €/ m ²	2 Einlagen €/ m ²
2	1000	1000	41,85		
3	1000	1000	59,23		
4	1000	1000	60,73		
5	1000	1000	65,83		
6	1000	1000	76,50		
8	1000	1000	94,00		
10	1000	1000	113,00		
12	1000	1000	118,00		
15	1000	1000	141,00		
20	1000	1000	200,00		
25	1000	1000	215,00		
30	1000	1000	308,00		

Keine Abschnitte möglich, Mengenrabatt siehe Seite 112 oben links!

„DER FEINE UNTERSCHIED“



gestanzt



wasserstrahlgeschnitten

Dichtungen, Fertigteile und komplizierte Stanzteile auch in

„WASSERSTRAHLQUALITÄT“

FKM DICHTUNGSPLETTEN



E.U.
Produkt

- hochwertige Qualität, „auch VITON genannt“, TYP 0635
- aus FKM, schwarz, ca. 75° Shore, beidseitig glatt, ohne Einlage
- hervorragendes Preis / Leistungsverhältnis
- Spezifisches Gewicht ca. 1,85
- Temperatur - 10° bis +250° Celsius
- Rollenbreite: 1500 mm, ab 12 mm Stärke 1000mm
- Rollenlänge: 10 m, ab 8 mm Stärke 5 m, ab 12 mm Stärke 2 m

STÄRKE mm	BREITE mm	LÄNGE mtr	lieferbare Ausführungen		
			ohne Einlage €/ m ²	1 Einlage €/ m ²	2 Einlagen €/ m ²

... lieferbare Stärken:

1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 15,0 - 20,00 mm

Bitte mengenbezogen anfragen: Rollen, Abschnitte oder Dichtungen!

PROFILIERTE MATTEN AUS GUMMI

FEINRIEFENMATTEN


- Feinriefenmatte, **Importqualität**, TYP 0691
- aus SBR, ca. 60 / 70° Shore
- Reissdehnung 300%, Reissfestigkeit 3 MPa
- ohne oder mit Gewebeeinlage
- Spezifisches Gewicht ca. 1,5
- Temperatur max. +70° Celsius (einsatzabhängig)
- bedingt öl- fett- und witterungsbeständig



STÄRKE mm	BREITE mm	LÄNGE mtr	lieferbare Ausführungen			Farbe
			ohne Einlage €/ m ²	1 Einlage €/ m ²		
3	1000	10	15,54	15,54		schwarz
3	1200	10	15,54	18,48	◆	schwarz
3	1400	10	15,54			schwarz
4	1200	10	23,25			schwarz
3	1000	10	36,81			grau
3	1200	10	36,81			grau

NOPPENMATTEN

- Noppenmatte, **Importqualität**, TYP 0693
- aus NR 7 / SBR, ca. 70° Shore
- Reissdehnung 250%, Reissfestigkeit 3 MPa
- ohne Gewebeeinlage
- Spezifisches Gewicht ca. 1,42
- Temperatur - 30° bis +70° Celsius
- nicht öl- + Ozon-, bedingt Säurebeständig



STÄRKE mm	BREITE mm	LÄNGE mtr	lieferbare Ausführungen			TYP
			€/ m ²	Farbe		
3	1200	10	20,82	schwarz		Noppenmatte
3	1450	10	20,82	schwarz		Noppenmatte
4	1450	10	27,33	schwarz		Noppenmatte

BREITRIEFENMATTEN

Stärke mm	Breite mm	Länge mtr.	€/ m ²	Farbe	
3	1200	10	19,53	schwarz	

HAMMERSCHLAGMATTE

Stärke mm	Breite mm	Länge mtr.	€/ m ²	Farbe	
3	1400	10	23,75	schwarz	
3	1500	10	23,75	schwarz	

◆ = Abschnitte sofort ab Lager, sonst siehe Seite 112 oben links!

Weitere Gummipplatten sind lieferbar. Nennen Sie uns Ihre Einsatzbedingungen - wir bieten an!

ABSTREIFER ♦ WEICH - PVC

IT - PLATTEN

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

GUMMI - ABSTREIFER u. a. für Klär- und Schlammbecken

- SBR - Gummimischung, schwarz
- beidseitig glatt, ohne Gewebeeinlage
- Härte: ca. 60 - 65° Shore
- spezifisches Gewicht: ca. 1,20 gr./cm³
- Abrieb: max. 150 mm³
- abwasserfest
- vielseitig verwendbar, z.B. im Braunkohle - Tagebau
- Lieferzeit: ca. 1 Woche

► Jetzt zusätzliche Abmessungen lieferbar

TOP - QUALITÄT



abriebfest

TYP	Breite in mm	Stärke in mm	Rolle in mtr	PREIS €/mtr	TYP	Breite in mm	Stärke in mm	Rolle in mtr	PREIS €/mtr
A.05005	50	5	20	4,95	A.13012	130	12	20	19,08
A.07005	70	5	20	6,09	A.15012	150	12	20	21,78
A.10005	100	5	20	6,41	A.20012	200	12	20	24,54
A.15005	150	5	20	9,63	A.25012	250	12	20	38,66
A.05006	50	6	20	4,95	A.06515	65	15	20	10,80
A.06006	60	6	20	6,09	A.07515	75	15	20	12,16
A.08006	80	6	20	7,89	A.08015	80	15	20	13,06
A.10006	100	6	20	7,27	A.08515	85	15	20	14,10
A.12006	120	6	20	8,96	A.10015	100	15	20	16,06
A.13506	135	6	20	9,79	A.11515	115	15	20	18,76
A.15006	150	6	20	10,98	A.12015	120	15	20	19,50
A.17506	175	6	20	12,83	A.12515	125	15	20	20,40
A.20006	200	6	20	14,70	A.13515	135	15	20	22,06
A.25006	250	6	20	19,42	A.15015	150	15	20	24,30
A.06008	60	8	20	7,65	A.16515	165	15	20	27,00
A.08008	80	8	20	10,14	A.18015	180	15	20	29,40
A.10008	100	8	20	9,63	A.20015	200	15	20	32,86
A.12008	120	8	20	11,66	A.25015	250	15	20	42,90
A.15008	150	8	20	14,51	A.26015	260	15	20	44,70
A.20008	200	8	20	19,58	A.30015	300	15	10	59,26
A.25008	250	8	20	25,83	A.08020	80	20	20	17,40
A.05010	50	10	20	8,55	A.10020	100	20	20	21,60
A.06010	60	10	20	9,69	A.12020	120	20	20	25,96
A.07010	70	10	20	11,49	A.12520	125	20	20	27,16
A.08010	80	10	20	12,84	A.13020	130	20	20	28,06
A.09010	90	10	20	14,64	A.15020	150	20	20	32,56
A.10010	100	10	20	12,15	A.17020	170	20	20	37,96
A.12010	120	10	20	15,51	A.18020	180	20	20	39,00
A.13010	130	10	20	15,86	A.20020	200	20	10	43,66
A.13510	135	10	20	16,54	A.25020	250	20	10	57,30
A.14010	140	10	20	17,06	A.08025	80	25	10	21,76
A.15010	150	10	20	18,23	A.10025	100	25	10	27,00
A.17510	175	10	20	21,11	A.12025	120	25	10	30,76
A.18010	180	10	20	21,94	A.15025	150	25	10	40,66
A.20010	200	10	20	26,64	A.08030	80	30	10	28,80
A.25010	250	10	20	32,06	A.09030	90	30	10	32,40
A.30010	300	10	10	44,39	A.10030	100	30	10	36,00
A.07012	70	12	20	10,13	A.12030	120	30	10	43,20
A.08012	80	12	20	11,81	A.13030	130	30	10	46,80
A.10012	100	12	20	14,51	A.15030	150	30	10	54,00
A.12012	120	12	20	17,39	A.20030	200	30	10	80,56

Keine Abschnitte möglich, Mengenrabatt siehe Seite 112 oben links!

- neben dieser speziell abriebfesten Gummiqualität können wir Ihnen auch Abstreifer in anderen Qualitäten anbieten, z. B.

STANDARDGUMMI = preiswert
EPDM = witterungsbeständig
NBR = ölfest
POLYURETHAN = hochabriebfest

Bitte fragen Sie mengenbezogen an. Wir beraten Sie gerne!

WEICH - PVC - PLATTEN

- hochwertige Qualität, TYP 0211
- aus PVC, bläulich transparent
- ca. 77° Shore, beidseitig glatt
- Reissdehnung 300%, Reissfestigkeit 17 N/mm²
- Spezifisches Gewicht ca. 1,22
- maximale Dauertemperatur +75° Celsius
- Kältebruchtemperatur ca. - 35° Celsius
- nicht entflammbar, brennt oder glimmt nicht
- Lichtdurchlässigkeit > 80%



E.U. WARE

STÄRKE	BREITE	LÄNGE	lieferbare Ausführungen
mm	mm	mtr	ohne Einlage €/m ²
1	1000	20	19,50
2	1000	20	24,00
3	1000	20	36,65
4	1000	20	48,65
5	1000	20	60,75
6	1000	10	74,60
8	1000	20	97,30
10	1000	20	123,25

Abschnitte möglich, siehe Seite 112 oben links!

IT - PLATTEN / WS 102

- Universal Hochdruckdichtungsplatte, TYP 0487
- **Standardausführung**, weisslich hell
- Spezifisches Gewicht ca. 1,7
- max. Betriebstemperatur +400° Celsius*
- max. Betriebsdruck 100 bar*
- Freigaben: DVGW, KTW, HTD
- **ggf. Datenblatt anfordern**

* nicht bei Maximaltemperatur, bzw. Maximaldruck



IMPORTWARE

STÄRKE	BREITE	LÄNGE	lieferbare Ausführungen
mm	mm	mm	ohne Einlage €/m ²
0,3	1500	1500	21,77
0,5	1500	1500	22,64
1,0	1500	1500	32,01
1,5	1500	1500	47,23
2,0	1500	1500	58,36
3,0	1500	1500	86,26
4,0	1500	1500	113,31
5,0	1500	1500	139,62

Keine Abschnitte möglich, Mengenrabatt siehe Seite 112 oben links!

KLINGERSIL C - 4400

- „ORIGINAL“ Klingsil C - 4400, TYP 0298
- Universal - Hochdruckdichtungsplatte, grün
- Spezifisches Gewicht ca. 1,6
- hohe Druck- und Temperaturstandfestigkeit*
- Freigaben: DVGW, KTW, HTD und andere
- ***ggf. Datenblatt anfordern**



ORIGINAL
KLINGERSIL

STÄRKE	BREITE	LÄNGE	lieferbare Ausführungen
mm	mm	mm	ohne Einlage €/m ²
0,25	1500	2000	28,80
0,5	1500	2000	39,87
0,8	1500	2000	63,60
1,0	1500	2000	71,15
1,5	1500	2000	93,60
2,0	1500	2000	116,58
2,5	1500	2000	164,70
3,0	1500	2000	174,70
4,0	1500	2000	240,44
5,0	1500	2000	296,00

Keine Abschnitte möglich, Mengenrabatt siehe Seite 112 oben links!

Weitere Hochdruck - Dichtungsplatten sind lieferbar!

POLYURETHAN (PU) SCHNEERÄUMLEISTEN

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

POLYURETHAN (PU) PLATTEN

- **hochwertige Qualität aus deutscher Fertigung**
- aus D44 - Polyurethan
- Farbe: rot-braun Töne
- beidseitig glatt, ohne Gewebeeinlage
- **verfügbare Härten:**
 - 70° Shore = TYP 0203
 - 80° Shore = TYP 0204
 - 90° Shore = TYP 0205
- Temperatur - 40° bis +70° Celsius kurzzeitig bis 100° Celsius
- Reissdehnung 500%
- **Reissfestigkeit:**
 - 70° Shore = 30 N/mm²
 - 80° Shore = 35 N/mm²
 - 90° Shore = 40 N/mm²
- Spezifisches Gewicht ca. 1,24
- **Abrieb maximal:**
 - 70° Shore = 45 N/mm²
 - 80° Shore = 50 N/mm²
 - 90° Shore = 50 N/mm²
- weitere Eigenschaften:
 - extrem hohe Verschleissfestigkeit
 - hohe Weiterreissfestigkeit
 - sehr hohe Schlagzähigkeit
 - beständig gegen Seewasser
 - beständig gegen Öle und Fette
 - gute Witterungsbeständigkeit



**Made in
Germany**

STÄRKE	BREITE	LÄNGE	lieferbare Ausführungen		
mm	mm	mm	70° Shore €/m ²	80° Shore €/m ²	90° Shore €/m ²
0,5	1000	2000	31,65	31,65	31,65
1	1000	2000	33,60	33,60	33,60
1,5	1000	2000	41,67	41,67	41,67
2	1000	2000	46,00	46,00	46,00
2,5	1000	2000	53,00	53,00	53,00
3	1000	2000	62,00	62,00	62,00
4	1000	2000	81,80	81,80	81,80
5	1000	2000	101,00	101,00	101,00
6	1000	2000	121,00	121,00	121,00
8	1000	2000	158,00	158,00	158,00
10	1000	2000	184,00	184,00	184,00
12	1000	2000	223,50	223,50	223,50
15	1000	2000	276,50	276,50	276,50
20	1000	2000	371,00	371,00	371,00
25	1000	2000	444,00	444,00	444,00
30	1000	2000	542,00	542,00	542,00
40	1000	2000	738,00	738,00	738,00
50	1000	2000	884,00	884,00	884,00

Abschnitte möglich, siehe Seite 112 oben links!



Bitte bei Bestellung unbedingt die gewünschte Shorehärte 70 - 80 oder 90° angeben!

INFO

Gegenüber original Vulkollan D 15 weist Polyurethan D 44 eine etwas schlechtere Temperaturbeständigkeit und Tragfähigkeit auf.

Dafür hat Polyurethan eine bessere Abriebfestigkeit als original Vulkollan D 15.

Selbstverständlich können Sie bei uns neben der PU - Plattenware und den Abschnitten auch Zuschnitte, Dichtungen oder Teile nach Zeichnung erhalten.

Bitte fragen Sie mengenbezogen an.
Unser Angebot kommt umgehend.

SCHNEERÄUMLEISTEN



- Schneeräumleisten liefern wir aus Polyurethan (PU)
- auf Wunsch auch aus Original VULKOLLAN* (VU)
- diese zeichnen sich durch eine extrem hohe Verschleissfestigkeit und sehr geringem Abriebverlust aus
- beide Elastomere sind bestens für den Schneeräumdienst geeignet
- Langzeiterfahrungen im Einsatz haben die Vorteile von PU oder VU gegenüber Elastomeren wie Gummi oder anderen Kunststoffen deutlich unter Beweis gestellt
- aufgrund des deutlichen Preisvorteils empfehlen wir PU
- wir liefern eine erstklassige Qualität die seit Jahren im Einsatz ist
- die materialbedingten langen Standzeiten werden durch die mehrseitige Verwendbarkeit weiter erhöht
- PU und VU gibt es in den Härten 70 - 80 oder 90° Shore, wir empfehlen 80 oder 90°

↓ Bitte beachten ↓

Technische Daten für PU bitte der nebenstehenden Spalte entnehmen.

HÄRTEN: 70 - 80 oder 90° Shore

LÄNGEN: 1000 bis 7000 mm - einteilig gegossen, bzw. geschnitten

BREITEN: 100 bis 300 mm (Zuschnitte aus Platten auch breiter)

STÄRKEN: 10 bis 60 mm

LIEFERZEIT: 1 Woche aus Plattenware, 6 - 8 Wochen einteilig gegossen

BOHRUNGEN: auf Wunsch mit Verschraubungsbohrungen und 45° Fasen

PREISE: Bitte mengenbezogen anfragen



Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass unsere Kunden Wert auf eine schnelle Lieferung legen. Wir können deshalb innerhalb von 2 - 3 Arbeitstagen Schneeräumleisten aus Platten geschnitten liefern. Aufgrund des Plattenmasses ist es aber durchweg erforderlich die Leisten in mehreren Teilen zu fertigen. Da hierdurch keine Beeinträchtigung der Funktion gegeben ist, liefern wir, wenn nicht ausdrücklich einteilig bestellt wird, die Zuschnittvariante!

* Vulkollan ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bayer AG, Leverkusen


Noch Unklarheiten ??? - Fragen Sie uns !!!

ZELLKAUTSCHUK RUNDschnüre

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

ZELLKAUTSCHUK - STREIFEN / selbstklebend

- Zellkautschuk - Streifen
- ⇒ aus EPDM = witterungsbeständig
- ⇒ aus CR 30 = ölbeständig
- in 10 mtr. Rollen, bei grösseren Stärken 1 mtr. Stücke
- einseitig selbstklebend - als Montagehilfe
- andere Breiten und Stärken sind möglich
- Lieferzeit in der Regel ca. 4 Arbeitstage
- Mindestauftragswert € 125,00 / ggf. auch sortiert, da Anfertigungsware



STÄRKE mm	BREITEN 9 mm	(PREISE IN €uro JE 100 METER)				25 mm	30 mm	38 mm	50 mm
EPDM witterungsbeständig		12 mm	15 mm	19 mm					
2	45,30	54,05	63,30	82,80	105,35	125,05	165,40	205,90	
3	51,05	60,30	72,05	93,30	121,85	142,85	177,40	239,15	
4	58,55	67,80	84,05	109,85	139,85	165,80	216,40	270,65	
5	64,55	78,05	96,10	124,85	157,90	187,90	248,15	309,70	
6	73,55	82,80	105,35	138,35	172,90	202,90	268,20	335,50	
8	84,80	103,60	124,75	162,40	204,40	231,65	318,70	399,75	
10	97,85	117,10	141,35	187,90	234,65	276,70	350,45	461,55	
CR / NBR ölfest									
2	48,05	57,05	72,05	91,60	117,10	139,85	184,70	237,40	
3	57,05	67,80	82,80	108,10	136,85	154,60	211,90	270,65	
4	66,05	79,80	94,55	126,35	156,35	187,90	249,65	314,30	
5	76,55	88,60	110,60	145,85	202,90	214,90	291,65	363,70	
6	84,35	99,30	124,85	162,40	221,15	258,40	317,20	397,00	
8	103,85	121,85	151,90	198,40	246,40	294,70	387,00	485,80	
10	120,35	132,35	177,40	233,15	288,70	344,20	457,00	570,00	

Auch „nichtselbstklebend“ lieferbar - Preise auf Anfrage!

RUNDschnUR IN VERSCHIEDENEN WERKSTOFFEN

- nachstehend geben wir Ihnen eine Übersicht über unser Rundschnüre - Programm
- es stehen verschiedene Werkstoffe zur Verfügung
- bis auf wenige Ausnahmen bevorraten wir die Artikel nicht, deshalb kann die Lieferzeit zwischen einigen Tagen und 1 - 2 Wochen liegen (je nach Werkstoff und Abmessung)
- Moosgummi - Rundschnur nur als Originalrollen. Bei Perbunan, Silikon und Viton sind auch Kurzlängen möglich
- bei Rundschnur aus Moosgummi sind die angegebenen Preise NETTO
- Temperaturangaben können je nach Anwendung abweichend sein, bitte überprüfen Sie Ihre Einsatzbedingungen.



MOOSGUMMI			PERBUNAN			SILIKON			VITON		
● EPDM - Rundschnur / witterungsbeständig ● Farbe schwarz, teilweise hellgrau			● Perbunan / NBR - Rundschnur / ölbeständig ● Farbe schwarz, ca. 70° Shore			● Silikon - Rundschnur / lebensmittelbeständig ● Farbe transparent, ca. 60° Shore			● FKM / Viton - Rundschnur / hitzebeständig ● Farbe schwarz, ca. 75 - 80° Shore		
Ø mm	VPE mtr	PREISe €/ METER	Ø mm	VPE mtr	PREISe €/ METER	Ø mm	VPE mtr	PREISe €/ METER	Ø mm	VPE mtr	PREISe €/ METER
2	200	0,25	2	100	Anfr.	2	50	Anfr.	2	20	Anfr.
2,5	200	0,27	3	100	Anfr.	3	50	Anfr.	3	20	Anfr.
3	200	0,27	4	100	Anfr.	4	50	Anfr.	4	20	Anfr.
4	200	0,29	5	50	Anfr.	5	50	Anfr.	5	20	Anfr.
5	200	0,34	6	50	Anfr.	6	50	Anfr.	6	20	Anfr.
6	200	0,43	7	50	Anfr.	7	50	Anfr.	7	10	Anfr.
8	200	0,52	8	50	Anfr.	8	50	Anfr.	8	10	Anfr.
10	100	0,77	9	50	Anfr.	9	50	Anfr.	9	10	Anfr.
12	100	1,02	10	50	Anfr.	10	50	Anfr.	10	10	Anfr.
13	50	1,41	12	25	Anfr.				12	10	Anfr.
14	25	1,64	15	25	Anfr.				15	10	Anfr.
15	50	1,66	16	25	Anfr.				16	10	Anfr.
16	50	2,14	18	25	Anfr.				18	10	Anfr.
18	25	2,59	20	10	Anfr.				20	10	Anfr.
20	25	3,23	25	10	Anfr.						
25	25	5,00	30	10	Anfr.						
30	20	6,50									
35	20	10,37									
40	20	14,13									
45	10	20,19									
50	10	22,79									

Rundschnüre aus Perbunan / NBR, Silikon oder FKM / Viton
liefern wir als Rollenware (VPE) oder als Kurzlänge.

► Bitte fragen Sie mengenbezogen an!

Temp. bis + 100° Celsius

Temp. bis + 100° Celsius

Temp. bis + 200° Celsius


Temp. bis + 250° Celsius

Weitere Werkstoffe als Zuschnitte / Streifen sind lieferbar!

MOOSGUMMI - PROFILE

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

VIERKANTPROFILE



● Es stehen 2 Qualitäten zur Verfügung

- ⇒ EPDM = witterungsbeständig
⇒ CR = ölbeständig

- Farbe: schwarz, teilweise auch hellgrau


- Lieferzeit: L = Vorrat in EPDM - Qualität, sonst ca. 1 Woche

BREITE mm	HÖHE mm	BUND mtr	L Z	PREISE €/MTR	
				EPDM	CR
8	2	100		0,62	1,00
10	2	100		0,66	1,13
15	2	100		0,73	1,35
20	2	100		0,88	-
25	2	50		1,14	-
50	2	50		1,48	-
5	3	100		0,37	-
10	3	100		0,62	1,16
15	3	100		0,73	1,45
18	3	100		0,92	1,59
20	3	100	L	0,87	1,70
30	3	50	L	1,32	2,64
40	3	50		1,64	-
50	3	50		2,84	-
6	4	100		0,54	-
8	4	100		0,62	1,10
10	4	50		0,63	1,23
12	4	50		0,68	1,29
15	4	100		0,72	1,57
20	4	100		0,91	1,91
25	4	50	L	1,25	-
30	4	50		1,62	2,95
40	4	50		2,09	-
50	4	50		2,68	-
5	5	100		0,64	1,00
10	5	100	L	0,68	1,32
12	5	100		0,85	-
15	5	50		1,00	1,95
20	5	50	L	1,20	2,45
25	5	50		1,50	2,86
30	5	50		1,75	3,36
40	5	50		2,30	4,19
50	5	25	L	2,64	5,07
60	5	25		3,41	-
6	6	100	L	0,62	1,04
10	6	50	L	0,75	1,37
12	6	50	L	0,81	1,57
15	6	100		0,95	1,92
20	6	50		1,35	2,70
25	6	50		1,62	3,26
30	6	50		1,82	-
35	6	25		2,37	4,48
40	6	25	L	2,41	-
50	6	25		3,57	-
10	7	100		0,87	-
15	7	50		1,32	-
20	7	50		1,50	-
8	8	50		0,77	1,48
10	8	100	L	0,87	1,68
12	8	50		1,12	2,20
15	8	100		1,27	2,56
16	8	50		1,39	2,76
18	8	50		1,59	3,03
20	8	50		1,64	5,30

Lieferung nur in Originalbunden!

(Je nach Hersteller können diese von den oben angegebenen Längen abweichen)

VIERKANTPROFILE



INFO

- ⇒ gegen Aufpreis sind EPDM + CR Profile auch selbstklebend lieferbar

- ⇒ Preise, sowie Mindestmenge auf Anfrage

- ⇒ Lieferzeit: ca. 2 - 5 Wochen, je nach Abmessung


BREITE mm	HÖHE mm	BUND mtr	L Z	PREISE €/MTR	
				EPDM	CR
25	8	50		1,91	3,94
30	8	50		2,32	4,55
40	8	50		3,07	-
50	8	100		4,13	-
16	9	50		1,84	-
23	9	50		2,14	-
10	10	25	L	1,26	2,20
12	10	50	L	1,29	2,47
15	10	50	L	1,50	3,05
16	10	50		1,73	-
18	10	50		1,93	-
20	10	50	L	1,95	3,69
25	10	50	L	2,22	4,54
30	10	25	L	2,76	5,35
35	10	25		3,32	-
40	10	25	L	3,46	6,95
50	10	25	L	4,13	8,53
60	10	25		5,48	-
70	10	25	L	6,50	-
12	12	50		2,05	2,91
15	12	50		2,20	3,50
20	12	50		2,68	4,42
25	12	50	L	3,23	5,29
40	12	50		4,73	-
15	15	50	L	2,18	4,09
20	15	25	L	3,11	5,21
25	15	25		3,75	6,35
30	15	25		3,94	7,28
35	15	25		5,25	-
40	15	50		5,60	9,74
45	15	25		6,18	-
50	15	25		7,10	-
30	16	25		5,37	7,78
18	18	25		3,69	5,58
25	18	25		4,94	7,41
20	20	25	L	3,96	6,73
25	20	25	L	4,71	8,19
30	20	25		5,64	9,62
40	20	25	L	7,26	12,55
45	20	25		8,44	-
50	20	25		9,50	15,48
60	20	10		14,28	15,98
25	25	25	L	5,85	11,06
30	25	25	L	7,20	11,99
35	25	25		8,92	-
40	25	25		9,50	13,82
50	25	15	L	11,88	-
30	30	20		8,67	12,78
40	30	15		10,94	19,01
50	30	15	L	13,30	23,33
40	40	10		29,82	35,82
50	40	10		34,59	-
50	50	10		42,35	-

→ → → Bitte beachten:


Moosgummi - Platten jetzt auf Seite 115
Moosgummi - Rundschnur jetzt auf Seite 118

SONDERPROFILE


Nachstehend eine Auswahl von
lieferbaren Moosgummi - Sonderprofilen




Profil 1




Profil 2




Profil 3




Profil 4




Profil 5




Profil 6




Profil 7




Profil 8




Profil 9



Profil 10



Profil 11



Profil 12

Neben diesen Sonderprofilen sind noch einige andere Variationen verfügbar.

Die Lieferzeit beträgt ca. 1 Woche.

Je nach Type sind jedoch unterschiedliche Mindestabnahmemengen erforderlich.

Bitte fragen Sie Preis, Lieferzeit und Mindestmenge an.
Sie erhalten kurzfristig unser Angebot!



SCHUTZPROFILE

- ➔ Kantenschutzprofile
- ➔ Fassungsprofile

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

KANTENSCHUTZ - PROFILE

- aus PVC
- mit eingebetteten Metallklemmbändern
- Fertigungstoleranzen nach DIN 16941
- Lieferung ausschliesslich in Originalrollen = VE
- Lieferzeit: schwarz in der Regel aus Vorrat, andere ca. 1 Woche
- bei entsprechenden Mindestmengen sind Sonderanfertigungen möglich





P 1	P 2	P 3	P 4	
				
TYP	Klemmbereich mm	Farbe	Rollenlänge mtr	PREISE € / MTR
P 1 - SW	1,0 - 4,0	schwarz	100	2,77
P 2 - SW	6,0 - 8,0	schwarz	100	2,76
P 2 - HG	6,0 - 8,0	hellgrau	100	2,76
P 3 - SW	1,0 - 4,0	schwarz	100	2,51
P 3 - GR	1,0 - 4,0	grau	100	2,51
P 3 - HG	1,0 - 4,0	hellgrau	100	2,51
P 3 - WG	1,0 - 4,0	weissgrau	100	2,51
P 4 - SW	1,0 - 2,0	schwarz	100	1,76
P 4 - WS	1,0 - 2,0	weiss	100	1,76
P 4 - SB	1,0 - 2,0	silber	100	1,76

Es stehen weitere Profile zur Verfügung!

Es stehen weitere Profile zur Verfügung!

FASSUNGS - PROFILE




- aus EPDM, schwarz
- Fertigungstoleranzen nach DIN 16941
- Lieferung ausschliesslich in Originalrollen = VE
- Lieferzeit: ca. 1 Woche

D 1		D 2		D 3		D 4	
							
TYP	Abmessungen in mm				Rollenlänge	PREISE	
	A	B	C	D	mtr	€ / MTR	
D1.010	1,5	10,0	4,0	1,25	100	0,95	
D1.028	4,0	15,0	7,5	1,75	100	2,01	
D2.020	2,0	8,0	5,0	1,50	100	1,07	
D2.011	3,0	10,0	6,0	1,50	100	1,07	
D2.021	4,0	8,0	7,0	1,50	100	1,28	
D2.012	5,0	10,0	8,0	1,50	100	1,33	
D2.022	5,0	15,0	8,0	1,50	100	1,74	
D3.014	3,0	13,0	6,0	1,50	100	1,30	
D3.024	4,0	11,5	6,0	1,00	100	1,11	
D3.034	5,0	16,0	9,0	2,00	100	2,27	
D3.025	6,0	18,0	11,0	2,50	100	3,34	
D3.015	6,5	20,0	10,0	1,75	50	2,73	
D3.026	8,0	21,0	14,0	3,00	100	4,68	
D4.013	6,0	13,5	19,5	3,00	50	4,30	
Es stehen weitere Profile zur Verfügung!							

Es stehen weitere Profile zur Verfügung!

KANTENSCHUTZ - PROFILE / mit Moosgummi

- aus PVC, mit eingebetteten Metallklemmbändern
- zusätzlich mit aufgesiegeltem EPDM - Moosgummi
- Fertigungstoleranzen nach DIN 16941
- Lieferung ausschliesslich in Originalrollen = VE
- Lieferzeit: in der Regel aus Vorrat, sonst ca. 1 Woche
- bei entsprechenden Mindestmengen sind Sonderanfertigungen möglich

P 5		P 6		
				
P 7		P 8		
				
TYP	Klemmbereich mm	Farbe	Rollenlänge mtr	PREISE €/ MTR
P 5 - SW	1,0 - 2,0	schwarz	100	3,58
P 6 - SW	1,0 - 4,0	schwarz	50	6,61
P 7 - SW	2,0 - 5,0	schwarz	50	5,88
P 8 - SW	1,0 - 4,0	schwarz	50	5,29
Es stehen weitere Profile zur Verfügung!				

Es stehen weitere Profile zur Verfügung!

SONSTIGE PROFILE

Bitte mengenbezogen mit Skizze oder Muster anfragen!

Die Lieferung dieser Schutzprofile erfolgt ausschliesslich nur in Originalrollen!

HALBZEUGE

NEUE ARTIKEL

RUNDSTÄBE - PLATTEN - ZUSCHNITTE

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

- Nachfolgend stellen wir Ihnen Plattenware aus den unterschiedlichsten Werkstoffen aus unserem Programm vor.
- Diese liefern wir als Plattenware im Originalformat,
- Selbstverständlich sind aber auch Zuschnitte oder Fertigteile nach Zeichnung oder Skizze möglich
- Bitte fragen Sie mengenbezogen an
- Gerne stellen wir Ihnen entsprechende Datenblätter zur Verfügung



POLYAMID - RUNDSTÄBE



- nach DIN 16980
- spez. Gewicht ca. 1,14
- Stablänge 1000 mm
- ab Ø 200 = 500 mm
- Farbe natur

lieferbare Ø in mm

15	20	25	30	35	40	45	50
50	55	60	65	70	75	80	85
90	100	110	120	125	130	135	140
150	160	170	175	180	190	200	220
230	250	300	350	400	450	500	

Preise / €uro ►►► bei sortierter Abnahme

bis 9 KG	10,20 / KG
10 - 49 KG	7,95 / KG
50 - 99 KG	7,45 / KG
ab 100 KG	auf Anfrage

Bitte beachten Sie, dass in Angeboten etc. das theoretische Gewicht angegeben wird, berechnet wird jedoch das tatsächliche Gewicht.

Lieferzeit: gängige Ø bis 120 mm
 aus Vorrat,
 sonst ca. 1 Woche!

Einige Zwischen - Ø sind lieferbar!

PTFE (Teflon) - PLATTEN

- virginal
- spez. Gewicht ca. 2,20
- Temperaturskala bis +260 °C
- sehr geringer Reibungskoeffizient
- Farbe natur

lieferbare Originalformate

	Plattenstärke
1200 x 1200 mm	2 - 50 mm
1200 x 10000 mm	0,5, 0,8, 1,0, 2,0 + 3,0 mm
diverse Formate	0,25 - 25 mm

Preise und Lieferzeit auf Anfrage!

POLYAMID - PLATTEN

- nach DIN 15860
- spez. Gewicht ca. 1,15
- Temperatur - 40 °C bis +100 °C
- gute Verschleissfestigkeit
- Farbe natur

lieferbare Originalformate

	Plattenstärke
2000 x 1000 mm	1 - 6 mm
3000 x 2000/1000/620 mm	8 - 60 mm
3000 x 2000/1000/500 mm	5 - 60 mm
3000 x 2000/1000/300 mm	80 - 100 mm

Preise und Lieferzeit auf Anfrage!

ACRYLPLATTEN - XT

- auch Plexiglas genannt
- spez. Gewicht ca. 1,20
- Temperaturskala +80 bis +88 °C
- gefertigt nach ISO 7823-2
- Farbe farblos

lieferbare Originalformate

	Plattenstärke
3050 x 2050 mm	2 - 50 mm
2050 x 1525 mm	2 - 50 mm
4050 x 2050 mm	2 - 50 mm

Preise und Lieferzeit auf Anfrage!

POM - PLATTEN

- nach DIN 16980
- spez. Gewicht ca. 1,41
- Temperatur - 40 °C bis +85 bzw. 100 °C
- gute Festigkeit, Härte und abriebfest
- Farbe schwarz oder natur

lieferbare Originalformate

	Plattenstärke
2000 x 1000 mm	1 - 60 mm
3000 x 500 mm	6 - 25 mm
3000 x 2000/1000/500 mm	25 - 100 mm

Preise und Lieferzeit auf Anfrage!

REINGRAFIT 98%

- mit Spiessblecheinlage, WKST 1.4401
- spez. Gewicht ca. 1,20 - 1,50
- Temperatur bis +500 °C (maximal)
- mit DVGW - Freigabe
- Druck 200 bar (maximal)

lieferbare Originalformate

	Plattenstärke
1000 x 1000 mm	1,5 - 3 mm
1500 x 1500 mm	2 + 3 mm
2000 x 2000 mm	2 mm

Preise und Lieferzeit auf Anfrage!

ISOPLAN - PLATTEN 750

- Standard - Isolationsplatten
- Basis biolösliche Mineralfasern + Füllstoff
- spez. Gewicht ca. 0,93
- Anwendungsgrenztemperatur 750° C
- Farbe weiss

lieferbare Originalformate

	Plattenstärke
1000 x 1000 mm	1 - 10 mm

Preise und Lieferzeit auf Anfrage!

ISOPLAN - PLATTEN 1100

- Umweltfreundliche Isolationsplatten
- Basis biolösliche Mineralfasern + Füllstoff
- spez. Gewicht ca. 0,94
- Anwendungsgrenztemperatur 1000° C
- Farbe weiss

lieferbare Originalformate

	Plattenstärke
1000 x 1000 mm	1,5 - 10 mm

Preise und Lieferzeit auf Anfrage!

Bei den vorstehenden Platten haben wir uns bewusst auf eine Kurzartikelbeschreibung beschränkt.
 Selbstverständlich können Sie zu jedem Artikel ein ausführliches Herstellerdatenblatt erhalten.
 Sollten Sie dann noch weitere Fragen haben, rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail.
 Wir kümmern uns um Ihr Anliegen!

Nicht das Richtige dabei ? Fragen Sie doch mal an!