


LUFTABSAUGSCHLÄUCHE

- ➔ in verschiedenen Ausführungen
- ➔ aus PVC, Santoprene und Polyurethan (PU)

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

AIR




- Absaugschlauch, knickfest und flexibel
- aus Weich-PVC mit Hart-PVC-Spirale
- für Luft, Gas, Rauch, Staub und Pulver
- nicht bei Funkenflug einsetzbar
- innen glatt, aussen gewellt, grau
- Temperatur - 15° bis +60° Celsius

NW		UD	Gewicht	Länge	PREISE	
I-ØxWand in mm	MWS	kg/mtr	in Meter	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr	
20x2,5	6,0	0,14	30	1,54	1,85	
25x3,0	5,5	0,20	50	2,06	2,47	
32x3,0	4,5	0,24	50	2,89	3,47	
38x3,5	4,5	0,32	50	3,64	4,37	
40x3,5	4,5	0,36	50	3,94	4,73	
45x3,5	4,0	0,41	50	4,94	5,93	
51x3,5	4,0	0,48	50	5,81	6,97	
60x4,0	4,0	0,60	50	6,89	8,27	
63x4,5	4,0	0,66	50	7,34	8,81	
70x4,5	4,0	0,76	50	8,11	9,73	
76x4,5	4,0	0,78	50	8,90	10,68	
80x4,5	4,0	0,90	50	10,26	12,31	
90x5,5	4,0	1,08	50	11,94	14,33	
102x5,0	4,0	1,16	50	14,05	16,86	
110x5,5	3,5	1,40	30	15,83	19,00	
120x5,0	3,5	1,45	30	17,14	20,57	
127x5,5	3,5	1,50	20	18,36	22,03	
140x6,0	3,5	1,80	30	21,28	25,54	
152x6,0	3,0	1,90	20	22,73	27,28	
160x6,0	2,5	2,10	20	26,10	31,32	
180x6,5	2,5	2,35	20	30,48	36,58	
203x8,0	2,0	2,90	20	32,01	38,41	
254x8,0	2,0	3,70	10	46,03	55,24	
305x9,5	1,0	4,80	10	57,71	69,25	

Biegeradius 1 x Innendurchmesser!

AIR / PU - M




- PU Absaugschlauch mit PVC-Spirale
- für Luft, Staub, Pulver + Holzspäne
- sehr flexibel und verschleissfest
- innen glatt, aussen gewellt
- transparent
- Temperatur - 25° bis +85° Celsius

NW		UD	Gewicht	Länge	PREISE	
I-ØxWand in mm	MWS	kg/mtr	in Meter	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr	
25x 3,0	4	0,16	20	3,79	4,55	
32x 3,0	3	0,22	20	5,31	6,37	
38x 3,5	3	0,28	20	5,94	7,13	
40x 3,5	3	0,29	20	6,20	7,44	
45x 4,0	3	0,32	20	6,70	8,04	
51x 4,0	3	0,38	20	8,09	9,71	
60x 4,0	3	0,48	20	10,37	12,44	
63x 4,0	3	0,56	20	11,40	13,68	
70x 4,5	3	0,64	20	12,53	15,04	
76x 4,5	3	0,68	20	14,43	17,32	
102x 5,0	3	1,00	20	24,54	29,45	
127x 6,0	2	1,45	20	28,83	34,60	
152x 6,5	2	1,80	20	38,59	46,31	
203x 7,5	2	2,40	10	55,39	66,47	
305x10,5	2	4,00	10	103,11	123,73	

Biegeradius 1 x Innendurchmesser!

AIR / PU - M - AS




- PU Absaugschlauch mit PVC-Spirale
- wie Type AIR / PU - M, jedoch in Ausführung AS = antistatisch
- mit ausenliegender Kupferlitze
- transparent
- Temperatur - 25° bis +85° Celsius

NW		UD	Gewicht	Länge	PREISE	
I-ØxWand in mm	MWS	kg/mtr	in Meter	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr	
32x3,0	3	0,28	20	6,33	7,60	
38x3,5	3	0,35	20	7,20	8,64	
40x3,5	3	0,36	20	7,47	8,96	
45x4,0	3	0,40	20	7,88	9,46	
51x4,0	3	0,45	20	9,38	11,26	
76x4,5	3	0,76	20	16,58	19,90	
102x5,0	3	1,12	20	28,21	33,85	

Biegeradius 1 x Innendurchmesser!

VTL




- Absaugschlauch für Ventilation
- aus Santoprene, mit Stahlschleife
- für Heissluft, Rauch, Gas und Dampf
- nicht geeignet für Feststoffe
- innen und aussen gewellt, schwarz
- Temp. - 40° bis +120° kurz bis 150° Cels.

NW		UD	Gewicht	Länge	PREISE	
Innen - Ø in mm	MWS	kg/mtr	in Meter	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr	
51	-	0,25	20	10,10	12,12	
60	-	0,30	20	12,11	14,53	
70	-	0,44	20	13,41	16,09	
76	-	0,47	20	14,09	16,91	
80	-	0,50	20	15,37	18,44	
90	-	0,58	20	15,63	18,76	
102	-	0,62	15	19,06	22,87	
110	-	0,66	15	20,40	24,48	
127	-	0,84	15	23,67	28,40	
140	-	0,95	15	25,62	30,74	
152	-	1,03	15	31,14	37,37	
160	-	1,10	15	33,86	40,63	
180	-	1,35	15	37,35	44,82	
203	-	1,50	15	41,80	50,16	

Biegeradius 1 x Innendurchmesser!

AIR / PU - L




- PU Absaugschlauch mit Stahlschleife
- für Industriestaubsauger + Abzugshauben
- hochflexibel, öl- und benzinbeständig
- innen glatt, aussen gewellt
- transparent, abriebfest
- Temp. - 40° bis +90° kurz bis 125° Cels.

NW		UD	Gewicht	Länge	PREISE	
Innen - Ø in mm	MWS	kg/mtr	in Meter	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr	
25	2,0	0,14	20	12,14	14,57	
32	2,0	0,16	20	13,10	15,72	
38	2,0	0,17	20	13,88	16,66	
40	2,0	0,18	20	14,28	17,14	
51	2,0	0,22	20	15,85	19,02	
60	1,7	0,26	20	16,49	19,79	
70	1,7	0,37	20	18,10	21,72	
76	1,7	0,40	20	19,04	22,85	
80	1,6	0,42	20	20,31	24,37	
90	1,6	0,47	20	21,19	25,43	
102	1,3	0,53	15	21,99	26,39	
120	1,0	0,62	15	25,30	30,36	
127	1,0	0,76	15	26,22	31,46	
152	0,8	0,90	15	34,25	41,10	
160	0,7	0,95	15	39,44	47,33	
203	0,4	1,41	15	45,97	55,16	
254	0,4	1,90	10	59,41	71,29	
305	0,3	2,28	10	88,03	105,64	

Biegeradius 1 x Innendurchmesser!

AIR / PU - H



- PU Absaugschlauch mit Stahlschleife
- für Industriestaubsauger + Granulat
- sehr flexibel, öl- und benzinbeständig
- innen glatt, aussen gewellt
- transparent, hochabriebfest
- Temp. - 40° bis +90° kurz bis 125° Cels.

NW		UD	Gewicht	Länge	PREISE	
Innen - Ø in mm	MWS	kg/mtr	in Meter	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr	
25	9,4	0,31	10 / 15	27,90	33,48	
32	9,4	0,45	10 / 15	31,85	38,22	
38	8,4	0,51	10 / 15	33,29	39,95	
50	8,0	0,71	10 / 15	39,69	47,63	
60	7,5	0,82	10 / 15	47,03	56,44	
65	6,8	0,89	10 / 15	50,25	60,30	
75	6,0	1,03	10 / 15	55,12	66,14	
80	6,0	1,12	10 / 15	56,36	67,63	
90	5,3	1,26	10 / 15	60,77	72,92	
100	4,5	1,30	10 / 15	86,22	103,46	
110	4,5	1,40	10 / 15	91,90	110,28	
120	3,1	1,50	10 / 15	100,94	121,13	
125	3,1	1,63	10 / 15	110,86	133,03	
150	2,5	1,92	10	133,56	160,27	
200	1,9	2,89	10	181,01	217,21	


Biegeradius 1,5 x Innendurchmesser!

LUFTABSaugSCHLÄUCHE

>>> SPEZIALTYPEN <<<

TOP - QUALITÄT „MADE IN GERMANY“

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

TYPEN	P 1 - N-PUSEA	P 1 - V-PU.AE	P 3 - N-GR
 <i>Beispielabbildung</i>	HOLZINDUSTRIE <ul style="list-style-type: none"> ● Polyester-PU Absaugschlauch ● mit Stahldrahtspirale ● schwer entflammbar (nach DIN 4102 B 1) ● Zulassung PA III 2.2811 ● flexibel, transparent ● besonders für die Holzindustrie 	LAUBSAUGER <ul style="list-style-type: none"> ● Polyurethan Absaugschlauch ● mit Stahldrahtspirale ● enger Biegeradius ● sehr flexibel, transparent ● besonders für Laubsauger (bei Handführung) ● mikrobefest 	UNIVERSAL <ul style="list-style-type: none"> ● PVC - Absaugschlauch ● mit Stahldrahtspirale ● mittelschwere Ausführung ● robust, grau ● fast glatter Strömungskanal ● für Staub, Mehl, Russ, Späne, Granulate usw.
	P 3 - PU.AE GRASSAUGER <ul style="list-style-type: none"> ● Polyurethan Absaugschlauch ● mit Stahldrahtspirale ● mittelschwere Ausführung ● flexibel, transparent ● fast glatter Strömungskanal ● für Kehrmaschinen+Grassauger ● mikrobefest 	P 3 - PU.HK.AE KEHRMASCHINEN <ul style="list-style-type: none"> ● wie P 3 - PU.AE, jedoch schwere Ausführung ● aussen „hoher Kopf“ ● d. h. besserer Abriebschutz ● als Kehrmaschinenschlauch in Kommunalfahrzeugen geeignet ● mikrobefest 	P 3 - S.PU EXTRA SCHWER 1 <ul style="list-style-type: none"> ● Polyester-Polyurethanschlauch ● für abrasive Materialien wie Sand, Kies, Getreide, Schüttgut ● oel- und benzinbeständig ● sehr glatter Strömungskanal ● Materialstärke 2 mm ● transparent, Biegeradius 4 x I-Ø

Weitere Schlauchtypen für spezielle Einsatzzwecke sind lieferbar. Nennen Sie uns Ihre Anforderungen!

ABMESSUNGEN und PREISE

INNEN - Ø in mm	NORMLÄNGEN in Meter	P 1 - N-PUSEA	P 1 - V-PU.AE	P 3 - N-GR	P 3 - PU.AE	P 3 - PU.HK.AE	P 3 - S.PU	P 3 - S.PU.AE
		€/ Meter	€/ Meter	€/ Meter	€/ Meter	€/ Meter	€/ Meter	€/ Meter
75	10 / 15	29,71	36,52	19,55	40,35	48,42	51,70	62,05
80	10 / 15	29,71	38,88	20,95	43,00	51,58	55,00	66,00
90	10 / 15	33,33	43,80	24,30	48,32	58,00	61,90	74,30
100	10 / 15	34,70	52,77	27,65	59,80	71,76	68,90	82,70
110	10 / 15	36,26	58,03	29,27	65,68	78,82	75,70	90,85
115	10 / 15	36,85	60,70	30,95	68,65	82,37	-	-
120	10 / 15	37,60	63,27	32,67	71,60	85,92	82,50	99,00
125	10 / 15	38,52	66,00	33,73	74,57	89,47	86,00	103,20
130	10 / 15	39,92	68,55	35,70	77,55	93,06	-	-
140	10 / 15	41,77	71,50	38,60	86,55	103,86	105,50	126,60
150	10 / 15	43,95	76,85	41,27	92,50	111,00	113,20	135,85
160	10 / 15	46,85	81,70	45,63	98,62	118,32	120,70	144,85
170	10 / 15	-	84,52	48,70	104,75	125,71	-	-
175	10 / 15	-	86,15	50,60	107,90	129,48	-	-
180	10 / 15	52,72	89,35	52,61	111,31	133,57	135,70	162,85
200	10 / 15	54,65	95,85	56,58	123,15	147,77	150,90	181,10
215	10 / 15	-	-	62,45	137,80	165,35	-	-
225	10 / 15	61,50	-	66,52	144,10	178,28	-	-
250	10 / 15	62,28	-	76,68	160,05	192,06	-	-
275	10 / 15	-	Über NW 200	86,12	176,00	211,20	-	-
300	10 / 15	81,95		95,78	191,95	230,32	-	-
315	10 / 15	-	bitte Typenreihe P3 - PU.AE	101,55	201,50	241,78	-	-
325	10 / 15	88,06		105,78	207,85	249,42	-	-
350	10 / 15	92,86		114,83	223,83	268,60	-	-
375	10 / 15	-	einsetzen!	124,60	239,75	287,70	-	-
400	10 / 15	102,40		134,38	254,82	305,80	-	-

Die transparenten PU - Schläuche können auch in schwarz geliefert werden. Der Aufschlag für die Einfärbung beträgt 10%!

↓ MINDESTMENGEN ↓	↓ UNTERLÄNGEN ↓	↓ LIEFERZEIT ↓
Je nach Type bzw. Ø 3 oder 5 Meter. Bitte beachten Sie aber, dass bei Aufträgen unter Euro 200,00 Nettoauftragswert €uro 17,50 Einrichtungskosten berechnet werden!	Preise gelten bei Rollenabnahme. FIXLÄNGEN bedingen folgende Aufschläge: 3,0 - 4,9 mtr. + 20% 5,0 - 9,9 mtr. + 10%	Diese Spezialschläuche werden auftragsbezogen hergestellt! Rechnen Sie deshalb mit einer Lieferzeit von ca. 8 Arbeitstagen

Bitte beachten Sie zur korrekten Preisermittlung die vorstehenden Hinweise!

Es sind auch Nennweiten unter 75 mm und über 400 mm lieferbar. Teilweise sind auch Fertigungslängen von 20 mtr. möglich!