

DRUCKLUFTSCHLÄUCHE

- ➔ für verschiedene Anwendungen
- ➔ aus Gummi und Kunststoff

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
 oder wie vereinbart
 oder auf Anfrage !

PRESSLUFT / DIN



- Pressluftschlauch nach DIN 20018
- für schmierstoffhaltige Druckluft, sowie Betriebswasser
- bei mittelschwerem Einsatz, alterungs- und witterungsbeständig
- Elastomermischung, ab NW 32 Seele und Decke SBR, schwarz
- innen und aussen glatt, ab NW 32 aussen stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +50° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD		Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
	Luft bar	Wasser bar			Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
6,0 x 3,5	10	16	40 / 100	0,14	1,39	-
8,0 x 3,5	10	16	40 / 100	0,18	1,55	-
9,0 x 3,5	10	16	40	0,21	1,74	-
10,0 x 4,5	10	16	40 / 100	0,29	2,19	-
13,0 x 5,0	10	16	40 / 50	0,40	2,74	-
15,0 x 6,0	10	16	40	0,48	3,65	-
19,0 x 6,0	10	16	20 / 40 / 50	0,59	3,36	-
25,0 x 7,0	10	16	40	0,90	5,72	-
32,0 x 8,0	10	16	40	1,35	12,21	14,65
35,0 x 8,0	10	16	40	1,60	14,85	17,82
38,0 x 6,0*	10	16	40	1,80	14,54	17,45
42,0 x 9,0	10	16	40	2,00	17,95	21,54
51,0 x 7,0	10	16	40	2,60	18,90	22,68
53,0 x 10,0	10	16	40	2,78	26,44	31,73
76,0 x 10,0	10	16	40	3,29	32,18	38,62

Platzdruck: NW 6 - 25 = 54 bar, NW 32 - 76 = 40 bar!

PRESSLUFT / yellow



- Pressluftschlauch für schweren Einsatz
- für schmierstoffhaltige Druckluft, sowie Betriebswasser
- alterungs- und witterungsbeständig, Aussendecke gelb
- Elastomermischung, ab NW 32 Seele SBR, Decke SBR/EPDM
- innen und aussen glatt, ab NW 32 aussen stoffgemustert
- Temperatur - 20° bis +50°, ab NW 32 bis +70° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD		Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
	bar	bar			Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
13,0 x 5,0	20	60	40	0,40	2,93	-
19,0 x 6,0	20	60	20 / 40	0,59	3,89	-
25,0 x 7,0	20	60	40	0,90	6,27	-
32,0 x 7,0	20	60	40	1,20	16,93	20,32
38,0 x 7,0	20	60	40	1,80	20,33	24,40
51,0 x 7,5	20	60	20 / 40	2,20	24,78	29,74
63,0 x 9,5	20	60	40	2,80	37,35	44,82
76,0 x 9,5	20	60	40	3,29	38,92	46,70

Robust und zuverlässig!

SUPER - PRESS / TPU



- PU - Druckluftschlauch
- beständig gegen: Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen
- Seele PU, schwarz, Decke PU, blau, glatt
- Temperatur - 20° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD		Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
	bar	bar			Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
6 x 2,00	20	60	50	0,07	1,72	-
8 x 2,00	20	60	50	0,09	2,13	-
9 x 2,00	20	60	50	0,10	2,58	-
10 x 2,25	20	60	50	0,12	2,89	-
13 x 2,50	20	60	50	0,17	3,77	-

Für pneumatische Werkzeuge!

SUPER - AIR



- Kunststoff Luftschlauch
- leicht im Gewicht robust im Einsatz
- Seele aus PVC, schwarz, glatt
- Decke aus PVC, beige, glatt
- Temperatur - 20° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD		Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
	bar	bar			Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
6,0 x 2,5	20	60	50	0,10	1,01	-
8,0 x 2,5	20	60	50	0,11	1,22	-
10,0 x 2,75	20	60	50	0,15	1,44	-
13,0 x 3,0	20	60	50	0,20	1,91	-
16,0 x 3,5	20	60	50	0,29	2,99	-
19,0 x 3,75	20	60	50	0,40	3,47	-
25,0 x 4,25	20	60	50	0,54	5,05	-

Unser Leichtgewicht!

KOMPRESSOR



- Kompressorschlauch
- für Druckluft, Schmieröl, Fette
- Seele TPE/TPU, glatt, schwarz
- Decke TPE, glatt, grau
- elektrischer Widerstand: < 10⁶ Ω
- Temperatur - 20° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD		Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
	bar	bar			Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
6,0 x 4,0	20	60	50	0,18	2,15	-
8,0 x 3,5	20	60	50	0,18	2,52	-
10,0 x 3,5	20	60	50	0,20	3,18	-
13,0 x 4,5	20	60	50	0,34	3,93	-
19,0 x 4,5	20	60	50	0,46	5,55	-

Seit Jahren bewährte Qualität!

UNIVERSAL



- Universalschlauch für Wasser und Luft
- beständig gegen: Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen, sowie Düng- und Pflanzenschutzmittel und viele andere Medien
- aus NBR/PVC, schwarz, glatt
- Temperatur - 20° bis +70° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD		Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
	bar	bar			Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
6,0 x 3,0	25	75	100	0,11	2,93	3,52
8,0 x 3,5	25	75	100	0,15	3,94	4,73
9,0 x 3,5	25	75	100	0,18	3,99	4,79
10,0 x 3,5	25	75	100	0,19	4,39	5,27
13,0 x 4,0	25	75	100	0,28	4,99	5,99
19,0 x 4,5	25	75	50	0,44	8,59	10,31

Äusserst witterungs- + alterungsbeständig!


Gerne stellen wir Ihnen zu unseren Artikeln Datenblätter bzw. Dokumentationen zur Verfügung!

PVC - DRUCKSCHLÄUCHE

- ➔ PVC - Schläuche, glasklar, ohne Gewebe
- ➔ Schlauchleitungen aus verschiedenen Werkstoffen

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
 oder wie vereinbart
 oder auf Anfrage!

SCHLAUCH - LEITUNGEN



➤ aus Polyethylen (PE)

- Druckluftschlauch aus PE
- naturfarben, weich, innen + aussen glatt
- Temperatur - 30° bis +70° Celsius

Abmessung		Rollenlänge		PREISE	
I - Ø x Wand in mm	A - Ø in mm	in Meter	Rolle € / mtr	Zuschnitt € / mtr	
2,0 x 1,0	4,0	100	16,17	-	
3,0 x 1,0	5,0	100	17,36	-	
4,0 x 1,0	6,0	100	21,84	-	
6,0 x 1,0	8,0	100	28,95	-	
8,0 x 1,0	10,0	100	37,56	-	
8,0 x 2,0	12,0	100	85,49	-	
10,0 x 1,0	12,0	100	47,71	-	

➤ aus Polyamid (PA)

- Druckluftschlauch aus PA 12
- naturfarben, weich, innen + aussen glatt
- Temperatur - 40° bis +90° Celsius

Abmessung		Rollenlänge		PREISE	
I - Ø x Wand in mm	A - Ø in mm	in Meter	Rolle € / mtr	Zuschnitt € / mtr	
2,0 x 1,0	4,0	100	47,77	-	
3,0 x 1,0	5,0	100	58,20	-	
4,0 x 1,0	6,0	50 / 100	69,09	-	
5,0 x 1,5	8,0	100	144,20	-	
8,0 x 1,0	10,0	50 / 100	121,99	-	
9,0 x 1,5	12,0	100	213,53	-	
10,0 x 1,0	12,0	100	149,13	-	

➤ aus Polyurethan (PU)

- Druckluftschlauch aus PU
- naturfarben, weich, innen + aussen glatt
- Temperatur - 35° bis +80° Celsius

Abmessung		Rollenlänge		PREISE	
I - Ø x Wand in mm	A - Ø in mm	in Meter	Rolle € / mtr	Zuschnitt € / mtr	
2,0 x 1,0	4,0	100	43,73	-	
4,0 x 1,0	6,0	100	59,77	-	
6,0 x 1,0	8,0	100	88,88	-	
8,0 x 1,0	10,0	100	115,76	-	
8,0 x 2,0	12,0	100	240,15	-	
9,0 x 1,5	12,0	100	189,23	-	

➤ aus PTFE (Teflon)


- Druckluftschlauch aus PTFE
- Industrieausführung, dickwandig
- naturfarben, innen + aussen glatt

Abmessung		Rollenlänge		PREISE	
I - Ø x Wand in mm	A - Ø in mm	in Meter	Rolle € / mtr	Zuschnitt € / mtr	
2,0 x 1,0	4,0	100	Anfr.	-	
3,0 x 1,0	5,0	100	Anfr.	-	
4,0 x 1,0	6,0	100	Anfr.	-	
5,0 x 1,0	7,0	100	Anfr.	-	
6,0 x 1,0	8,0	100	Anfr.	-	
8,0 x 1,0	10,0	100	Anfr.	-	
10,0 x 1,0	12,0	50	Anfr.	-	
12,0 x 1,0	14,0	50	Anfr.	-	
13,0 x 1,0	15,0	50	Anfr.	-	
14,0 x 1,0	16,0	50	Anfr.	-	
15,0 x 1,0	17,0	50	Anfr.	-	
16,0 x 1,0	18,0	50	Anfr.	-	
18,0 x 1,0	20,0	50	Anfr.	-	
20,0 x 1,0	22,0	50	Anfr.	-	

Datenblätter erhalten Sie auf Anforderung!
NUR ORIGINALROLLEN - KEINE ZUSCHNITTE

PVC / klar

glasklar
ohne Gewebeeinlage




- aus Weich-PVC, glasklar, ohne Einlage
- bedingt öl- und benzinbeständig
- LZ: teilweise Vorrat, sonst ca. 1 Woche
- Temp. von - 20° bis +65° Celsius

Abmessung		Länge		Gewicht		PREISE	
I - Ø x Wand in mm		in Meter		kg/mtr		Rolle € / mtr	
2,0 x 1,0		100		0,012		0,09	
3,0 x 1,0		100		0,016		0,13	
3,0 x 1,5		100		0,026		0,23	
4,0 x 1,0		100		0,020		0,15	
4,0 x 1,5		100		0,032		0,24	
4,0 x 2,0		100		0,047		0,37	
5,0 x 1,0		100		0,024		0,18	
5,0 x 1,5		100		0,039		0,29	
5,0 x 2,0		100		0,055		0,47	
6,0 x 1,0		100		0,028		0,22	
6,0 x 1,5		100		0,044		0,34	
6,0 x 2,0		100		0,062		0,48	
6,0 x 3,0		100		0,106		0,84	
7,0 x 1,5		100		0,050		0,39	
7,0 x 2,0		100		0,071		0,58	
8,0 x 1,0		100		0,035		0,28	
8,0 x 1,5		50		0,056		0,43	
8,0 x 2,0		50		0,079		0,60	
9,0 x 1,5		50		0,061		0,45	
9,0 x 2,0		50		0,086		0,65	
10,0 x 1,5		50		0,068		0,54	
10,0 x 2,0		50		0,094		0,69	
10,0 x 3,0		50		0,154		1,13	
12,0 x 1,5		50		0,079		0,65	
12,0 x 2,0		50		0,110		0,82	
12,0 x 3,0		50		0,176		1,35	
13,0 x 2,0		50		0,118		0,90	
13,0 x 3,0		50		0,189		1,40	
14,0 x 2,0		50		0,126		0,95	
15,0 x 2,0		50		0,134		1,01	
16,0 x 2,0		50		0,141		1,05	
16,0 x 3,0		50		0,224		1,66	
18,0 x 2,0		50		0,158		1,17	
18,0 x 3,0		50		0,248		1,83	
19,0 x 2,5		50		0,211		1,55	
19,0 x 3,0		50		0,259		2,01	
19,0 x 3,5		50		0,309		2,22	
19,0 x 4,0		50		0,361		2,59	
20,0 x 2,0		50		0,173		1,27	
20,0 x 3,0		50		0,271		1,94	
22,0 x 3,0		50		0,295		2,10	
25,0 x 3,0	25 / 50			0,330		2,33	
25,0 x 4,0	25 / 50			0,455		3,23	
25,0 x 4,5	25			0,521		3,69	
27,0 x 3,0	25			0,354		2,52	
28,0 x 4,0	25			0,503		3,57	
30,0 x 3,5	25			0,460		3,26	
30,0 x 4,0	25 / 50			0,534		4,12	
30,0 x 4,5	25			0,610		4,31	
30,0 x 5,0	25			0,688		4,86	
32,0 x 4,0	25 / 50			0,565		3,99	
32,0 x 5,0	25			0,726		5,15	
35,0 x 3,5	25			0,529		3,74	
35,0 x 5,0	25			0,785		5,57	
38,0 x 5,0	25 / 50			0,844		5,99	
40,0 x 4,0	25			0,691		4,88	
40,0 x 5,0	25			0,884		6,26	
45,0 x 5,0	25			0,981		6,94	
50,0 x 5,0	25			1,080		7,64	
60,0 x 5,0	25			1,276		9,04	
70,0 x 6,0	25			1,473		Anfr.	
75,0 x 7,5	25			2,430		Anfr.	
80,0 x 5,0	25			1,669		Anfr.	
90,0 x 5,0	25			1,865		Anfr.	

NUR ORIGINALROLLEN - KEINE ZUSCHNITTE!

PVC - DRUCK



- aus Weich-PVC, klar transparent
- mit Gewebeeinlage
- bedingt öl- und benzinbeständig
- auch für Lebensmittel 2002/72/EC, CL, ABC
- TÜV geprüft „Made in Germany“
- Druckangaben bei 20° Celsius / Wasser
- Temperatur - 20° bis +65° Celsius

Abmessung		Rollenlänge		DRUCK / BAR		PREISE	
I - Ø x Wand in mm	A - Ø in mm	in Meter	Betriebsdruck	Platzdruck	Rolle € / mtr		
4,0 x 3,0		50	20	80	0,75		
5,0 x 3,0		50	20	80	0,77		
6,0 x 3,0	◆	50	15	60	0,78		
8,0 x 3,0	◆	50	15	60	0,92		
9,0 x 3,0	◆	50	12	48	1,02		
10,0 x 3,0	◆	50	10	40	1,11		
12,0 x 3,0		50	10	40	1,30		
12,0 x 4,5	◆	50	12	48	2,09		
12,5 x 3,0		50	10	40	1,33		
13,0 x 3,0		50	10	40	1,59		
13,0 x 3,5	◆	50	8	32	1,64		
15,0 x 3,0		50	8	32	1,81		
16,0 x 3,5		50	8	32	2,24		
16,0 x 4,0	◆	50	10	40	2,35		
19,0 x 3,5		50	7	28	2,31		
19,0 x 4,0	◆	50	7	28	2,52		
25,0 x 4,0		50	6	24	3,36		
25,0 x 4,5	◆	50	6	24	3,76		
30,0 x 4,0		50	5	20	4,42		
32,0 x 3,5	◆	25 / 50	5,5	22	5,45		
38,0 x 5,0	◆	25 / 50	4	16	6,33		
45,0 x 5,0		25	3	12	8,95		
50,0 x 5,0	◆	25	3	12	8,95		

◆ = Lagerware, sonst in der Regel einige Tage!

Lieferung nur in Originalrollen
- keine Zuschnitte -

INFO

Unsere PVC - Druckschläuche können wir auch in „Überlängen“ liefern. Längen bis 200 mtr. sind möglich. (abhängig von der Nennweite) Lieferzeit: 1 bis 8 Wochen. Abhängig davon welche Nennweite Sie benötigen und wann diese im Werk wieder „läuft“ Fragen Sie einfach bei und an!

Teilweise sind PVC - Druckschläuche auch in farbig transparent verfügbar. Bitte Preis, Lieferzeit oder ggf. Mindestmenge anfragen!