

DRUCKLUFTSCHLÄUCHE

- ➔ für verschiedene Anwendungen
- ➔ aus Gummi und Kunststoff

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

PRESSLUFT / DIN



- Pressluftschlauch nach DIN 20018
- für schmierstoffhaltige Druckluft, sowie Betriebswasser
- bei mittelschwerem Einsatz, alterungs- und witterungsbeständig
- Elastomermischung, ab NW 32 Seele und Decke SBR, schwarz
- innen und aussen glatt, ab NW 32 aussen stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +50° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD		Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
	Luft bar	Wasser bar			Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
6,0 x 3,5	10	16	40 / 100	0,14	1,39	-
8,0 x 3,5	10	16	40 / 100	0,18	1,55	-
9,0 x 3,5	10	16	40	0,21	1,74	-
10,0 x 4,5	10	16	40 / 100	0,29	2,19	-
13,0 x 5,0	10	16	40 / 50	0,40	2,74	-
15,0 x 6,0	10	16	40	0,48	3,65	-
19,0 x 6,0	10	16	20 / 40 / 50	0,59	3,36	-
25,0 x 7,0	10	16	40	0,90	5,72	-
32,0 x 8,0	10	16	40	1,35	12,21	14,65
35,0 x 8,0	10	16	40	1,60	14,85	17,82
38,0 x 6,0*	10	16	40	1,80	14,54	17,45
42,0 x 9,0	10	16	40	2,00	17,95	21,54
51,0 x 7,0	10	16	40	2,60	18,90	22,68
53,0 x 10,0	10	16	40	2,78	26,44	31,73
76,0 x 10,0	10	16	40	3,29	32,18	38,62

Platzdruck: NW 6 - 25 = 54 bar, NW 32 - 76 = 40 bar!

PRESSLUFT / yellow



- Pressluftschlauch für schweren Einsatz
- für schmierstoffhaltige Druckluft, sowie Betriebswasser
- alterungs- und witterungsbeständig, Aussendecke gelb
- Elastomermischung, ab NW 32 Seele SBR, Decke SBR/EPDM
- innen und aussen glatt, ab NW 32 aussen stoffgemustert
- Temperatur - 20° bis +50°, ab NW 32 bis +70° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD		Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
	bar	bar			Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
13,0 x 5,0	20	60	40	0,40	2,93	-
19,0 x 6,0	20	60	20 / 40	0,59	3,89	-
25,0 x 7,0	20	60	40	0,90	6,27	-
32,0 x 7,0	20	60	40	1,20	16,93	20,32
38,0 x 7,0	20	60	40	1,80	20,33	24,40
51,0 x 7,5	20	60	20 / 40	2,20	24,78	29,74
63,0 x 9,5	20	60	40	2,80	37,35	44,82
76,0 x 9,5	20	60	40	3,29	38,92	46,70

Robust und zuverlässig!

SUPER - PRESS / TPU



- PU - Druckluftschlauch
- beständig gegen: Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen
- Seele PU, schwarz, Decke PU, blau, glatt
- Temperatur - 20° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD		Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
	bar	bar			Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
6 x 2,00	20	60	50	0,07	1,72	-
8 x 2,00	20	60	50	0,09	2,13	-
9 x 2,00	20	60	50	0,10	2,58	-
10 x 2,25	20	60	50	0,12	2,89	-
13 x 2,50	20	60	50	0,17	3,77	-

Für pneumatische Werkzeuge!

SUPER - AIR



- Kunststoff Luftschlauch
- leicht im Gewicht robust im Einsatz
- Seele aus PVC, schwarz, glatt
- Decke aus PVC, beige, glatt
- Temperatur - 20° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD		Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
	bar	bar			Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
6,0 x 2,5	20	60	50	0,10	1,01	-
8,0 x 2,5	20	60	50	0,11	1,22	-
10,0 x 2,75	20	60	50	0,15	1,44	-
13,0 x 3,0	20	60	50	0,20	1,91	-
16,0 x 3,5	20	60	50	0,29	2,99	-
19,0 x 3,75	20	60	50	0,40	3,47	-
25,0 x 4,25	20	60	50	0,54	5,05	-

Unser Leichtgewicht!

KOMPRESSOR



- Kompressorschlauch
- für Druckluft, Schmieröl, Fette
- Seele TPE/TPU, glatt, schwarz
- Decke TPE, glatt, grau
- elektrischer Widerstand: < 10⁶ Ω
- Temperatur - 20° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD		Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
	bar	bar			Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
6,0 x 4,0	20	60	50	0,18	2,15	-
8,0 x 3,5	20	60	50	0,18	2,52	-
10,0 x 3,5	20	60	50	0,20	3,18	-
13,0 x 4,5	20	60	50	0,34	3,93	-
19,0 x 4,5	20	60	50	0,46	5,55	-

Seit Jahren bewährte Qualität!

UNIVERSAL



- Universalschlauch für Wasser und Luft
- beständig gegen: Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen, sowie Düng- und Pflanzenschutzmittel und viele andere Medien
- aus NBR/PVC, schwarz, glatt
- Temperatur - 20° bis +70° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD		Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
	bar	bar			Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
6,0 x 3,0	25	75	100	0,11	2,93	3,52
8,0 x 3,5	25	75	100	0,15	3,94	4,73
9,0 x 3,5	25	75	100	0,18	3,99	4,79
10,0 x 3,5	25	75	100	0,19	4,39	5,27
13,0 x 4,0	25	75	100	0,28	4,99	5,99
19,0 x 4,5	25	75	50	0,44	8,59	10,31

Äusserst witterungs- + alterungsbeständig!


Gerne stellen wir Ihnen zu unseren Artikeln Datenblätter bzw. Dokumentationen zur Verfügung!

PVC - DRUCKSCHLÄUCHE

- ➔ PVC - Schläuche, glasklar, ohne Gewebe
- ➔ Schlauchleitungen aus verschiedenen Werkstoffen

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
 oder wie vereinbart
 oder auf Anfrage!

SCHLAUCH - LEITUNGEN



➔ aus Polyethylen (PE)

- Druckluftschlauch aus PE
- naturfarben, weich, innen + aussen glatt
- Temperatur - 30° bis +70° Celsius

Abmessung		Rollenlänge		PREISE	
I - Ø x Wand in mm	A - Ø in mm	in Meter	Rolle € / mtr	Zuschnitt € / mtr	
2,0 x 1,0	4,0	100	16,17	-	
3,0 x 1,0	5,0	100	17,36	-	
4,0 x 1,0	6,0	100	21,84	-	
6,0 x 1,0	8,0	100	28,95	-	
8,0 x 1,0	10,0	100	37,56	-	
8,0 x 2,0	12,0	100	85,49	-	
10,0 x 1,0	12,0	100	47,71	-	

➔ aus Polyamid (PA)

- Druckluftschlauch aus PA 12
- naturfarben, weich, innen + aussen glatt
- Temperatur - 40° bis +90° Celsius

Abmessung		Rollenlänge		PREISE	
I - Ø x Wand in mm	A - Ø in mm	in Meter	Rolle € / mtr	Zuschnitt € / mtr	
2,0 x 1,0	4,0	100	47,77	-	
3,0 x 1,0	5,0	100	58,20	-	
4,0 x 1,0	6,0	50 / 100	69,09	-	
5,0 x 1,5	8,0	100	144,20	-	
8,0 x 1,0	10,0	50 / 100	121,99	-	
9,0 x 1,5	12,0	100	213,53	-	
10,0 x 1,0	12,0	100	149,13	-	

➔ aus Polyurethan (PU)

- Druckluftschlauch aus PU
- naturfarben, weich, innen + aussen glatt
- Temperatur - 35° bis +80° Celsius

Abmessung		Rollenlänge		PREISE	
I - Ø x Wand in mm	A - Ø in mm	in Meter	Rolle € / mtr	Zuschnitt € / mtr	
2,0 x 1,0	4,0	100	43,73	-	
4,0 x 1,0	6,0	100	59,77	-	
6,0 x 1,0	8,0	100	88,88	-	
8,0 x 1,0	10,0	100	115,76	-	
8,0 x 2,0	12,0	100	240,15	-	
9,0 x 1,5	12,0	100	189,23	-	

➔ aus PTFE (Teflon)


- Druckluftschlauch aus PTFE
- Industrieausführung, dickwandig
- naturfarben, innen + aussen glatt

Abmessung		Rollenlänge		PREISE	
I - Ø x Wand in mm	A - Ø in mm	in Meter	Rolle € / mtr	Zuschnitt € / mtr	
2,0 x 1,0	4,0	100	Anfr.	-	
3,0 x 1,0	5,0	100	Anfr.	-	
4,0 x 1,0	6,0	100	Anfr.	-	
5,0 x 1,0	7,0	100	Anfr.	-	
6,0 x 1,0	8,0	100	Anfr.	-	
8,0 x 1,0	10,0	100	Anfr.	-	
10,0 x 1,0	12,0	50	Anfr.	-	
12,0 x 1,0	14,0	50	Anfr.	-	
13,0 x 1,0	15,0	50	Anfr.	-	
14,0 x 1,0	16,0	50	Anfr.	-	
15,0 x 1,0	17,0	50	Anfr.	-	
16,0 x 1,0	18,0	50	Anfr.	-	
18,0 x 1,0	20,0	50	Anfr.	-	
20,0 x 1,0	22,0	50	Anfr.	-	

Datenblätter erhalten Sie auf Anforderung!
NUR ORIGINALROLLEN - KEINE ZUSCHNITTE

PVC / klar

glasklar ohne Gewebeeinlage




- aus Weich-PVC, glasklar, ohne Einlage
- bedingt öl- und benzinbeständig
- LZ: teilweise Vorrat, sonst ca. 1 Woche
- Temp. von - 20° bis +65° Celsius

Abmessung		Länge		Gewicht		PREISE	
I - Ø x Wand in mm	A - Ø in mm	in Meter	Rolle € / mtr	kg/mtr	Rolle € / mtr	Zuschnitt € / mtr	
2,0 x 1,0	4,0	100	0,012	0,09			
3,0 x 1,0	5,0	100	0,016	0,13			
3,0 x 1,5	6,0	100	0,026	0,23			
4,0 x 1,0	5,0	100	0,020	0,15			
4,0 x 1,5	6,0	100	0,032	0,24			
4,0 x 2,0	8,0	100	0,047	0,37			
5,0 x 1,0	6,0	100	0,024	0,18			
5,0 x 1,5	7,0	100	0,039	0,29			
5,0 x 2,0	8,0	100	0,055	0,47			
6,0 x 1,0	7,0	100	0,028	0,22			
6,0 x 1,5	8,0	100	0,044	0,34			
6,0 x 2,0	10,0	100	0,062	0,48			
6,0 x 3,0	12,0	100	0,106	0,84			
7,0 x 1,5	10,0	100	0,050	0,39			
7,0 x 2,0	12,0	100	0,071	0,58			
8,0 x 1,0	10,0	100	0,035	0,28			
8,0 x 1,5	12,0	50	0,056	0,43			
8,0 x 2,0	15,0	50	0,079	0,60			
9,0 x 1,5	12,0	50	0,061	0,45			
9,0 x 2,0	15,0	50	0,086	0,65			
10,0 x 1,5	18,0	50	0,068	0,54			
10,0 x 2,0	20,0	50	0,094	0,69			
10,0 x 3,0	30,0	50	0,154	1,13			
12,0 x 1,5	18,0	50	0,079	0,65			
12,0 x 2,0	20,0	50	0,110	0,82			
12,0 x 3,0	30,0	50	0,176	1,35			
13,0 x 2,0	25,0	50	0,118	0,90			
13,0 x 3,0	30,0	50	0,189	1,40			
14,0 x 2,0	25,0	50	0,126	0,95			
15,0 x 2,0	25,0	50	0,134	1,01			
16,0 x 2,0	25,0	50	0,141	1,05			
16,0 x 3,0	30,0	50	0,224	1,66			
18,0 x 2,0	25,0	50	0,158	1,17			
18,0 x 3,0	30,0	50	0,248	1,83			
19,0 x 2,5	25,0	50	0,211	1,55			
19,0 x 3,0	30,0	50	0,259	2,01			
19,0 x 3,5	35,0	50	0,309	2,22			
19,0 x 4,0	40,0	50	0,361	2,59			
20,0 x 2,0	25,0	50	0,173	1,27			
20,0 x 3,0	30,0	50	0,271	1,94			
22,0 x 3,0	30,0	50	0,295	2,10			
25,0 x 3,0	25 / 50	50	0,330	2,33			
25,0 x 4,0	25 / 50	25	0,455	3,23			
25,0 x 4,5	25	25	0,521	3,69			
27,0 x 3,0	25	25	0,354	2,52			
28,0 x 4,0	25	25	0,503	3,57			
30,0 x 3,5	25	25	0,460	3,26			
30,0 x 4,0	25 / 50	25	0,534	4,12			
30,0 x 4,5	25	25	0,610	4,31			
30,0 x 5,0	25	25	0,688	4,86			
32,0 x 4,0	25 / 50	25	0,565	3,99			
32,0 x 5,0	25	25	0,726	5,15			
35,0 x 3,5	25	25	0,529	3,74			
35,0 x 5,0	25	25	0,785	5,57			
38,0 x 5,0	25 / 50	25	0,844	5,99			
40,0 x 4,0	25	25	0,691	4,88			
40,0 x 5,0	25	25	0,884	6,26			
45,0 x 5,0	25	25	0,981	6,94			
50,0 x 5,0	25	25	1,080	7,64			
60,0 x 5,0	25	25	1,276	9,04			
70,0 x 6,0	25	25	1,473	Anfr.			
75,0 x 7,5	25	25	2,430	Anfr.			
80,0 x 5,0	25	25	1,669	Anfr.			
90,0 x 5,0	25	25	1,865	Anfr.			

NUR ORIGINALROLLEN - KEINE ZUSCHNITTE!

PVC - DRUCK



- aus Weich-PVC, klar transparent
- mit Gewebeeinlage
- bedingt öl- und benzinbeständig
- auch für Lebensmittel 2002/72/EC, CL, ABC
- TÜV geprüft „Made in Germany“
- Druckangaben bei 20° Celsius / Wasser
- Temperatur - 20° bis +65° Celsius

Abmessung		Rollenlänge		DRUCK / BAR		PREISE	
I - Ø x Wand in mm	A - Ø in mm	in Meter	Betriebsdruck	Platzdruck	Rolle € / mtr	Zuschnitt € / mtr	
4,0 x 3,0	50	20	80	0,75			
5,0 x 3,0	50	20	80	0,77			
6,0 x 3,0	50	15	60	0,78			
8,0 x 3,0	50	15	60	0,92			
9,0 x 3,0	50	12	48	1,02			
10,0 x 3,0	50	10	40	1,11			
12,0 x 3,0	50	10	40	1,30			
12,0 x 4,5	50	12	48	2,09			
12,5 x 3,0	50	10	40	1,33			
13,0 x 3,0	50	10	40	1,59			
13,0 x 3,5	50	8	32	1,64			
15,0 x 3,0	50	8	32	1,81			
16,0 x 3,5	50	8	32	2,24			
16,0 x 4,0	50	10	40	2,35			
19,0 x 3,5	50	7	28	2,31			
19,0 x 4,0	50	7	28	2,52			
25,0 x 4,0	50	6	24	3,36			
25,0 x 4,5	50	6	24	3,76			
30,0 x 4,0	50	5	20	4,42			
32,0 x 3,5	25 / 50	5,5	22	5,45			
38,0 x 5,0	25 / 50	4	16	6,33			
45,0 x 5,0	25	3	12	8,95			
50,0 x 5,0	25	3	12	8,95			

◆ = Lagerware, sonst in der Regel einige Tage!

Lieferung nur in Originalrollen - keine Zuschnitte -

INFO

Unsere PVC - Druckschläuche können wir auch in „Überlängen“ liefern. Längen bis 200 mtr. sind möglich. (abhängig von der Nennweite) Lieferzeit: 1 bis 8 Wochen. Abhängig davon welche Nennweite Sie benötigen und wann diese im Werk wieder „läuft“ Fragen Sie einfach bei und an!

Teilweise sind PVC - Druckschläuche auch in farbig transparent verfügbar. Bitte Preis, Lieferzeit oder ggf. Mindestmenge anfragen!