

SILIKON - SCHLÄUCHE HAUSHALTSSCHLÄUCHE

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

SILIKON transparent ohne Gewebeeinlage




- aus Silikon 9161, ca. 60° Shore
- transparent, lebensmittelbeständig
- Toleranzen nach DIN 7715
- LZ: 2 A-Tage bis 2 Wochen, je nach Type
- Temp. bis +200°, kurzz. bis 250° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	Länge in Meter	PREISE	
		Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
1,0 x 1,0	25	0,64	-
1,5 x 1,0	25	0,70	-
2,0 x 1,0	25	0,77	-
2,0 x 1,5	25	1,60	-
2,0 x 2,0	25	2,00	-
2,0 x 2,5	25	2,48	-
2,0 x 3,0	25	3,20	-
2,0 x 3,5	25	3,90	-
2,5 x 1,0	25	0,87	-
3,0 x 0,4	25	0,53	-
3,0 x 1,0	25	0,95	-
3,0 x 1,5	25	1,50	-
3,0 x 2,0	25	2,15	-
3,0 x 2,5	25	3,01	-
3,5 x 1,0	25	1,05	-
3,5 x 2,0	25	2,50	-
4,0 x 0,5	25	0,97	-
4,0 x 1,0	25	1,13	-
4,0 x 1,5	25	1,77	-
4,0 x 2,0	25	2,55	-
4,0 x 3,0	25	4,45	-
5,0 x 1,0	25	1,35	-
5,0 x 1,5	25	2,11	-
5,0 x 2,0	25	2,90	-
5,0 x 2,5	25	3,67	-
5,0 x 3,0	25	5,08	-
6,0 x 1,0	25	1,50	-
6,0 x 1,5	25	2,35	-
6,0 x 2,0	25	3,21	-
6,0 x 3,0	25	5,70	-
7,0 x 1,5	25	2,63	-
7,0 x 2,0	25	3,43	-
8,0 x 1,5	25	2,96	-
8,0 x 2,0	25	3,73	-
8,0 x 3,0	25	6,95	-
9,0 x 1,5	25	3,30	-
9,0 x 2,0	25	4,05	-
10,0 x 1,5	25	3,63	-
10,0 x 2,0	25	4,40	-
10,0 x 2,5	25	5,90	-
10,0 x 3,0	25	8,21	-
10,0 x 4,0	25	11,95	-
10,0 x 6,5	25	18,67	-
12,0 x 2,0	25	5,15	-
12,0 x 3,0	25	9,46	-
14,0 x 2,0	25	6,26	-
15,0 x 2,0	25	6,97	-
15,0 x 3,0	25	11,35	-
16,0 x 2,0	25	8,57	-
16,0 x 3,0	25	11,95	-
18,0 x 3,5	25	14,18	-
19,0 x 3,0	25	13,95	-
20,0 x 2,0	25	9,68	-
20,0 x 3,0	25	14,77	-
25,0 x 4,0	25	22,22	-

Lieferung nur in Originalrollen - keine Zuschnitte!

SILIKON / DRUCK



TOP - Qualität

- Silikon - Gewebeslauch
- Seele aus Silikon 70° Shore, transluzent
- Einlage aus Glasseide
- Decke aus Silikon 60° Shore, transluzent
- lebensmittelbeständig
- Norm: BGA XV (BGVV), FDA § 177.2800
- temperaturbeständig bis 200° Celsius
- dampfsterilierbar (134° Celsius)

Abmessung I - Ø x Wand in mm	Länge in Meter	Druck		Biege- radius in mm	PREISE Rolle €/ mtr
		PRD bar	PLD bar		
3,0 x 3,0	25	40	60	10	Anfr.
4,0 x 3,0*	25	40	60	10	9,86
5,0 x 3,0	25	30	40	15	Anfr.
6,0 x 3,0*	25	25	35	15	11,75
7,0 x 3,0	25	22	30	18	Anfr.
8,0 x 3,5*	25	20	25	28	15,31
10,0 x 3,5*	25	18	25	38	17,86
12,5 x 3,5*	25	18	25	50	20,15
14,0 x 4,0	25	15	22	50	Anfr.
16,0 x 5,0	25	15	22	60	Anfr.
18,0 x 5,5	25	15	20	60	Anfr.
19,0 x 5,5	25	15	20	60	Anfr.
22,0 x 6,0	25	12	18	80	Anfr.
25,0 x 6,0	25	10	15	100	Anfr.

PRD = Prüfdruck

PLD = Platzdruck

Lieferzeit: mit * gekennzeichnete Ø =
ca. 2 - 3 Arbeitstage, sonst ca. 1 - 2 Wochen !

INFO

● PRÜFUNG ●

Diese Schläuche werden nach DIN 20024 geprüft

● DRUCKPRÜFUNG ●

2 Minuten auf Prüfdruck halten, Medium - Wasser bei
Raumtemperatur



→ Fertigungsbedingt können die Rollenlängen +/- 20%
abweichen.

Lieferung nur in Originalrollen - keine Zuschnitte!

WASCHMASCHINE / 1



- KST - Waschmaschinen - Zulaufschlauch
- auch für Geschirrspülmaschinen
- grau, glatt, blauer Kennstreifen
- Temperatur - 20° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	PD bar	Länge in Meter	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschn €/ mtr
13,0 x 3,5	30	90	40	1,91	-

Zulaufschlauch - Standard!

WASCHMASCHINE / 2



- KST - Waschmaschinen - Zulaufschlauch
- auch für Geschirrspülmaschinen
- grau, glatt, roter Kennstreifen
- Temperatur - 20° bis +95° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	PD bar	Länge in Meter	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschn €/ mtr
10,0 x 3,5	30	90	40	2,63	-
13,0 x 3,5	30	90	40	3,10	-

Zulaufschlauch - hitzebeständig!

ABZUGSHAUBE



- Abzugshaubenschlauch
- für Gas, Rauch, Schweißdampf
- der Schlauch ist zusammenstauchbar
- plastifiziertes Polyestergewebe
- Luftgeschwindigkeit max. 30 m / sek.
- grau mit eingebetteter Stahldrahtspirale
- Temperatur - 10° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø in mm	BD bar	Länge in Meter	PREISE	
			Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
76	-	6	6,38	-
102	-	6	8,14	-
127	-	6	9,61	-
152	-	6	11,95	-
165	-	6	13,22	-
203	-	6	16,15	-

Auch industriell nutzbar!