

KFZ - SCHLÄUCHE WERKSTATTSCHLÄUCHE

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

KÜHLER / DIN 73411



- Kühlerschlauch beständig gegen Frost- + Korrosionsschutzmittel
- Seele EPDM, schwarz, glatt
- Decke EPDM, schwarz, stoffgemustert
- vom Dorn geschnittene 1 Meterstücke zum Rollenpreis
- Temperatur - 30° bis +130° Celsius
- TOP - Qualität für höchste Ansprüche, kein Billigimport

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Länge in mtr	Gewicht kg/mtr	PREISE		
					1 Meter €/ Stück	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
10,0 x 3,0	4	-	1 / 40	0,18	8,32	8,32	9,98
13,0 x 3,5	4	-	1 / 40	0,23	9,35	9,35	11,22
15,0 x 3,5	4	-	1 / 40	0,25	9,74	9,74	11,69
18,0 x 3,5	4	-	1 / 40	0,29	10,53	10,53	12,64
20,0 x 3,5	4	-	1 / 40	0,36	11,24	11,24	13,44
22,0 x 3,5	4	-	1 / 40	0,35	11,37	11,37	13,64
25,0 x 3,5	4	-	1 / 40	0,39	11,63	11,63	13,96
28,0 x 4,0	4	-	1 / 40	0,50	13,14	13,14	15,77
30,0 x 4,0	4	-	1 / 40	0,56	14,28	14,28	17,14
32,0 x 4,0	4	-	1 / 40	0,53	15,00	15,00	18,00
35,0 x 4,0	4	-	1 / 40	0,59	16,14	16,14	19,37
38,0 x 5,0	4	-	1 / 40	0,81	18,52	18,52	22,22
40,0 x 5,0	4	-	1 / 40	0,85	19,12	19,12	22,94
42,0 x 5,0	4	-	1 / 40	0,90	20,56	20,56	24,67
45,0 x 5,0	4	-	1 / 40	0,91	21,92	21,92	26,30
48,0 x 5,0	4	-	1 / 40	1,10	24,44	24,44	29,32
50,0 x 5,0	4	-	1 / 40	0,99	25,20	25,20	30,24
55,0 x 5,0	4	-	1 / 40	1,09	25,41	25,41	30,49
60,0 x 5,0	4	-	1 / 40	1,34	25,51	25,51	30,61
65,0 x 5,0	4	-	1 / 40	1,30	26,59	26,59	31,91
70,0 x 5,0	4	-	1 / 40	1,55	28,71	28,71	34,45
75,0 x 5,0	4	-	1 / 40	1,68	30,18	30,18	36,22
80,0 x 5,0	4	-	1 / 40	1,66	31,93	31,93	38,32
90,0 x 6,0	4	-	1 / 40	2,28	40,56	40,56	48,67
100,0 x 6,0	4	-	1 / 40	2,38	44,31	44,31	53,17
110,0 x 6,0	4	-	1 / 40	3,00	51,47	51,47	61,76
120,0 x 7,0	4	-	1 / 40	3,60	64,71	64,71	77,65

Platzdruck 12 bar!

BREMSSCHLAUCH / DIN 74310




- Gummi - Luftdruckbremschlauch
- für LKW - Bremsaggregate
- Norm: DIN 74310:1993
- witterungs- + alterungsbeständig
- abriebfest
- Seele aus EPDM, schwarz, glatt
- Decke aus EPDM, schwarz, glatt
- Temperatur - 40° bis +70° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
11,0 x 3,5	10	-	40	0,23	3,04	-
13,0 x 6,0	10	-	40	0,50	4,59	-

Platzdruck 25 bar!

ABGAS / TPE



- leichter und sehr flexibler Abgasschlauch, Farbe schwarz
- zur Absaugung von KFZ.- und LKW-Abgasen in Überflurssystemen, besonders für Schlauchaufrollsysteme und Saugschlitzkanäle
- sehr gute Chemikalienbeständigkeit, besonders gegen Öl- und Benzindämpfe
- TPE - beschichtetes Polyestergewebe, 0,4 mm stark
- Spirale aus PA 6.6, wärmostabilisiert, Scheuerschutz aus TPE
- ➔ diese Schläuche sind nur bedingt überfahrbar
- Lieferzeit: 1 - 2 Wochen
- Temperatur - 40° bis +170° Celsius

Abmessung Nennweite in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Kurzlänge €/ mtr
40	-	6,5	10 - 15 - 20	0,25	25,28	30,34
50	-	5,0	10 - 15 - 20	0,41	27,78	33,34
65	-	3,5	10 - 15 - 20	0,53	28,74	34,49
75	-	1,5	10 - 15 - 20	0,69	30,89	37,07
90	-	1,2	10 - 15 - 20	0,83	32,68	39,22
100	-	1,0	10 - 15 - 20	0,87	35,18	42,22
125	-	0,8	10 - 15 - 20	1,20	43,05	51,66
150	-	0,6	10 - 15 - 20	1,44	52,95	63,54
200	-	0,4	10 - 15 - 20	1,83	75,96	91,15

Diese Schläuche sind auch als Kurzlänge von 5 mtr lieferbar. Preise siehe Spalte Kurzlänge!

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

AUTOGEN + PROPANGASSCHLÄUCHE

- Autogenschlauch nach ISO 3821
- Sauerstoffschlauch aus EPDM, blau
- 20 bar BD, 60 bar PD, Rollenlänge 40 mtr
- Temperatur - 30° bis +70° Cels.
- Innen-Ø 6,3 mm, Aussen-Ø 16,3 mm



€ 2,03 / mtr.

- Autogenschlauch nach ISO 3821
- Azetylschlauch aus EPDM, rot
- 20 bar BD, 60 bar PD, Rollenlänge 40 mtr
- Temperatur - 30° bis +70° Cels.
- Innen-Ø 9,0 mm, Aussen-Ø 16,0 mm



€ 1,66 / mtr

- Propangasschlauch nach ISO 3821
- 20 bar BD, 60 bar PD, Rollenlänge 50 mtr
- Seele aus SBR/NBR, schwarz, glatt
- Decke aus CR/NBR, orange, glatt
- Temperatur - 25° bis +60° Cels.
- Innen-Ø 8,0 mm, Aussen-Ø 15,0 mm



€ 2,24 / mtr

Lieferung nur in Originalrollen - keine Zuschnitte!

WERKSTATT- L / W

- Werkstattschlauch für Pressluft + Wasser
- für mittelschweren Einsatz
- geeignet für ölhaltige Druckluft
- Elastomermischung
- alterungs- und witterungsbeständig
- Seele und Decke, schwarz, glatt
- Temperatur - 30° bis +50° Cels.
- nur in Originalrollen - keine Zuschnitte



NEU
im Programm

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
16,0 x 5,0	15	-	50	0,41	3,40	-
19,0 x 4,5	15	-	25 / 50	0,48	3,31	-
25,0 x 5,5	15	-	40	0,78	4,92	-

Platzdruck 45 bar!

Alle Angaben in dieser Liste sind nach bestem Wissen, trotzdem müssen wir uns Irrtum oder Fehler vorbehalten!