


KFZ - SCHLÄUCHE WERKSTATTSCHLÄUCHE

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

KÜHLER / DIN 73411



- Kühlerschlauch beständig gegen Frost- + Korrosionsschutzmittel
- Seele EPDM, schwarz, glatt
- Decke CR, schwarz, stoffgemustert
- vom Dorn geschnittene 1 Meterstücke zum Rollenpreis
- Temperatur - 30° bis +130° Celsius
- **TOP – Qualität, kein Billigimport**

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	PD bar	Länge in mtr	Gewicht kg/mtr	PREISE		
					1 Meter €/ Stück	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
10,0 x 3,0	4	12	1 / 40	0,18	8,12	8,12	9,74
13,0 x 3,5	4	12	1 / 40	0,23	9,12	9,12	10,94
15,0 x 3,5	4	12	1 / 40	0,25	9,50	9,50	11,40
18,0 x 3,5	4	12	1 / 40	0,29	10,27	10,27	12,32
20,0 x 3,5	4	12	1 / 40	0,36	10,97	10,97	13,16
22,0 x 3,5	4	12	1 / 40	0,35	11,09	11,09	13,31
25,0 x 3,5	4	12	1 / 40	0,39	11,35	11,35	13,62
28,0 x 4,0	4	12	1 / 40	0,50	12,82	12,82	15,38
30,0 x 4,0	4	12	1 / 40	0,56	13,93	13,93	16,72
32,0 x 4,0	4	12	1 / 40	0,53	14,63	14,63	17,56
35,0 x 4,0	4	12	1 / 40	0,59	15,75	15,75	18,90
38,0 x 4,0	4	12	1 / 40	0,81	18,07	18,07	21,68
40,0 x 5,0	4	12	1 / 40	0,85	18,65	18,65	22,38
42,0 x 5,0	4	12	1 / 40	0,90	20,06	20,06	24,07
45,0 x 5,0	4	12	1 / 40	0,91	21,39	21,39	25,67
48,0 x 5,0	4	12	1 / 40	1,10	23,84	23,84	28,61
50,0 x 5,0	4	12	1 / 40	0,99	24,59	24,59	29,51
55,0 x 5,0	4	12	1 / 40	1,09	24,79	24,79	29,75
60,0 x 5,0	4	12	1 / 40	1,34	24,89	24,89	29,87
65,0 x 5,0	4	12	1 / 40	1,30	25,94	25,94	31,13
70,0 x 5,0	4	12	1 / 40	1,55	28,01	28,01	33,61
75,0 x 5,0	4	12	1 / 40	1,68	29,44	29,44	35,33
80,0 x 5,0	4	12	1 / 40	1,66	31,15	31,15	37,38
90,0 x 6,0	4	12	1 / 40	2,28	39,57	39,57	47,48
100,0 x 6,0	4	12	1 / 40	2,38	43,23	43,23	51,88
110,0 x 6,0	4	12	1 / 40	3,00	50,21	50,21	60,25
120,0 x 7,0	4	12	1 / 40	3,60	63,13	63,13	75,76

TOP - Kühlerschlauch für höchste Ansprüche!

BREMSSCHLAUCH / DIN 74310




- Gummi - Luftdruckbremsschlauch
- witterungs- + alterungsbeständig
- abriebfest
- Seele aus NBR / SBR, schwarz, glatt
- Decke aus EPDM / SBR, schwarz, glatt
- Temperatur - 40° bis +70° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	PD bar	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
11,0 x 3,5	10	25	40	0,23	2,97	-
13,0 x 6,0	10	25	40	0,50	4,48	-

Für LKW - Bremsaggregate!

ABGAS / TPE




- leichter und sehr flexibler Abgasschlauch, Farbe schwarz
- zur Absaugung von KFZ.- und LKW-Abgasen in Überflursystemen, besonders für Schlauchaufröllsysteme und Saugschlitzkanäle
- sehr gute Chemikalienbeständigkeit, besonders gegen Öl- und Benzindämpfe
- TPE - beschichtetes Polyestergewebe, 0,4 mm stark
- Spirale aus PA 6.6, wärmostabilisiert, Schueerschutz aus TPE
- ➔ diese Schläuche sind nur bedingt überfahrbar
- Lieferzeit: 1 - 2 Wochen
- Temperatur - 40° bis +170° Celsius

Abmessung Nennweite in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Kurzlänge €/ mtr
40	-	6,5	10 - 15 - 20	0,25	23,85	28,62
50	-	5,0	10 - 15 - 20	0,41	26,21	31,45
65	-	3,5	10 - 15 - 20	0,53	27,11	32,53
75	-	1,5	10 - 15 - 20	0,69	29,14	34,97
90	-	1,2	10 - 15 - 20	0,83	30,83	37,00
100	-	1,0	10 - 15 - 20	0,87	33,19	39,83
125	-	0,8	10 - 15 - 20	1,20	40,61	48,73
150	-	0,6	10 - 15 - 20	1,44	49,95	59,94
200	-	0,4	10 - 15 - 20	1,83	71,66	85,99

Diese Schläuche sind auch als Kurzlänge von 5 mtr lieferbar. Preise siehe Spalte Kurzlänge!

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

AUTOGENSCHLÄUCHE



- Autogenschlauch nach ISO 3821 (vormals EN 559)
- Seele aus Gummi, schwarz, glatt
- Decke aus Gummi, rot oder blau, glatt

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	PD bar	Länge mtr	Farbe	für	PREISE	
						Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
6,0 x 3,5	20	60	40	rot	Azetylen	1,36	-
9,0 x 3,5	20	60	40	rot	Azetylen	1,62	-
12,5 x 5,0	18	54	50	rot	Azetylen	3,78	-
15,0 x 5,0	18	54	50	rot	Azetylen	4,36	-
6,0 x 3,5	20	60	40	blau	Sauerstoff	1,36	-
6,0 x 5,0	20	60	40	blau	Sauerstoff	1,98	-
12,5 x 4,5	18	54	50	blau	Sauerstoff	3,78	-
16,0 x 4,5	18	54	50	blau	Sauerstoff	4,36	-

Lieferung nur in Originalrollen - keine Zuschnitte!

PROPANGAS



- Propangasschlauch nach ISO 3821 (vormals EN 559)
- Seele aus NBR/SBR, schwarz, glatt
- Decke aus SBR/NR, orange, glatt
- Temperatur - 30° bis +70° Celsius

Neu

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	PD bar	Länge mtr	Farbe	für	PREISE	
						Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
8 x 3,5	20	60	50	orange	Propangas	2,19	-

Lieferung nur in Originalrollen - keine Zuschnitte!

Zwillingautogenschläuche sind auf Anfrage lieferbar!