

**SANDSTRAHLSCHLÄUCHE  
BETONSCHLÄUCHE  
SCHÄDLINGSSCHLÄUCHE**

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016  
oder wie vereinbart  
oder auf Anfrage!

**SANDSTRAHL**



- Sandstrahlgebläseschlauch
- mit hochabriebfester Seele
- Abrieb 60-70 mm<sup>3</sup> nach DIN 53516, elektrischer Widerstand: < 10<sup>6</sup> Ω
- Seele NR, schwarz, glatt
- Decke NR/SBR, schwarz, stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	PD bar	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
13,0 x 7,0	12	36	40	0,58	10,90	13,08
19,0 x 7,0	12	36	40	0,75	11,52	13,82
25,0 x 7,0	12	36	40	0,88	12,60	15,12
32,0 x 8,0	12	36	40	1,37	13,20	15,84
38,0 x 8,5	12	36	40	1,56	19,88	23,86
42,0 x 9,0	12	36	40	1,79	22,69	27,23
50,0 x 10,0	12	36	40	2,35	29,83	35,83

Platzdruck 36 bar!

**SANDSTRAHL / SPIRALE**



- Strahlmittel - Absaugschlauch mit kerb- und verschleissfester Seele
- auch für Kies und Schlamm geeignet
- mit Stahlspirale und Kuperlitze
- Seele Paragummi, braun, glatt
- Decke SBR/NR, schwarz, stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
51,0 x 6,5	4	8	40	1,80	27,84	33,41
63,0 x 6,5	4	8	40	2,20	34,89	41,87
76,0 x 7,5	4	8	40	3,10	44,83	53,80
102,0 x 8,0	4	8	20	4,10	56,10	67,32
125,0 x 8,0	4	8	20	5,55	79,83	95,80
152,0 x 10,5	4	8	20	8,60	120,31	144,37

Platzdruck 12 bar!

**BETON**



- Betoninjektionsschlauch
- für Mörtel + andere nasse abrasive Medien
- Abrieb 100 mm<sup>3</sup> nach DIN 53516, elektrischer Widerstand: < 10<sup>6</sup> Ω
- Seele aus NR/SBR, schwarz, glatt
- Decke aus NR/SBR, schwarz, stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	PD bar	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
25,0 x 7,0	40	120	40	0,85	12,65	15,18
35,0 x 7,0	40	120	40	1,13	16,75	20,10
38,0 x 8,0	40	120	40	1,43	22,15	26,58
50,0 x 9,0	40	120	40	2,13	25,65	30,78
60,0 x 10,0	10	30	20 / 40	2,59	27,38	32,86
63,0 x 13,5	10	30	40	4,20	36,35	43,62
63,0 x 11,0	40	120	40	3,08	45,53	54,64

Passende Mörtelkupplungen sind auf Anfrage lieferbar!

**KST 40**



- multifunktionaler Druckluftschlauch
- einsetzbar für Wasser, Kompressoren oder als Schädlingsbekämpfungsschlauch
- Basismaterial PVC, mit Polyestereinlagen
- formstabil, aussen blau
- hochflexibel, ozon- und UV-fest
- Temperatur - 10° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	PD bar	Rollenlänge in mtr	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
9,0 x 3,5	40	120	50 / 100	0,14	1,61	1,93
10,0 x 3,5	40	120	50 / 100	0,16	1,89	2,27
13,0 x 4,0	40	120	50 / 100	0,22	2,61	3,13
16,0 x 4,8	40	120	50	0,25	2,89	3,47
19,0 x 4,8	40	120	50	0,32	3,80	4,56
25,0 x 5,5	40	120	50	0,47	5,58	6,70

Zuschnitte nur in Längen durch 10 teilbar!

**KST 80**




- multifunktionaler Druckluftschlauch
- einsetzbar für Wasser, Kompressoren oder als Schädlingsbekämpfungsschlauch
- Basismaterial PVC, mit Polyestereinlagen
- formstabil, aussen blau
- hochflexibel, ozon- und UV-fest
- Temperatur - 10° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	PD bar	Rollenlänge in mtr	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
6,0 x 4,0	80	240	50 / 100	0,12	2,44	2,93
10,0 x 4,0	80	240	50 / 100	0,20	2,93	3,52
13,0 x 4,0	80	240	50	0,30	4,79	5,75
16,0 x 5,0***	80	240	50	0,39	6,20	-

\*\*\* Auslaufartikel, nur noch geringe Menge vorhanden \*\*\*

Zuschnitte nur in Längen durch 10 teilbar!

**TOP 60**



- Hochdruck Wasserschlauch
- für Schädlingsbekämpfungsmittel + Stickstoff
- durch Aramidgewebe **extrem dehnungsarm**
- ausgezeichnet als Haspelschläuche einsetzbar
- Seele NBR/PVC, schwarz, glatt
- Decke PU/PVC, schwarz, glatt
- Temperatur - 20° bis +70° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	PD bar	Rollenlänge in mtr	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
10,0 x 4,5	60	180	100	0,29	4,79	5,75
13,0 x 5,5	60	180	100	0,47	7,52	9,02
19,0 x 6,0	60	180	60	0,58	11,58	13,90
25,0 x 6,5	60	180	60	0,90	15,97	19,16

TOP - Qualität ◆◆◆ Zuschnitte in jeder Länge möglich!