

ENTSORGUNGSSCHLÄUCHE

- ➔ Kanalspülschläuche
- ➔ Auslegerschläuche
- ➔ Kehrmaschinenschläuche
- ➔ Oxygenschläuche

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage!

KANALMEISTER IK 250

250 bar

- Gummi - Kanalspülschlauch aus dem Hause Semperit
- zwei Textileinlagen, hochabriebfeste Schlauchdecke
- Temperaturbereich: -35° - + 80° Celsius
- kompakte Konstruktion, hohe Lebensdauer
- niedriger Gleitwiderstand, flexibel auch bei niedrigen Temperaturen, geringes Gewicht, klare Beschriftung
- verpresste Armaturen, AG / IG



TOP - SCHLAUCH

● Alle Schläuche werden mit Prüfzeugnis geliefert!

➔ ausführliches Datenblatt auf Anforderung

INNEN - Ø x WAND mm	BETRIEBS- DRUCK bar	PLATZ- DRUCK bar	Gewicht ca. kg / mtr	STANDARDLÄNGEN	
				in mtr	
13 x 6	250	625	0,45	40 - 60 - 80 - 120 - 160 - 180	
19 x 6	250	625	0,61	40 - 60 - 80 - 120 - 160 - 180 - 200	
25 x 7	250	625	1,10	40 - 60 - 80 - 120 - 160 - 180 - 200	
32 x 8	250	625	1,50	40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 160 - 200	


Preise und Lieferzeit auf Anfrage!

Andere Längen bitte anfragen!

KUNSTSTOFF 250

250 bar

- Kunststoff - Kanalspülschlauch
- Decke aus Polyurethan (PU)
- Seele aus Polyethylen (PE)
- 1 Polyester + 1 Kevlar Einlage
- Farbe: rot
- flexibel und leicht im Gewicht
- mit eingepressten Kupplungen AG / IG
- die Schläuche sind werkseitig geprüft



TOP - SCHLAUCH

INNEN - Ø DN Zoll	BETRIEBS- DRUCK bar	PLATZ- DRUCK bar	GEWICHT ca. kg / mtr	STANDARDLÄNGEN	
				in mtr	
13	250	625	0,29	80 - 120	
19	250	625	0,43	120 - 160	
25	250	625	0,64	120 - 160 - 180 - 200	
32	250	625	0,79	120 - 160 - 180 - 200	

Preise und Lieferzeit auf Anfrage!

Andere Längen bitte anfragen!

ERSATZKUPPLUNGEN

- Ersatzkupplungen für Kanalspülschläuche aus Gummi und Kunststoff
- Kupplungen incl. Fassung
- bitte geben Sie bei den Kunststoffschläuchen den Schlauchtyp an



M-Teil = IG V-Teil = AG

AUSFÜHRUNG ZUM VERSCHRAUBEN

NW	GEWINDE	TYPE	SCHLAUCHTYP	€/ST	SCHLAUCHTYP	€/ST
13	1/2"	M - Teil	Gummi	26,60	Kunststoff	Anfr.
13	1/2"	V - Teil	Gummi	25,30	Kunststoff	Anfr.
19	3/4"	M - Teil	Gummi	32,50	Kunststoff	Anfr.
19	3/4"	V - Teil	Gummi	30,80	Kunststoff	Anfr.
25	1"	M - Teil	Gummi	43,10	Kunststoff	Anfr.
25	1"	V - Teil	Gummi	41,20	Kunststoff	Anfr.
32	1 1/4"	M - Teil	Gummi	114,10	Kunststoff	Anfr.
32	1 1/4"	V - Teil	Gummi	108,70	Kunststoff	Anfr.

Ersatzkupplungen zum Verpressen sind auf Anfrage lieferbar!

AUSLEGER / IAL

- spezieller Kassetten - Auslegerschlauch
- für Spül- und Fäkalienausfahrzeuge
- formstabil und scheideldruckfest, sehr flexibel
- innen und aussen hochabriebfest
- hohe Vakuumbeständigkeit
- Temperatur - 35 bis +80° Celsius
- Seele: NR/SBR/BR, schwarz, glatt, antistatisch
- bedingt ölbeständig, abriebfest
- Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert
- Textileinlagen gewickelt, Stahldrahtspirale
- Sicherheitsfaktor: 3,15 : 1
- Lieferzeit: NW 100 + 125 in der Regel kurzfristig, andere Nennweiten auf Anfrage
- Kennung: SEMPERIT S IAL - Spezial



INNEN - Ø x WAND mm	DRUCK		BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT ca. kg / mtr	ROLLEN- LÄNGE mtr	PREISE €/ MTR
	BD bar	UD MWS				
100 x 8,0	6	9	400	4,70	20	Anfrage
125 x 9,5	6	9	600	6,40	20	Anfrage

Lieferzeit: in der Regel aus Vorrat!

KEHRMASCHINENSCHLAUCH / KEHRFLEX

- Kehrmaschinenschlauch
- mit verdeckt liegender Stahldrahtspirale
- hochabriebfeste, gewellte Seele, grün
- witterungsfeste, gewellte NR/SBR-Decke
- zusammendrückbar nach Art des Faltschlauches
- beiderseits spiralfreie Muffen, 100 mm lang
- ➔ es stehen 2 Ausführungen zur Auswahl:



Typ 1 hochflexible Standardausführung
 Typ 2 mit extra kerbfester Schlauchseele zum Kehren von Split, Kies etc.

Diese Schläuche werden auftragsbezogen gefertigt und können wir Ihnen diese zu attraktiven Preisen anbieten. Bitte beachten Sie aber, dass aufgrund von Auftragsgrundkosten Einzelschläuche unwirtschaftlich sind, dagegen ist eine Fertigung bei mehreren Schläuchen sehr interessant. Bitte beachten Sie, dass die Lieferzeit für diese Sonderanfertigungen ca. 3 Monate beträgt.


Fragen Sie einfach mal an!

OXYGEN - SCHLÄUCHE

Aufgrund von Anfragen haben wir in Zusammenarbeit mit einem Lieferwerk einen Schlauch zur Belüftung von Klärbecken entwickelt. Die Schläuche werden jeweils auftragsbezogen kalkuliert und gefertigt, deshalb ist es möglich fast alle Ihre Wünsche und Vorstellungen zu berücksichtigen. So können die Schläuche mit oder ohne Stahlschleife, oder auch mit spiralfreien Muffen hergestellt werden. Es ist fast jeder Innendurchmesser - z. B. 114 mm - „machbar“ Fixlängen - z. B. 5,10 mtr. - sind ebenfalls möglich. Bitte beachten Sie aber, dass es sich um Anfertigungsware handelt, deshalb ist von einer Lieferzeit von 6 - 8 Wochen - in der Urlaubszeit auch länger - auszugehen.

Schlauchspezifikation

- Sauerstoffschlauch für Klärbecken
- Seele: SBR/NR, schwarz, glatt, 80° Shore
- Cordeinlagen, 1 dünne gelbe Gummischicht
- wahlweise mit oder ohne Stahlschleife
- Decke: SBR/NR, schwarz, stoffgemustert
- wahlweise mit oder ohne spiralfreie Muffen
- Temperaturbereich: - 30 bis + 80° Celsius
- witterungs- und UV - beständig
- Rollenlänge nach Ihren Wünschen



(ähnliche Abbildung)

➔ **PREISE AUF ANFRAGE**

Abmessung in mm	BD bar	PL bar	GEWICHT kg / mtr	Biege- Radius	T Y P
75 x 7	1,0	3,0	2,9	550	Oxygen/SP-75
110 x 7	0,6	1,8	3,8	800	Oxygen/SP-110
110 x 7	0,6	1,8	k.A.	k.A.	Oxygen-110
114 x 7	0,6	1,8	k.A.	k.A.	Oxygen-114

Vorstehende Abmessungen sind Beispiele, andere Ø möglich!

Weitere Spezialschläuche bieten wir Ihnen gerne an, bitte geben Sie uns Ihre genauen Einsatzbedingungen an!