

WASSERSCHLÄUCHE


- ➔ hochwertige Markenschläuche führender Hersteller
- ➔ für viele Einsatzzwecke, auch für Trinkwasser

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

Beachten Sie, dass wir einige ausgesuchte TOP - Schläuche auf NETTOPREISBASIS kalkuliert haben!



EPDM / Calor



- Wasserschlauch aus EPDM, glatt
- schwarz mit 4 gelben Längsstreifen
- alterungs- und witterungsbeständig
- Temperatur - 40° bis +95° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	Länge Rolle in mtr	KG je mtr	BD bar	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
10 x 3,5	40	0,21	20	1,75	-
13 x 3,5	40	0,23	20	2,04	-
16 x 3,5	40	0,32	20	2,35	-
19 x 4,0	40	0,42	20	2,79	-
25 x 4,5	40	0,60	20	4,01	-

Platzdruck 60 bar!

EPDM / schwarz-rot / 20 bar



- TOP - Wasserschlauch aus EPDM
- schwarz mit 4 roten Streifen, glatt
- ozon- licht- und witterungsbeständig
- Temperatur - 40° bis +120° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	Länge Rolle in mtr	KG je mtr	BD bar	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
13,0 x 3,5	40	0,23	20	2,48	-
19,0 x 4,0	40	0,33	20	3,86	-
25,0 x 4,5	40	0,45	20	5,78	-

Spitzenqualität zum fairen Preis!

PYTHON - grün




- aus EPDM, salzwasserbeständig
- für nicht aggressive Medien
- ozon- und alterungsbeständig
- Temperatur - 40° bis +110° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	Länge Rolle in mtr	KG je mtr	BD bar	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
13,0 x 3,5	40 / 80	0,26	20	3,73	-
19,0 x 4,0	40	0,41	20	5,09	-
25,0 x 4,5	40 / 80	0,60	20	7,18	-
32,0 x 6,0	40	0,98	20	14,04	-

Platzdruck 60 bar!

TRIX - Rotstrahl




- EPDM - Wasserschlauch
- rot/schwarz gestreift
- mit abriebfesten Knickschutzrippen
- Temperatur - 40° bis +100° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	Länge Rolle in mtr	KG je mtr	BD bar	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
13,0 x 3,3	40 / 50 / 80	0,25	20	3,27	-
16,0 x 3,5	40	0,33	20	4,09	-
19,0 x 4,0	40 / 50 / 80	0,44	20	5,66	-
25,0 x 4,5	40 / 50	0,58	20	7,67	-
32,0 x 5,5	40	0,87	15	11,82	-
38,0 x 6,0	40	1,10	15	15,44	-
50,0 x 7,0	40	1,56	10	23,74	-

Standardlänge = 40 m
Lieferzeit für 50 + 80 m anfragen

NW 22 - 28 - 30 - 35 - 40 + 42 auf Anfrage!

GOLDSCHLANGE




- „DER SCHLAUCH“
- mit der gelben Wellenlinie
- techn. Datenblatt auf Anforderung
- Temp. - 30° bis +100°, kurz. 130° C.

Abmessung I - Ø x Wand in mm	Länge Rolle in mtr	KG je mtr	BD bar	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
10,0 x 3,6	40	0,16	30	6,59	-
13,0 x 3,9	40	0,23	30	7,08	-
16,0 x 3,6	40	0,26	25	9,29	-
19,0 x 4,4	40	0,39	25	11,18	-
22,0 x 4,5	40	0,43	20	14,06	-
25,0 x 4,5	40	0,49	20	15,18	-
32,0 x 5,5	40	0,76	12	22,88	-
38,0 x 6,5	40	1,05	12	31,30	-
45,0 x 7,5	40	1,48	10	40,99	-
50,0 x 7,5	40	1,58	10	46,23	-

Soweit vorhanden sind Kurzlängen lieferbar!

AQUAPAL - ohne Spirale




- „Der Trinkwasser - Gummischlauch“
- geprüft nach KTW-A und DVGW-W 270
- mit der gelben Schlangenlinie
- aussen blau, innen schwarz
- geruchs- und geschmacksneutral
- Temperatur - 20° bis +90° Celsius
- ausführliches Datenblatt auf Anforderung

Abmessung I - Ø x Wand in mm	Länge Rolle in mtr	KG je mtr	BD bar	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
10 x 3,6	40	0,21	20	8,95	-
13 x 3,6	40	0,25	20	9,74	-
16 x 3,6	40	0,30	20	13,41	-
19 x 4,2	40	0,42	20	13,58	-
22 x 4,5	40	0,51	20	18,21	-
25 x 4,5	40	0,57	20	18,70	-
32 x 5,5	40	0,87	20	27,48	-
38 x 6,5	40	1,20	20	36,11	-
50 x 7,5	40	1,79	20	55,11	-

Soweit vorhanden sind Kurzlängen lieferbar!

AQUAPAL - mit Spirale




- „Der Trinkwasser - Gummischlauch“
- geprüft nach KTW-A und DVGW - W270
- mit der gelben Schlangenlinie
- aussen blau, innen schwarz
- geruchs- und geschmacksneutral
- Temperatur - 20° bis +90° Celsius
- ausführliches Datenblatt auf Anforderung

Abmessung I - Ø x Wand in mm	Länge Rolle in mtr	KG je mtr	BD bar	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
19 x 6,0	40	0,78	20	25,73	-
25 x 6,0	40	0,97	20	30,44	-
32 x 6,0	40	1,15	20	35,48	-
50 x 7,5	40	2,29	20	62,39	-
75 x 7,5	40	3,30	20	77,01	-
100 x 8,0	40	4,72	20	115,19	-

Soweit vorhanden sind Kurzlängen lieferbar!

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen Überblick über unser Schlauchprogramm für (fast) jeden Einsatzzweck, sowie dazu passende Armaturen.



Selbstverständlich binden wir unsere Schläuche auch mit Armaturen Ihrer Wahl fachgerecht ein.

WASSERSCHLÄUCHE

- ➔ verschiedene Qualitäten und Ausführungen
- ➔ aus Kunststoff oder Gummi

Konditionen gemäss Katalog 2015 / 2016
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

FLEX - gelb



- TOP - Kunststoffwasserschlauch (PVC)
- innen schwarz, aussen gelb, glatt
- mit speziell gestrickter, drallfreier Einlage
- Temperatur - 15° bis +60° Celsius

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
12,5 x 2,25	50 / 25*	0,15	12	1,16	-
15,0 x 2,5	50	0,19	12	1,58	-
19,0 x 3,0	50 / 25*	0,27	12	2,02	-
25,0 x 3,5	50	0,41	12	3,14	-
32,0 x 5,0	50	0,76	12	4,86	-
40,0 x 5,0	50	0,90	12	7,15	-
50,0 x 6,0	25	1,30	12	11,26	-

Mit * markierte Längen auf Anfrage lieferbar!

GUMMI - glatt



- Wasserschlauch aus Elastomermischung
- innen schwarz, aussen rot, glatt
- mit gekreuzten Polyestereinlagen
- Temperatur - 20° bis +60° Celsius

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
13,0 x 3,0	40	0,21	12	1,39	-
19,0 x 3,5	40	0,36	12	2,43	-
25,0 x 4,0	40	0,51	12	3,79	-

Mit gelber Kennlinie!

GUMMI - gerieft




- Wasserschlauch aus Elastomermischung
- innen schwarz, aussen rot-gerieft
- mit gekreuzten Polyestereinlagen
- Temperatur - 20° bis +60° Celsius

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
13,0 x 3,0	40 / 100	0,21	10	1,55	-
19,0 x 3,5	20 / 25 / 30 / 40 / 100	0,33	12	2,46	-
25,0 x 4,0	20 / 25 / 30 / 40 / 100	0,50	12	3,51	-
32,0 x 6,0	40	1,01	10	7,75	-
38,0 x 6,0	50	1,15	10	9,24	-

>>> NW 19 + 25 auch für Wandhydranten <<<

INDUSTRIE



- hochwertiger Industrieschlauch
- für Betriebswasser, auch geeignet für Gülle, leichte Säuren und Laugen
- Decke und Seele aus SBR, schwarz
- innen glatt, aussen stoffgemustert
- Gewebeeinlagen
- Platzdruck = 3 x Betriebsdruck
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
22,0 x 4,0	40	0,45	10	7,22	8,66
25,0 x 5,0	40	0,55	10	7,73	9,28
28,0 x 5,0	40	0,70	10	8,74	10,49
32,0 x 5,5	40	0,95	10	9,90	11,88
35,0 x 5,5	40	0,98	10	11,27	13,52
38,0 x 6,0	40	1,13	10	11,54	13,85
40,0 x 6,0	40	1,30	10	12,68	15,22
42,0 x 6,0	40	1,35	10	14,45	17,34
45,0 x 6,0	40	1,55	10	14,88	17,86
48,0 x 6,0	40	1,58	10	15,79	18,95
51,0 x 6,5	40	1,85	10	16,09	19,31
60,0 x 6,5	40	2,40	10	18,64	22,37
63,0 x 8,0	40	2,60	10	21,25	25,50
70,0 x 7,0	40	2,63	10	25,67	30,80
76,0 x 7,0	40	2,65	10	22,79	27,35
80,0 x 7,5	40	3,05	10	31,52	37,82
90,0 x 7,5	40	3,35	10	34,09	40,91
102,0 x 7,0	40	3,50	10	36,18	43,42
110,0 x 8,0	20	4,40	10	46,66	55,99
127,0 x 8,5	20	5,45	10	49,75	59,70
152,0 x 9,0	20	7,40	10	65,89	79,07
203,0 x 10,5	20	8,30	10	106,25	127,50
254,0 x 10,5	10	16,50	6	180,07	216,08

Vielseitig einsetzbar!

HEISSWASSER + DAMPF



- idealer Reinigungsschlauch aus EPDM
- für Heisswasser und Dampf
- Decke beständig gegen tierische und pflanzliche Fette, Ausnahme Geflügelfett
- milchsäurebeständig, nicht abfärbend
- innen weiss, aussen blau, stoffgemustert
- Betriebsdruckangabe für Dampf, Betriebsdruck für Wasser ca. 25 bar
- Temperatur bis maximal +164° Celsius

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
13,0 x 5,0	40	0,38	7	11,55	13,86
19,0 x 6,0	40	0,60	7	14,50	17,40
25,0 x 6,0	40	0,79	7	18,38	22,06
32,0 x 7,0	40	1,20	7	22,50	27,00
38,0 x 8,0	40	1,50	7	28,59	34,31
50,0 x 8,0	40	1,90	7	35,28	42,34

Platzdruck 70 bar!

UNIVERSAL



- Universalschlauch für Wasser und Luft
- beständig gegen: Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen, sowie Dünge- und Pflanzenschutzmittel
- aus NBR/PVC, schwarz, glatt
- Temperatur - 20° bis +70° Celsius

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
6,0 x 3,0	100	0,11	25	2,93	3,52
8,0 x 3,5	100	0,15	25	3,94	4,73
9,0 x 3,5	100	0,18	25	3,99	4,79
10,0 x 3,5	100	0,19	25	4,39	5,27
13,0 x 4,0	100	0,28	25	4,99	5,99
19,0 x 4,5	50	0,44	25	8,59	10,31

Äusserst witterungs- + alterungsbeständig!

TRINKWASSER



- KST - Trinkwasserschlauch
- geprüft für Trinkwasser vom Hygiene - Institut Gelsenkirchen
- Prüfzeugnis senden wir Ihnen gerne zu
- Decke: PVC, Seele: PE-HD, aussen blau
- Einsatz:: Volksfeste, mobile Ausschankanlagen, Wasserversorgungsbetriebe und Lebensmittelindustrie
- Temperatur bis maximal +60° Celsius

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
13 x 3,5	50	0,17	20	8,75	-
19 x 4,0	50	0,26	20	15,70	-
25 x 4,75	50	0,40	20	21,00	-

KTW - Empfehlung und DVGW - W 720!

FLAT / IMPORT



- flach aufrollbarer Wasserschlauch
- beschichtetes Gewebe
- aus PVC, aussen blau

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
Innen - Ø in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
25	50	0,17	7	3,13	3,76
32	100	0,20	7	3,58	4,30
38	100	0,23	7	4,59	5,51
52	100	0,33	7	6,00	7,20
65	100	0,43	7	8,09	9,71
76	100	0,57	6	9,75	11,70
102	100	0,87	6	14,87	17,84
127	50	1,08	6	20,38	24,46
152	50	1,48	6	23,77	28,52
203	50	2,02	4	41,80	50,16

Standardschlauch für einfache Anwendungen!