


FLACHRIEMEN

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

HOCHLEISTUNGS - GEWEBEFLACHRIEMEN HF 150

- aus beschichtetem Gewebe, endlos, schwarz
- Längentoleranz: $\pm 1\%$ mindestens ± 3 mm
- Breitentoleranz: $\pm 0,5$ mm
- Breiten: bis 430 mm (= Wickel) in jeder beliebigen Breite
- Gewicht 1,210 kg/m²
- Lieferzeit in der Regel 1 - 2 Arbeitstage
- Aufpreis für Mindermengen: 1 - 5 Stück + 25%**



PREISE € / STÜCK

INNENLÄNGE	STANDARDBREITEN in mm (andere Breiten sind möglich)												
in mm	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100
400 – 600	16,22	19,86	23,26	26,91	30,66	34,07	37,60	47,00	56,40	66,51	74,03	82,72	90,96
601 – 700	17,51	21,14	25,38	27,84	33,01	36,89	40,89	50,87	60,99	72,04	79,91	89,43	98,34
701 – 800	18,22	23,14	26,91	30,66	35,01	39,13	42,89	53,82	64,75	76,49	84,49	94,82	104,35
801 – 900	19,39	24,10	28,44	32,32	37,01	41,36	45,82	57,35	68,51	81,20	90,12	100,94	110,80
901 – 1000	20,80	25,49	30,20	35,01	39,37	44,07	48,76	60,99	72,61	85,90	94,95	106,69	117,27
1001 – 1200	23,26	28,44	33,61	38,88	43,37	49,23	53,82	67,80	81,20	95,99	106,59	119,51	131,36
1201 – 1400	25,61	31,50	37,25	42,66	48,41	53,82	59,45	74,62	89,18	105,39	116,81	131,36	143,83
1401 – 1600	27,84	34,07	39,84	46,65	52,88	58,88	65,33	81,90	98,12	115,75	128,67	143,83	158,16
1601 – 1800	30,20	37,01	43,37	50,41	56,64	64,16	70,96	87,89	105,05	124,21	137,95	155,23	170,85
1801 – 2000	32,32	39,49	47,00	54,52	63,33	68,75	76,49	94,95	113,86	134,54	149,58	166,62	182,25
2001 – 2200	35,01	42,66	50,41	58,29	66,26	72,61	81,43	102,22	122,79	143,83	160,99	179,44	198,00
2201 – 2400	37,25	45,37	53,71	62,27	70,85	78,96	87,08	109,16	131,36	155,23	172,25	190,84	212,10
2401 – 2600	39,37	48,53	56,87	65,69	74,97	83,90	92,71	116,10	139,36	163,81	180,84	203,75	223,62
2601 – 2800	41,95	50,63	60,99	70,04	79,43	88,95	98,23	122,79	148,06	173,67	192,25	215,04	237,84
2801 – 3000	44,07	53,82	64,27	74,03	83,90	94,24	103,87	124,21	149,58	176,62	195,18	216,44	239,35
3001 – 3200	46,65	56,76	67,68	77,91	88,83	98,70	109,04	136,89	162,40	195,18	213,61	239,35	263,45
3201 – 3400	48,76	59,81	71,10	81,43	92,95	103,87	115,16	142,42	172,25	203,75	223,62	252,05	274,84
3401 – 3600	50,41	62,88	74,48	85,55	97,52	108,70	120,44	151,00	180,84	213,61	236,41	263,45	291,88
3601 – 3700	52,53	65,45	77,32	88,83	101,05	113,03	125,14	158,16	185,18	220,80	244,87	274,84	303,40

Bei nicht aufgeführten Breiten gilt die jeweils nächsthöhere Spalte!

STANDARD - SORTIMENT FLACHRIEMEN HF 150

Längen in mm

400	760	1120	1490	1870	2350
410	770	1130	1500	1880	2370
420	780	1140	1510	1890	2380
430	790	1150	1520	1900	2400
440	800	1160	1530	1920	2430
450	810	1170	1540	1930	2440
460	820	1180	1550	1940	2450
470	830	1190	1560	1950	2480
480	840	1200	1570	1960	2500
490	850	1210	1580	1970	2520
500	860	1220	1590	1980	2550
510	870	1230	1600	2000	2570
520	880	1240	1610	2020	2600
530	890	1250	1620	2030	2650
540	900	1260	1630	2040	2660
550	910	1270	1640	2050	2700
560	920	1280	1650	2060	2750
570	930	1290	1660	2070	2780
580	935	1300	1670	2090	2800
590	940	1310	1680	2100	2850
600	950	1320	1700	2110	2900
610	960	1330	1710	2120	2950
620	970	1340	1720	2130	3000
630	980	1350	1730	2140	3050
640	990	1360	1740	2150	3100
650	1000	1370	1750	2190	3150
660	1010	1380	1760	2200	3200
670	1020	1390	1770	2210	3250
680	1030	1400	1780	2220	3300
690	1040	1410	1790	2240	3400
695	1050	1420	1800	2250	3500
700	1060	1430	1810	2270	3600
710	1070	1440	1820	2280	3700
720	1080	1450	1830	2290	
730	1090	1460	1840	2300	
740	1100	1470	1850	2320	
750	1110	1480	1860	2340	

SONSTIGE FLACHRIEMEN

- Neben den Hochleistungs - Gewebeflachriemen HF150 können wir Ihnen auch Flachriemen für „Ihren“ Bedarfsfall anfertigen lassen
- Um eine korrekte Auslegung zu gewährleisten ist es erforderlich, dass wir von Ihnen möglichst exakte Angaben über den Antrieb erhalten
- Bitte nennen Sie uns deshalb folgende Daten:



Riemenlänge

Riemenbreite

KW oder PS

UPM

kleiner und grosser Scheiben-Ø

Maschinentype

- Immer wieder werden wir von Kunden gefragt warum denn das alles sein muss. Nun, Sie erwarten von uns einen guten Riemen mit Gewährleistung. Die kann aber nur gegeben werden, wenn auch der Hersteller dahinter steht und dafür sind diese Daten unbedingt erforderlich


- Die Lieferzeit beträgt für diese Anfertigungsware ca. 1 - 2 Wochen

Fragen Sie uns auch nach anderen Antriebs- und Transportriemen!

KEILRIEMEN

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

- ✓ Auf dieser und den folgenden Seiten geben wir Ihnen eine Übersicht über unser **Qualitätsantriebsriemen - Programm**.
- ✓ Keilriemen werden nach unterschiedlichen DIN bzw. ISO - Normen gefertigt und auch mit verschiedenen Längenangaben gekennzeichnet. **Bitte beachten Sie deshalb die entsprechenden Hinweise.**
- ✓ Bei den in dieser Liste aufgeführten Keilriemen handelt es sich um ein Standardsortiment. **Weitere Zwischenabmessungen, Sonderlängen und Sonderausführungen sind lieferbar.** Wir informieren Sie gerne über Preise, Lieferzeiten oder evtl. Mindestmengen.



PROFIL SPZ / 9,5

DIN 7753/1 / ISO 4184

Lw = Wirklänge	€/ST
487	12,79
512	12,79
562	12,79
587	12,79
612	12,79
630	13,27
637	13,27
662	13,27
670	13,27
687	13,27
710	13,27
722	13,27
737	13,27
750	13,27
762	13,27
772	13,27
787	13,27
800	13,27
812	14,60
825	14,60
837	14,60
850	14,60
862	14,60
875	14,60
887	14,60
900	14,60
912	15,35
925	15,35
937	15,35
950	15,35
962	15,35
987	15,35
1000	15,35
1012	17,16
1024	17,16
1037	17,16
1047	17,16
1060	17,16
1077	17,38
1087	17,38
1112	17,38
1120	17,38
1137	19,41
1162	19,41
1180	19,41
1187	19,99
1202	19,99
1212	19,99
1237	19,99
1250	19,99
1262	21,27
1287	21,27
1312	21,27
1320	21,27
1337	22,23
1347	22,23
1362	22,23

PROFIL SPZ / 9,5

DIN 7753/1 / ISO 4184

Lw = Wirklänge	€/ST
1387	22,23
1400	22,23
1412	23,56
1437	23,56
1462	23,56
1487	23,56
1500	23,56
1512	25,85
1537	25,85
1562	25,85
1587	25,85
1600	25,85
1612	27,66
1637	27,66
1662	27,66
1687	27,66
1700	27,66
1737	28,14
1762	28,14
1787	28,14
1800	28,14
1812	30,17
1837	30,17
1862	30,17
1887	30,17
1900	30,17
1937	31,88
1987	31,88
2000	31,88
2037	32,52
2120	32,52
2137	33,96
2150	33,96
2187	33,96
2240	35,77
2287	35,77
2360	35,77
2500	40,35
2540	42,32
2650	42,32
2690	45,52
2800	45,52
2840	46,48
3000	46,48
3150	48,83
3350	51,91
3550	54,16

PROFIL SPA/12,5

DIN 7753/1 / ISO 4184

Lw = Wirklänge	€/ST
707	17,38
732	17,38
757	17,38
782	17,38
800	17,38
807	19,66
832	19,66
850	19,66
857	19,66
882	19,66
900	19,66
907	21,74
932	21,74
950	21,74
957	21,74
982	21,74
1000	21,74
1007	24,84
1032	24,84
1060	24,84
1082	24,84
1107	24,84
1120	24,84
1132	27,40
1157	27,40
1180	27,40
1207	27,40
1232	27,40
1250	27,40
1257	29,69
1272	29,69
1282	29,69
1307	29,69
1320	29,69
1332	31,71
1357	31,71
1382	31,71
1400	31,71
1407	32,99
1432	32,99
1457	32,99
1482	32,99
1500	32,99
1507	34,22
1532	34,22
1557	34,22
1582	34,22
1600	34,22
1607	37,36
1632	37,36
1657	37,36
1682	37,36
1700	37,36
1707	38,80
1732	38,80
1757	38,80
1782	38,80

PROFIL SPA/12,5

DIN 7753/1 / ISO 4184

Lw = Wirklänge	€/ST
1800	38,80
1807	41,63
1832	41,63
1857	41,63
1882	41,63
1900	41,63
1907	43,65
1932	43,65
1957	43,65
1982	43,65
2000	43,65
2032	45,52
2057	45,52
2082	45,52
2120	45,52
2132	48,02
2182	48,02
2207	48,02
2232	48,02
2240	48,02
2282	49,57
2300	49,57
2307	49,57
2332	49,57
2360	49,57
2382	49,57
2432	52,88
2482	52,88
2500	52,88
2532	56,77
2582	56,77
2607	56,77
2632	56,77
2650	56,77
2682	59,27
2732	59,27
2782	59,27
2800	59,27
2832	63,39
2847	63,39
2882	63,39
2932	63,39
2982	63,39
3000	63,39
3032	66,95
3082	66,95
3150	66,95
3182	70,52
3282	70,52
3350	70,52
3382	70,52
3550	77,12
3750	80,70
4000	86,14
4250	91,52
4500	96,90

PROFIL SPB

DIN 7753/1 / ISO 4184

Lw = Wirklänge	€/ST
1250	39,39
1320	40,35
1400	43,44
1450	46,48
1500	46,48
1600	49,57
1650	53,20
1700	53,20
1750	56,13
1800	56,13
1850	59,49
1900	59,49
2000	63,06
2020	66,46
2060	66,46
2120	66,46
2150	71,05
2180	71,05
2240	71,05
2280	73,55
2360	73,55
2400	79,00
2500	79,00
2650	83,26
2680	88,70
2800	88,70
2840	94,35
2850	94,35
2900	94,35
3000	94,35
3150	96,58
3250	102,87
3350	102,87
3450	110,61
3550	110,61
3650	117,37
3750	117,37
3800	124,19
4000	124,19
4050	131,01
4250	131,01
4300	139,71
4500	139,71
4560	148,44
4750	148,44
4820	155,27
5000	155,27
5070	164,97
5300	164,97
5600	176,59
6000	186,45
6300	195,04
6700	208,63
7100	225,09
7500	230,91
8000	247,48

KEILRIEMEN

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

PROFIL SPC

DIN 7753/1 / ISO 4184

Lw = Wirklänge	€/ ST
2000	100,90
2120	105,80
2240	111,56
2360	117,90
2500	124,19
2650	131,98
2800	139,71
3000	149,46
3150	150,42
3350	158,15
3550	166,83
3750	176,59
4000	191,14
4250	200,89
4500	209,59
4750	227,07
5000	239,64
5300	254,26
5600	284,36
6000	296,95
6300	319,23
6700	337,67
7100	367,73
7500	381,33
8000	406,59
8500	429,89
9000	459,79
9500	485,15
10000	506,54
10600	533,71
11200	575,40
12500	638,50

PROFIL 8

DIN 2215 / ISO 4184

Li = Innenlänge	€/ ST
315	14,33
355	14,33
400	14,33
425	14,33
450	14,33
475	14,33
490	14,33
530	14,33
560	14,33
575	14,33
600	14,33
630	14,33
670	14,33
700	14,33
710	14,33
750	14,33
775	14,33
800	14,33
825	15,89
850	15,89
875	15,89
900	15,89
950	15,89
1000	15,89
1020	15,89
1050	15,89
1075	15,89
1120	15,89
1200	17,65
1250	17,65

ISO - Richtlänge = Li + 19 mm

PROFIL 10

DIN 2215 / ISO 4184

Li = Innenlänge	€/ ST
950	15,35
975	15,35
1000	16,09
1016	16,09
1030	16,09
1041	16,09
1050	16,09
1060	16,09
1080	16,09
1100	16,09
1120	16,09
1150	16,09
1165	16,09
1180	16,09
1194	17,16
1215	17,16
1225	17,16
1250	17,16
1270	17,16
1295	17,16
1320	17,16
1346	17,16
1371	17,16
1400	17,16
1422	20,79
1450	20,79
1475	20,79
1500	20,79
1524	22,01
1550	22,01
1575	22,01
1600	22,01
1626	23,56
1651	23,56
1675	23,56
1700	23,56
1725	25,32
1750	25,32
1775	25,32
1800	25,32
1850	27,88
1900	27,88
1975	27,88
2000	28,89
2120	28,89
2240	32,94
2360	32,94
2500	32,94

PROFIL 13

DIN 2215 / ISO 4184

Li = Innenlänge	€/ ST
407	15,89
457	15,89
480	15,89
508	15,89
535	15,89
560	15,89
575	15,89
600	15,89
610	15,89
630	15,89
650	15,89
670	15,89
686	15,89
700	15,89
710	15,89
730	15,89
750	15,89
767	15,89
775	15,89
800	15,89
813	16,47
825	16,47
841	16,47
850	16,47
875	16,47
889	16,47
900	16,47
914	17,65
925	17,65
950	17,65
965	17,65
975	17,65
1000	17,65
1016	17,65
1030	17,65
1041	17,65
1050	17,65
1060	17,65
1075	19,99
1100	19,99
1105	19,99
1120	19,99
1143	19,99
1150	19,99
1168	19,99
1180	19,99
1200	21,27
1215	21,27
1220	21,27
1225	21,27
1250	21,27
1270	23,30
1300	23,30
1320	23,30
1350	23,30
1375	23,30
1400	23,30
1422	25,58
1450	25,58
1475	25,58
1500	25,58
1525	25,58
1550	25,58
1575	25,58
1600	25,58
1625	27,88
1650	27,88
1676	27,88
1700	27,88
1725	28,14
1750	28,14
1775	28,14
1800	28,14

PROFIL 13

DIN 2215 / ISO 4184

Li = Innenlänge	€/ ST
1825	30,49
1854	30,49
1880	30,49
1900	30,49
1930	30,49
1956	30,49
1980	30,49
2000	30,49
2032	32,52
2060	32,52
2083	32,52
2100	32,52
2120	32,52
2134	34,22
2150	34,22
2160	34,22
2200	34,22
2210	34,22
2240	34,22
2261	36,56
2286	36,56
2311	36,56
2337	36,56
2360	36,56
2388	36,56
2413	37,53
2438	37,53
2464	37,53
2500	37,53
2540	42,69
2591	42,69
2650	42,69
2667	42,69
2725	42,69
2743	42,69
2800	42,69
2845	47,87
2896	47,87
2946	47,87
3000	47,87
3048	47,87
3150	47,87
3250	52,88
3350	52,88
3454	57,73
3550	57,73
3658	59,54
3750	59,54
4000	63,38
4250	65,40
4750	72,60
5000	77,61

PROFIL 5

DIN 2215 / ISO 4184

Li = Innenlänge	€/ ST
190	Anfr.
229	Anfr.
260	Anfr.
280	Anfr.
300	Anfr.
315	Anfr.
322	Anfr.
335	Anfr.
375	Anfr.
425	Anfr.
475	Anfr.
500	Anfr.
530	Anfr.
554	Anfr.
600	Anfr.

ISO - Richtlänge = Li + 11 mm

PROFIL 10

DIN 2215 / ISO 4184

Li = Innenlänge	€/ ST
290	13,86
315	13,86
375	13,86
400	13,86
425	13,86
450	13,86
475	13,86
480	13,86
500	13,86
515	13,86
525	13,86
530	13,86
540	13,86
560	13,86
575	14,66
600	14,66
630	14,66
650	14,66
670	14,66
700	14,66
710	14,66
725	14,66
730	14,66
750	14,66
765	14,66
775	14,66
800	15,35
820	15,35
825	15,35
850	15,35
865	15,35
875	15,35
900	15,35
925	15,35

ISO - Richtlänge = Li + 22 mm

PROFIL 6

DIN 2215 / ISO 4184

Li = Innenlänge	€/ ST
280	Anfr.
300	Anfr.
335	Anfr.
400	Anfr.
425	Anfr.
450	Anfr.
500	Anfr.
540	Anfr.
600	Anfr.
850	Anfr.

ISO - Richtlänge = Li + 15 mm

ISO - Richtlänge = Li + 22 mm

ISO - Richtlänge = Li + 30 mm

ISO - Richtlänge = Li + 30 mm

Keilriemen Profil 5, 6, 8 (bis 800 mm Li) + 10 (bis 560 mm Li) sind in der Regel flankenoffen, formgezahnt.

KEILRIEMEN

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019

oder wie vereinbart

oder auf Anfrage !

PROFIL 17

DIN 2215 / ISO 4184

Li = Innenlänge	€/ ST
570	19,66
615	19,66
630	19,66
650	19,66
670	19,66
686	19,66
710	19,66
725	19,66
750	19,66
775	19,66
800	19,66
825	22,01
836	22,01
850	22,01
875	22,01
889	22,01
900	22,01
925	23,56
950	23,56
965	23,56
975	23,56
1000	23,56
1016	25,32
1030	25,32
1040	25,32
1050	25,32
1060	25,32
1075	25,32
1090	25,32
1100	25,32
1120	25,32
1150	28,89
1163	28,89
1175	28,89
1180	28,89
1200	28,89
1215	28,89
1225	28,89
1250	28,89
1275	32,67
1300	32,67
1320	32,67
1335	32,67
1350	32,67
1360	32,67
1372	32,67
1400	32,67
1422	36,78
1450	36,78
1473	36,78
1500	36,78
1525	37,53
1550	37,53
1575	37,53
1600	37,53
1625	41,89
1650	41,89
1676	41,89
1700	41,89
1725	41,89
1750	41,89
1761	41,89
1775	41,89
1800	41,89
1829	44,67
1850	44,67
1880	44,67
1900	44,67
1930	44,67
1950	44,67
1981	44,67
2000	44,67
2032	49,09
2060	49,09
2083	49,09
2100	49,09
2120	49,09
2134	52,88
2160	52,88
2200	52,88

ISO - Richtlänge = Li + 40 mm

PROFIL 17

DIN 2215 / ISO 4184

Li = Innenlänge	€/ ST
2210	52,88
2240	52,88
2261	54,42
2286	54,42
2300	54,42
2337	54,42
2360	54,42
2388	58,26
2400	58,26
2413	58,26
2438	58,26
2450	58,26
2465	58,26
2500	58,26
2515	58,26
2540	58,26
2565	60,81
2600	60,81
2616	60,81
2650	60,81
2667	62,89
2700	62,89
2718	62,89
2750	62,89
2800	62,89
2845	62,89
2900	69,71
2921	69,71
2950	69,71
3000	69,71
3048	74,89
3099	74,89
3150	74,89
3200	74,89
3250	77,61
3302	77,61
3350	77,61
3404	83,10
3450	83,10
3505	83,10
3550	83,10
3600	83,10
3658	86,67
3700	86,67
3750	86,67
3810	94,29
3850	94,29
3861	94,29
3912	94,29
3950	94,29
3962	94,29
4000	94,29
4064	99,95
4115	99,95
4200	99,95
4250	99,95
4394	103,84
4450	103,84
4500	103,84
4572	103,84
4750	103,84
4953	119,34
5000	119,34
5300	119,34
5334	134,85
5600	134,85
6000	144,55
6096	151,38
6300	151,38
6700	162,04
7000	167,85
7100	172,70

ISO - Richtlänge = Li + 40 mm

PROFIL 20

DIN 2215 / ISO 4184

Li = Innenlänge	€/ ST
900	28,41
1000	28,41
1120	32,67
1180	37,53
1250	37,53
1320	39,39
1400	41,89
1500	44,45
1600	48,51
1700	49,83
1800	53,99
1900	56,18
2000	63,01
2120	64,77
2240	67,75
2360	71,05
2500	72,33
2650	76,65
2800	80,44
3000	85,28
3150	92,48
3350	95,57
3550	99,95
3750	106,71
4000	112,57
4500	130,00
5000	143,60
6000	170,78

ISO - Richtlänge = Li + 48 mm

PROFIL 22

DIN 2215 / ISO 4184

Li = Innenlänge	€/ ST
1090	39,07
1200	39,07
1215	39,07
1250	39,07
1295	42,69
1320	42,69
1350	44,67
1375	44,67
1400	44,67
1425	49,09
1450	49,09
1475	49,09
1500	49,09
1524	52,13
1550	52,13
1574	52,13
1600	52,13
1650	55,48
1676	55,48
1700	55,48
1727	58,05
1750	58,05
1778	58,05
1800	58,05
1829	64,13
1854	64,13
1880	64,13
1900	64,13
1930	65,40
1956	65,40
1981	65,40
2000	65,40
2032	67,75
2060	67,75
2083	70,25
2108	70,25
2120	70,25
2134	70,25
2159	70,25
2184	71,05

ISO - Richtlänge = Li + 58 mm

PROFIL 22

DIN 2215 / ISO 4184

Li = Innenlänge	€/ ST
2210	71,05
2240	71,05
2261	75,69
2286	75,69
2337	75,69
2360	75,69
2388	80,44
2413	80,44
2438	80,44
2450	80,44
2464	80,44
2500	80,44
2525	84,80
2540	84,80
2560	80,80
2591	80,40
2642	87,15
2667	87,15
2692	87,15
2750	87,15
2800	87,15
2845	95,57
2896	95,57
2921	95,57
2950	95,57
2965	95,57
3000	95,57
3048	101,86
3099	101,86
3150	101,86
3200	101,86
3250	107,73
3302	107,73
3350	107,73
3404	113,06
3450	113,06
3505	113,06
3550	113,06
3607	120,30
3658	120,30
3700	120,30
3750	120,30
3810	130,00
4000	130,00
4100	133,84
4216	140,72
4250	140,72
4267	140,72
4318	140,73
4394	140,73
4445	148,26
4500	148,26
4572	152,33
4750	152,33
4826	160,07
4953	160,07
5000	162,04
5300	180,48
5334	180,48
5600	200,89
5715	208,63
6000	226,11
6096	227,07
6300	233,84
6700	254,09
6858	278,51
7100	278,51
7500	306,68
7620	327,02
8000	327,02

ISO - Richtlänge = Li + 58 mm

PROFIL 25

DIN 2215 / ISO 4184

Li = Innenlänge	€/ ST
1400	53,99
1500	59,54
1600	62,89
1700	66,14
1800	70,10
1900	72,60
2000	75,43
2120	80,44
2240	84,80
2360	87,31
2500	92,48
2650	99,95
2700	99,95
2800	103,84
3000	113,53
3150	118,39
3350	127,12
3550	132,94
3750	140,72
4000	148,44
4250	157,19
4500	168,12
4750	178,57
5000	191,18
5300	208,63
5600	228,35
6000	249,35
6300	265,02
6700	298,81
7100	319,23
7500	339,66
8000	367,73
8500	395,88
9000	431,80

ISO - Richtlänge = Li + 61 mm

PROFIL 32

DIN 2215 / ISO 4184

Li = Innenlänge	€/ ST
2000	128,09
2500	150,42
3000	181,44
3150	186,34
3350	199,88
3550	207,66
3750	216,41
4000	236,29
4500	263,95
5000	296,95
5300	312,46
5600	350,30
6000	370,67
6300	383,29
6700	422,10
7100	450,24
7500	498,75
8000	533,71
8500	577,37
9000	628,80
9500	672,41
10000	692,83
11200	774,37

ISO - Richtlänge = Li + 75 mm

Teilweise sind auch
Zwischenmasse
lieferbar!

Die Wirklänge (Lw) bei Keilriemen wird auch mit Ld oder Lp bezeichnet!

KEILRIEMEN

➔ flankenoffen, formgezahnt

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

XPZ / AVX 10

DIN 7753/1 / ISO 4184

Lw = Wirklänge	€/ ST
587	14,33
600	14,33
604	14,33
612	14,33
617	14,33
622	14,33
630	14,33
637	14,33
647	14,33
662	14,33
670	14,33
677	14,33
682	14,33
687	14,33
697	14,33
702	14,33
710	14,33
717	14,33
722	14,33
727	14,33
730	14,33
737	14,33
750	14,33
762	14,33
772	14,33
787	14,33
800	14,33
805	15,35
812	15,35
825	15,35
831	15,35
837	15,35
850	15,35
862	15,35
875	15,35
887	15,35
900	15,35
907	17,16
912	17,16
917	17,16
922	17,16
925	17,16
927	17,16
937	17,16
947	17,16
950	17,16
957	17,16
962	17,16
967	17,16
977	17,16
982	17,16
987	17,16
992	17,16
1000	17,16
1012	19,19
1037	19,19
1047	19,19
1057	19,19
1060	19,19
1067	19,99
1072	19,99
1077	19,99
1087	19,99
1097	19,99
1112	19,99
1120	19,99
1127	21,27
1137	21,27
1152	21,27
1162	21,27
1171	21,27
1180	21,74
1187	21,74

Lw + 13 mm = Aussenlänge

XPZ / AVX 10

DIN 7753/1 / ISO 4184

Lw = Wirklänge	€/ ST
1202	21,74
1212	21,74
1222	21,74
1237	21,74
1250	21,74
1262	23,30
1287	23,30
1312	23,30
1320	23,30
1327	24,84
1337	24,84
1362	24,84
1387	24,84
1400	24,84
1412	26,12
1437	26,12
1462	26,12
1487	26,12
1500	26,12
1512	28,14
1537	28,14
1562	28,14
1587	28,14
1600	28,14
1612	30,97
1662	30,97
1700	30,97
1750	30,97
1762	30,97
1800	30,97
1850	30,97
1900	32,99
2000	37,53
2120	38,32
2240	41,48
2360	42,43
2500	46,90
2650	48,51
2800	53,35
3000	54,05
3150	57,31
3350	60,34
3550	64,13

Lw + 13 mm = Aussenlänge

PROFIL X10

DIN 2215 / ISO 4184

Lw = Wirklänge	€/ ST
597	20,79
622	20,79
652	20,79
672	20,79
692	20,79
732	20,79
752	20,79
772	20,79
822	21,27
842	24,09
847	24,09
872	24,09
897	24,09
922	24,09
947	24,09
972	24,09

Innenlänge = Lw - 22 mm

XPA / AVX 13

DIN 7753/1 / ISO 4184

Lw = Wirklänge	€/ ST
707	19,99
732	19,99
757	19,99
782	19,99
792	19,99
800	19,99
807	22,01
817	22,01
832	22,01
850	22,01
857	22,01
882	22,01
900	22,01
907	24,09
932	24,09
942	24,09
950	24,09
957	24,09
967	24,09
974	24,09
982	24,09
1000	24,09
1007	27,66
1012	27,66
1022	27,66
1030	27,66
1032	27,66
1037	27,66
1042	27,66
1060	27,66
1082	27,66
1107	27,66
1120	27,66
1127	30,49
1132	30,49
1157	30,49
1180	30,49
1207	30,49
1232	30,49
1250	30,49
1257	32,67
1272	32,67
1282	32,67
1307	32,67

Lw + 18 mm = Aussenlänge

PROFIL X13

DIN 2215 / ISO 4184

Lw = Wirklänge	€/ ST
630	22,23
660	22,23
700	22,23
740	22,23
880	26,60
930	26,60
980	28,14
1030	28,14
1080	28,14
1150	30,97
1230	38,11
1280	38,11
1330	42,22
1430	42,22
1530	45,79
1630	46,26
1730	55,70
1830	56,50
1930	60,81
2030	60,81

Innenlänge = Lw - 30 mm

XPA / AVX 13

DIN 7753/1 / ISO 4184

Lw = Wirklänge	€/ ST
1320	32,67
1332	35,02
1357	35,02
1382	35,02
1400	35,02
1407	37,53
1432	37,53
1450	37,53
1457	37,53
1482	37,53
1500	38,59
1507	38,59
1532	38,59
1557	38,59
1582	38,59
1600	38,59
1607	41,47
1632	41,47
1657	41,47
1682	41,47
1700	41,47
1707	42,64
1732	42,64
1750	42,64
1757	42,64
1782	42,64
1800	42,64
1882	46,75
1900	46,75
1932	52,13
1982	52,13
2000	52,13
2007	53,67
2120	53,67
2240	56,50
2360	58,57
2482	61,83
2500	61,83
2650	66,46
2800	70,57
3000	74,62
3150	78,41
3350	83,10
3550	90,72

Lw + 18 mm = Aussenlänge

PROFIL X17

DIN 2215 / ISO 4184

Lw = Wirklänge	€/ ST
670	26,60
750	26,60
840	26,60
890	35,50
940	35,50
1040	38,11
1190	46,48
1240	53,41
1340	58,21
1390	58,80
1440	58,80
1490	65,19
1540	65,19
1640	83,58
1740	83,58
1840	85,28
1940	89,98
2040	89,98
2280	105,80
2540	115,08

Innenlänge = Lw - 40 mm

PROFIL XPB

DIN 7753/1 / ISO 4184

Lw = Wirklänge	€/ ST
1250	44,24
1320	44,24
1400	48,83
1500	52,40
1600	55,48
1700	57,83
1800	62,42
1850	62,42
1900	66,46
2000	74,09
2120	78,41
2240	83,84
2360	87,15
2500	92,74
2650	98,83
2800	104,79
3000	111,56
3150	114,50
3350	121,96
3550	130,00
3750	137,36
4000	146,48
4250	155,65
4500	164,81
4750	173,92
5000	183,09

PROFIL XPC

DIN 7753/1 / ISO 4184


Lw = Wirklänge	€/ ST
2000	118,34
2120	124,19
2240	131,98
2360	139,71
2500	147,92
2650	156,23
2800	164,97
3000	176,59
3150	177,61
3350	186,34
3550	197,00
3750	208,09
4000	221,96
4250	235,81
4500	249,67
4750	263,58
5000	277,44

PROFIL X22

DIN 2215 / ISO 4184

Lw = Wirklänge	€/ ST
-------------------	-------

LIEFERMÖGLICHKEIT
BITTE ERFRAGEN!




Weitere Zwischenabmessungen - besonders bei den Profilen X10 - X13 und X17 sind lieferbar. Bitte fragen Sie an!

ENDLICHE KEILRIEMEN

- ➔ nach DIN 2216 - gelocht
- ➔ dazu Platten- und Gelenkverbinder

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

PROFIL	BREITE x HÖHE in mm	MINDEST- SCHEIBEN-Ø in mm	PREISE € / MTR	PLATTEN- VERBINDER € / STÜCK	GELLENK- VERBINDER € / STÜCK
6	6 x 4	50	32,07	5,77	-
8	8 x 5	63	35,71	5,88	-
10	10 x 6	80	46,42	5,88	20,80
13	13 x 8	100	56,53	5,99	23,75
17	17 x 11	140	69,32	6,46	26,32
20	20 x 12,5	180	88,80	10,81	30,66
22	22 x 14	224	108,45	13,04	38,42
25	25 x 16	250	136,89	19,15	-
32	32 x 20	355	212,10	19,15	-
40	40 x 25	500	Anfr.	Anfr.	-



AUFSCHLÄGE: unter 10 mtr. 70%
(Zuschnitte) von 10 - 49 mtr 25%

ROLLENLÄNGE: 50 mtr.

LIEFERZEIT: Profil 8 - 17 aus Vorrat,
andere Profile erfragen!

SONDERKEILRIEMEN




- für besondere Antriebe stehen Spezialausführungen zur Verfügung
- Abmessungen wie (fast) alle Keilriemen der Seiten 80 - 83

TYPE	AUSFÜHRUNG	AUFSCHLAG
SUPER	verstärkter Zugstrang	20%
SUPER / ZM	dto., jedoch Zugstrang Mitte	25%
EL	Elektrisch leitfähig, mit Zertifikat	20%
LR	lauffähig selektiert	auf Anfrage
OIL	extra ölbeständig	auf Anfrage
HITZE	extra hitzebeständig	auf Anfrage
AUFLAGE	mit aufvulkanisierten Auflagen	auf Anfrage
KEVLAR	mit Kevlar Zugstrang	auf Anfrage

Soweit Aufschläge angegeben sind, beziehen sich diese auf die genannten Listenpreise, ansonsten erstellen wir Ihnen gerne ein mengenbezogenes Angebot. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Keilriemen und Abmessungen in jeder Spezialausführung hergestellt werden können. Ebenso sind je nach Ausführung Mindestmengen und Lieferzeiten zu beachten.

SPEZIALRIEMEN



Garden Power

Häufig werden wir nach Keilriemen für Rasenmäher, Rasentrucks, Kehrmaschinen und ähnlichen Geräten gefragt. Das Problem besteht darin, dass der Antrieb der Geräte über den Keilriemenrücken erfolgt. Der Einsatz „normaler“ Keilriemen ist somit ausgeschlossen.

Wir haben die Möglichkeit derartige Riemen zu beschaffen. Bitte geben Sie uns möglichst genau die Abmessung an. Ausserdem benötigen wir das Fabrikat, sowie den Gerätetyp.

Bei Verfügbarkeit im europäischen Lager beträgt die Lieferzeit einige Tage. Es sind auch kleine Mengen zu erhalten.

für RASENMÄHER usw.

KRAFTBÄNDER





LIEFERBARE PROFILE + ABMESSUNGEN
BITTE ANFRAGEN!

LIEFERZEIT

teilweise Werksvorrat, teilweise Anfertigungsware
mit entsprechenden Lieferzeiten und Mindestmengen!

DOPPELKEILRIEMEN



LIEFERBARE PROFILE + ABMESSUNGEN
BITTE ANFRAGEN!

LIEFERZEIT

teilweise Werksvorrat, teilweise Anfertigungsware
mit entsprechenden Lieferzeiten und Mindestmengen!

BREITKEILRIEMEN

➔ flankenoffen, formgezahnt




Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

B x H in mm	Li in mm	Flanken- Winkel	Preis € / Stück
13 x 5	468	24°	30,79
	476		32,36
	500		30,79
	1120		44,83
17 x 5	426	24°	40,54
	476		40,54
	536		42,89
	570		42,89
	606		45,60
	686		47,37
	776		48,19
	875		52,89
	976		55,65
21 x 6	530	27°	50,53
	600		50,53
	610		53,71
	675		53,71
	770		56,87
	870		60,51
	970		64,63
	1090		74,87
	1220		72,97
22 x 8	485	25°	53,11
	525		56,76
	550		57,08
	565		56,76
	575		59,63
	600		59,63
	610		60,99
	650		60,99
	675		62,50
	700		60,99
	750		64,86
	800		64,86
	850		68,51
	900		68,51
	950		72,61
	1000		72,61
	1060		77,67
	1120		89,92
	1180		86,80
	1185		82,49
	1250		89,67
	1320		93,30
	1400		95,85
	1500		99,16
	1600		103,14
	1700		109,87
	1800		115,51
	2000		129,08
23 x 10	813	30°	72,61
	833		72,61
	865		72,61
26 x 8	630	27°	72,44
	655		67,80
	672		67,80
	680		74,20
	710		72,39
	750		72,39
	762		72,39
	800		72,39
	850		83,37
	862		76,61
	900		85,14
	962		80,96
	1000		90,10
	1082		86,13
	1212		100,38
	1362		105,90
	1562		116,50
28 x 8	600	25°	63,58
	650		67,80
	700		67,80
	750		72,39
	800		72,39
	850		76,61
	900		76,61
	950		80,96
	1000		80,96

B x H in mm	Li in mm	Flanken- Winkel	Preis € / Stück
28 x 8	1060	27°	86,13
	1120		86,13
	1180		92,13
	1250		92,13
	1320		98,58
	1400		98,58
	1500		103,28
	1600		124,33
	1700		136,81
	1800		145,87
	2000		154,26
	2240		166,96
30 x 10	650	27°	76,73
	665		76,73
	680		78,52
	700		76,73
	775		81,38
	800		81,43
	850		86,13
	875		86,13
	900		86,13
	950		91,31
	1000		91,31
	1035		97,30
	1073		100,15
	1120		97,30
	1175		108,88
	1185		109,43
	1193		110,09
	1200		103,40
	1320		115,95
	1340		110,69
	1500		115,39
	1600		120,33
32 x 10	750	27°	87,18
	790		87,18
	820		92,95
	850		92,95
	900		92,95
	950		98,70
	1000		98,70
	1073		105,74
	1120		105,74
	1180		112,80
	1200		112,80
	1250		114,62
	1353		121,62
36 x 14	1400	30°	123,34
	1553		126,22
	1750		136,81
	1953		145,87
37 x 10	660	28°	90,61
	750		94,75
	800		97,30
	850		103,52
	900		103,52
	950		109,87
	1000		109,87
	1020		117,62
	1060		117,62
	1120		117,62
	1180		125,86
	1250		125,86
	1320		135,13
	1400		135,13
41 x 13	925	27°	134,54
	970		136,60
	1000		134,54
	1040		143,83
	1060		143,83

B x H in mm	Li in mm	Flanken- Winkel	Preis € / Stück
41 x 13	1120	27°	143,83
	1180		153,81
	1190		153,81
	1250		153,81
	1340		165,21
	1400		173,81
	1440		173,67
	1600		180,84
	1740		195,18
	1940		210,69
	2180		226,93
47 x 13	850	28°	141,56
	900		141,68
	950		143,78
	1000		145,23
	1060		155,23
	1120		155,23
	1180		165,21
	1250		165,21
	1320		179,44
	1400		179,44
	1500		185,18
	1600		195,18
	1700		206,46
	1800		212,10
52 x 16	2000	27°	233,11
	2240		245,59
	2500		268,88
	1180		199,41
	1250		199,41
	1325		215,04
	1400		215,04
	1525		233,60
	1600		233,60
	1725		260,61
55 x 16	1800	28°	283,24
	1900		297,04
	1925		279,08
	2000		306,32
	2165		304,80
	2240		304,80
	2425		378,10
	1250		221,95
	1320		226,81
	1400		215,04
65 x 20	1500	30°	249,34
	1600		233,60
	1700		246,30
	1800		260,61
	1900		282,35
70 x 18	2000	28°	297,04
	2240		329,17
	2500		361,31
	1706		424,43
	1906		458,62
	2146		576,74
	2406		641,45
	1445		408,24
	1500		423,37
	1550		437,72
	1600		414,45
	1700		434,29
	1800		452,87
	1900		492,82
	2000		492,82
	2240		534,05
	2500		603,85
	2800		653,37
	3150		1428,45



Lieferzeit: ca. 1 - 2 Arbeitstage, bei einigen Abmessungen auch länger!

ZAHNRIEMEN „Power Grip“

➔ zöllige Teilung



Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

TEILUNG 1/5" = 5,08 mm

(PREISE IN €uro / STÜCK)

Type XL	Wirklänge in mm	Zähnezahl	Breite 1/4" = 6,35 mm Code 025	Breite 5/16" = 7,94 mm Code 031	Breite 3/8" = 9,53 mm Code 037
60 XL	152,40	30	3,18	3,53	3,99
70 XL	177,80	35	3,28	3,63	4,12
80 XL	203,20	40	3,41	3,99	4,24
90 XL	228,60	45	3,53	4,12	4,69
100 XL	254,00	50	3,53	4,12	4,69
110 XL	279,40	55	3,63	4,24	4,82
120 XL	304,80	60	3,63	4,24	4,82
130 XL	330,20	65	3,99	4,24	5,05
140 XL	355,60	70	4,12	4,69	5,29
150 XL	381,00	75	4,12	4,82	5,41
160 XL	406,40	80	4,24	4,82	5,88
170 XL	431,80	85	4,24	4,82	5,88
180 XL	457,20	90	4,24	5,05	5,99
190 XL	482,60	95	4,69	5,29	6,24
200 XL	508,00	100	4,69	5,29	6,24
210 XL	533,40	105	4,82	5,41	6,34
220 XL	558,80	110	4,82	5,41	6,34
230 XL	584,20	115	5,05	5,77	6,34
240 XL	609,60	120	5,05	5,88	6,46
250 XL	635,00	125	5,29	5,99	6,81
260 XL	660,40	130	5,29	5,99	6,81
270 XL	685,80	135	5,29	5,99	6,81
280 XL	711,20	140	5,77	6,24	7,16
290 XL	736,60	145	5,77	6,34	7,16
300 XL	762,00	150	5,88	6,46	7,52
310 XL	787,40	155	5,88	6,46	7,52
316 XL	802,64	158	5,99	6,81	7,63
322 XL	817,88	161	5,99	6,81	7,63
330 XL	838,20	165	5,99	6,81	7,63
390 XL	990,60	195	6,81	7,77	8,93
412 XL	1046,48	206	7,06	8,11	9,05

TEILUNG 3/8" = 9,525 mm

(PREISE IN €uro / STÜCK)

Type L	Wirklänge in mm	Zähnezahl	Breite 1/2" = 12,7 mm Code 050	Breite 3/4" = 19,05 mm Code 075	Breite 1" = 25,40 mm Code 100
109 L	276,23	29	8,58	11,50	14,33
124 L	314,33	33	9,05	11,99	14,93
150 L	381,00	40	9,51	13,04	16,22
169 L	428,63	45	10,11	13,63	17,38
173 L	438,15	46	10,69	13,98	17,74
187 L	476,25	50	10,93	14,33	18,09
210 L	533,40	56	11,50	15,74	19,62
225 L	571,50	60	11,99	15,98	20,32
236 L	600,08	63	12,21	16,69	20,91
240 L	609,60	64	12,35	17,28	21,14
255 L	647,70	68	12,45	17,74	21,97
270 L	685,80	72	12,93	18,80	23,14
285 L	723,90	76	13,28	19,73	23,61
300 L	762,00	80	13,86	20,57	24,32
322 L	819,15	86	14,69	21,03	25,85
345 L	876,30	92	15,52	21,50	26,91
360 L	914,40	96	15,88	21,97	27,98
367 L	933,45	98	15,98	22,32	28,44
390 L	990,60	104	16,69	23,26	29,26
405 L	1028,70	108	17,16	23,61	29,97
420 L	1066,80	112	17,38	24,20	30,91
435 L	1104,90	116	17,51	24,67	31,97
450 L	1143,00	120	17,74	24,91	32,55
454 L	1152,53	121	17,98	25,49	33,36
480 L	1219,20	128	18,80	26,32	35,25
510 L	1295,40	136	19,51	27,48	35,85
525 L	1333,50	140	19,86	28,44	36,89
540 L	1371,60	144	20,57	29,15	37,36
600 L	1524,00	160	22,44	31,50	40,89
630 L	1600,20	168	24,10	34,32	44,42
660 L	1676,40	176	25,61	37,25	47,95

TEILUNG 1/2" = 12,7 mm

(PREISE IN €uro / STÜCK)

Type H	Wirklänge in mm	Zähnezahl	Breite 3/4" = 19,05 mm Code 075	Breite 1" = 25,4 mm Code 100	Breite 1 1/2" = 38,1 mm Code 150	Breite 2" = 50,8 mm Code 200	Breite 3" = 76,2 mm Code 300
230 H	584,20	46	18,09	22,80	33,50	43,95	64,63
240 H	609,60	48	18,91	23,61	34,67	45,12	66,16
255 H	647,70	51	19,62	24,80	35,85	46,65	68,39
270 H	685,80	54	20,57	26,20	37,60	49,23	71,10
280 H	711,20	56	20,91	26,91	38,66	50,41	72,75
300 H	762,00	60	21,75	27,98	40,54	52,88	76,61
330 H	838,20	66	23,14	29,97	43,24	55,92	82,37
335 H	850,90	67	23,39	30,66	43,83	56,64	82,95
360 H	914,40	72	24,32	31,97	45,60	60,51	85,30
370 H	939,80	74	24,91	32,32	46,54	61,70	87,43
390 H	990,60	78	25,85	33,61	48,53	62,73	92,13
400 H	1016,00	80	26,32	34,32	50,41	65,08	95,18
420 H	1066,80	84	27,14	35,50	52,17	67,22	98,70
430 H	1092,20	86	27,48	35,85	53,11	68,39	100,58
450 H	1143,00	90	28,19	37,01	54,52	70,96	104,35
465 H	1181,10	93	29,15	37,95	55,21	72,75	106,93
480 H	1219,20	96	29,97	39,03	56,40	74,84	109,75
510 H	1295,40	102	30,91	40,54	58,88	78,01	114,33
540 H	1371,60	108	32,20	42,66	61,56	82,49	120,33
560 H	1422,40	112	33,36	43,83	62,63	83,44	122,91
570 H	1447,80	114	33,84	44,07	63,08	84,13	124,33
600 H	1524,00	120	35,35	45,71	67,22	89,18	130,55
630 H	1600,20	126	35,96	46,65	68,39	90,61	135,02
660 H	1676,40	132	37,60	47,95	71,33	96,24	140,42
680 H	1727,20	136	38,54	49,71	73,10	97,66	145,23
700 H	1778,00	140	39,13	51,34	74,84	99,05	149,58
730 H	1854,00	146	41,02	53,23	76,49	103,52	155,23
750 H	1905,00	150	42,76	54,52	78,01	105,74	159,57
770 H	1955,80	154	43,24	55,21	80,37	108,22	162,40
800 H	2032,00	160	43,95	56,40	82,95	110,80	166,62
850 H	2159,00	170	45,71	60,40	89,31	118,90	178,02
860 H	2184,40	172	46,54	61,10	90,12	119,98	179,44
900 H	2286,00	180	48,76	62,73	92,60	124,21	185,18
950 H	2413,00	190	50,53	67,68	97,30	129,95	196,58
1000 H	2540,00	200	52,17	72,50	100,94	135,59	203,75
1100 H	2794,00	220	56,40	74,15	111,03	145,23	229,25
1250 H	3175,00	250	62,63	83,90	123,14	163,81	247,71
1400 H	3556,00	280	74,03	93,07	151,00	198,00	279,08
1700 H	4318,00	340	83,90	102,00	172,25	237,84	343,24

● BREITEN

Neben diesen Standardbreiten sind (fast) alle anderen Breiten möglich!

● ZWISCHENABMESSUNGEN

Es sind weitere Abmessungen lieferbar!

● TEILUNGEN

Folgende Teilungen sind ebenfalls lieferbar:

MXL = 2,032 mm
XH = 22,225 mm
XXH = 31,750 mm

Über Abmessungen, Preise, Lieferzeiten und ggf. Mindestmengen informieren wir Sie gerne!



Es stehen von vielen Typen auch Doppel - Zahnriemen zur Verfügung!

ZAHNRIEMEN „HTD“

→ metrische Teilung



Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

TEILUNG 5 mm

(PREISE IN €uro / STÜCK)

Type 5M	Wirklänge in mm	Zähnezahl	Breite 9 mm Code 9	Breite 15 mm Code 15	Breite 25 mm Code 25
180 - 5M	180	36	6,24	9,40	13,86
225 - 5M	225	45	6,34	9,99	14,69
255 - 5M	255	51	6,81	9,99	15,16
265 - 5M	265	53	6,81	9,99	15,16
270 - 5M	270	54	6,81	9,99	15,16
280 - 5M	280	56	7,16	10,34	15,74
295 - 5M	295	59	7,16	10,34	15,74
305 - 5M	305	61	7,16	10,34	15,74
325 - 5M	325	65	7,16	11,16	17,28
330 - 5M	330	66	7,16	11,16	17,28
340 - 5M	340	68	7,63	11,50	17,51
350 - 5M	350	70	7,63	11,50	17,51
360 - 5M	360	72	7,63	11,50	17,51
365 - 5M	365	73	7,63	11,50	17,51
370 - 5M	370	74	7,63	11,50	17,51
375 - 5M	375	75	7,63	11,50	17,51
385 - 5M	385	77	7,63	11,50	17,51
400 - 5M	400	80	8,46	12,35	18,09
415 - 5M	415	83	9,28	13,63	20,57
425 - 5M	425	85	9,28	13,63	20,57
450 - 5M	450	90	9,28	13,98	20,91
475 - 5M	475	95	9,99	14,46	21,14
500 - 5M	500	100	9,99	14,69	21,50
520 - 5M	520	104	9,99	14,93	22,44
525 - 5M	525	105	9,99	14,93	22,44
550 - 5M	550	110	10,34	15,74	23,39
565 - 5M	565	113	10,34	15,74	23,39
575 - 5M	575	115	10,34	15,74	23,75
580 - 5M	580	116	10,34	15,74	23,75
600 - 5M	600	120	10,34	15,98	24,20
610 - 5M	610	122	11,16	15,98	24,20
615 - 5M	615	123	11,16	15,98	24,20
630 - 5M	630	126	11,50	16,33	24,67
635 - 5M	635	127	11,50	16,33	24,67
640 - 5M	640	128	11,50	16,33	24,67
645 - 5M	645	129	11,50	16,33	24,67
665 - 5M	665	133	11,50	17,38	25,49
670 - 5M	670	134	11,50	17,38	25,49
700 - 5M	700	140	11,86	17,63	26,20
710 - 5M	710	142	11,86	17,63	26,20
740 - 5M	740	148	12,21	17,98	26,91
750 - 5M	750	150	12,21	18,22	27,38
755 - 5M	755	151	12,21	18,22	27,38
800 - 5M	800	160	12,93	18,80	27,84
825 - 5M	825	165	13,51	19,39	29,02
835 - 5M	835	167	13,51	19,39	29,02
850 - 5M	850	170	13,51	19,39	29,02
860 - 5M	860	172	13,51	19,39	29,02
890 - 5M	890	178	13,86	19,86	29,73
900 - 5M	900	180	13,86	19,86	30,20
925 - 5M	925	185	13,98	20,80	31,26
935 - 5M	935	187	13,98	20,80	31,26
950 - 5M	950	190	13,98	21,03	31,72
965 - 5M	965	193	13,98	21,03	31,72
980 - 5M	980	196	14,46	21,27	32,07
1000 - 5M	1000	200	14,46	21,27	32,07
1035 - 5M	1035	207	14,93	21,97	33,50
1050 - 5M	1050	210	14,93	21,97	33,50
1100 - 5M	1100	220	15,88	23,26	35,25
1135 - 5M	1135	227	15,88	23,26	35,25
1200 - 5M	1200	240	17,16	24,67	36,78
1500 - 5M	1500	300	19,39	29,02	42,66
1595 - 5M	1595	319	19,62	29,97	44,30
1870 - 5M	1870	374	22,80	33,84	50,53
2000 - 5M	2000	400	23,75	35,71	53,58
2525 - 5M	2525	505	29,02	43,24	64,27

TEILUNG 8 mm

(PREISE IN €uro / STÜCK)

Type 8M	Wirklänge in mm	Zähnezahl	Breite 20 mm Code 20	Breite 30 mm Code 30	Breite 50 mm Code 50	Breite 85 mm Code 85
424 - 8M	424	53	16,69	24,80	41,59	70,85
480 - 8M	480	60	17,51	26,91	44,66	75,09
512 - 8M	512	64	18,80	27,98	47,24	79,67
520 - 8M	520	65	19,39	28,44	47,70	80,49
560 - 8M	560	70	19,73	29,48	49,71	84,01
576 - 8M	576	72	20,32	29,97	50,29	85,65
600 - 8M	600	75	20,80	30,66	50,87	87,43
608 - 8M	608	76	20,91	31,26	51,70	88,83
640 - 8M	640	80	21,75	32,78	54,87	92,60
656 - 8M	656	82	22,80	33,84	55,70	94,95
720 - 8M	720	90	23,39	35,50	58,88	100,12
760 - 8M	760	95	24,10	35,85	60,06	102,22
776 - 8M	776	97	24,32	36,78	61,23	104,57
784 - 8M	784	98	24,80	37,36	62,27	110,11
800 - 8M	800	100	25,38	37,84	62,88	111,03
840 - 8M	840	105	25,85	38,88	64,75	112,22
880 - 8M	880	110	26,32	39,72	66,26	113,03
920 - 8M	920	115	27,98	41,48	69,45	117,62
960 - 8M	960	120	29,02	42,76	71,10	121,03
976 - 8M	976	122	29,48	43,83	72,39	123,26
1000 - 8M	1000	125	29,73	44,42	73,10	125,96
1040 - 8M	1040	130	30,32	45,60	74,97	128,67
1080 - 8M	1080	135	31,72	47,24	78,37	134,18
1120 - 8M	1120	140	32,20	47,95	80,14	137,48
1128 - 8M	1128	141	32,55	48,76	81,31	139,36
1160 - 8M	1160	145	33,01	49,94	82,95	141,84
1200 - 8M	1200	150	33,84	50,87	84,49	143,83
1224 - 8M	1224	153	34,67	51,70	86,13	146,64
1256 - 8M	1256	157	35,35	52,17	87,18	148,06
1280 - 8M	1280	160	35,85	53,11	88,95	151,00
1304 - 8M	1304	163	36,78	54,76	90,96	153,81
1328 - 8M	1328	166	37,25	55,11	92,24	156,64
1360 - 8M	1360	170	37,84	55,70	93,89	159,57
1400 - 8M	1400	175	37,95	56,64	94,82	160,99
1424 - 8M	1424	178	38,31	57,11	95,76	162,40
1440 - 8M	1440	180	38,66	57,70	97,30	165,21
1520 - 8M	1520	190	40,66	60,40	101,64	172,25
1552 - 8M	1552	194	41,48	61,56	103,17	175,08
1600 - 8M	1600	200	42,41	62,73	105,39	178,02
1696 - 8M	1696	212	43,83	65,33	109,52	185,18
1760 - 8M	1760	220	45,37	68,39	113,98	195,18
1800 - 8M	1800	225	46,54	70,04	116,81	198,00
1904 - 8M	1904	238	48,76	73,10	121,86	206,46
2000 - 8M	2000	250	50,87	76,49	127,38	215,04
2080 - 8M	2080	260	52,53	78,49	130,66	226,44
2104 - 8M	2104	263	52,99	79,43	131,73	230,78
2240 - 8M	2240	280	55,21	82,95	137,61	243,48
2248 - 8M	2248	281	55,57	83,30	137,95	244,87
2272 - 8M	2272	284	56,53	84,36	140,07	247,71
2400 - 8M	2400	300	60,40	90,12	149,58	256,27
2600 - 8M	2600	325	64,86	95,99	160,99	272,02
2800 - 8M	2800	350	69,10	102,00	172,25	290,48

● TEILUNGEN 3M - 14M + 20M,
sowie S 3M - S 5M - S 8M + S 14M
sind ebenfalls lieferbar!

Über Abmessungen, Preise, Lieferzeiten und ggf. Mindestmengen informieren wir Sie gerne!

Um Ihnen die Identifizierung von Zahnriemen zu erleichtern haben wir nachfolgend die 3 gängigsten Zahnriementypen im Querschnitt abgebildet:




POWER GRIP

- ✓ Neoprene
- ✓ schwarz
- ✓ eckige Verzahnung
- ✓ Textilizugstrang



HTD

- ✓ Neoprene
- ✓ schwarz
- ✓ runde Verzahnung
- ✓ Textilizugstrang



SYNCHRO

- ✓ Polyurethan
- ✓ naturfarben
- ✓ eckige Verzahnung
- ✓ Stahlzugstrang

Zahnriemen sind auch als Meterware lieferbar!

ZAHNRIEMEN „SYNCHRO“

→ metrische Teilung



Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

TEILUNG T 5 = 5 mm

(PREISE IN €uro / STÜCK)

Type T 5	Zähne- zahl	Breite 10 mm Code 10	Breite 12 mm Code 12	Breite 16 mm Code 16	Breite 20 mm Code 20	Breite 25 mm Code 25
T5 / 165	33	13,86	15,98	19,73	23,26	27,02
T5 / 185	37	14,57	16,22	20,57	23,75	27,98
T5 / 200	40	14,57	16,22	20,57	23,75	27,98
T5 / 215	43	14,69	16,45	20,80	24,56	28,44
T5 / 220	44	14,69	16,45	20,80	24,56	28,44
T5 / 225	45	14,69	16,45	20,80	24,56	28,44
T5 / 245	49	14,93	16,69	21,27	24,67	29,02
T5 / 250	50	15,16	17,16	21,27	24,80	29,26
T5 / 255	51	15,16	17,28	21,27	24,80	29,26
T5 / 260	52	15,16	17,28	21,27	24,80	29,26
T5 / 270	54	15,52	17,51	21,75	25,85	29,97
T5 / 275	55	15,74	17,63	21,97	25,85	30,20
T5 / 280	56	15,88	17,63	22,44	26,09	30,55
T5 / 295	59	15,88	17,63	22,44	26,09	30,55
T5 / 300	60	15,98	18,09	23,04	26,67	31,26
T5 / 305	61	15,98	18,09	23,04	26,67	31,26
T5 / 325	65	15,98	18,09	23,04	26,67	31,26
T5 / 330	66	16,22	18,22	23,14	26,91	31,50
T5 / 340	68	16,22	18,22	23,14	26,91	31,50
T5 / 350	70	16,33	18,33	23,26	26,91	31,50
T5 / 355	71	16,33	18,33	23,26	26,91	31,50
T5 / 365	73	16,33	18,33	23,26	26,91	31,97
T5 / 375	75	16,33	18,33	23,26	26,91	31,97
T5 / 390	78	16,45	18,80	23,26	26,91	31,97
T5 / 400	80	16,45	18,80	23,26	26,91	31,97
T5 / 410	82	16,45	18,80	23,26	27,14	31,97
T5 / 420	84	16,69	18,91	23,75	27,84	32,43
T5 / 425	85	16,69	18,91	23,75	27,84	32,43
T5 / 440	88	16,69	18,91	23,75	27,84	32,43
T5 / 445	89	16,69	18,91	23,75	27,84	32,43
T5 / 450	90	16,69	18,91	23,75	27,84	32,43
T5 / 455	91	16,69	18,91	23,75	27,84	32,43
T5 / 460	92	16,69	19,15	24,10	27,98	32,78
T5 / 475	95	17,28	19,51	24,20	28,54	33,36
T5 / 480	96	17,51	19,73	24,67	29,02	33,61
T5 / 500	100	17,98	20,57	25,61	29,73	34,67
T5 / 510	102	18,33	21,14	26,32	30,79	35,96
T5 / 525	105	18,91	21,27	26,91	31,26	36,78
T5 / 545	109	19,62	22,44	27,84	32,43	37,95
T5 / 550	110	19,62	22,44	27,84	32,43	37,95
T5 / 560	112	19,62	22,44	27,84	32,43	37,95
T5 / 575	115	19,73	22,56	27,98	33,01	38,54
T5 / 590	118	19,86	22,80	28,67	33,50	39,03
T5 / 600	120	20,32	23,04	28,67	33,61	39,03
T5 / 610	122	20,57	23,14	29,15	33,97	39,37
T5 / 620	124	21,14	23,75	29,73	35,01	40,89
T5 / 625	125	21,14	23,75	29,73	35,01	40,89
T5 / 630	126	21,14	23,75	29,73	35,01	40,89
T5 / 640	128	21,27	24,20	30,55	35,50	41,59
T5 / 650	130	21,27	24,20	30,55	35,50	41,59
T5 / 660	132	21,50	24,32	30,79	35,96	41,95
T5 / 675	135	21,75	24,67	30,91	36,07	42,31
T5 / 690	138	21,97	24,91	31,26	36,54	42,66
T5 / 700	140	22,44	25,38	31,72	36,89	42,89
T5 / 720	144	22,44	25,49	31,97	37,01	42,89
T5 / 725	145	22,44	25,49	31,97	37,01	43,24
T5 / 750	150	22,56	25,49	31,97	37,25	43,37
T5 / 780	156	22,56	25,61	32,07	37,60	44,07
T5 / 815	163	23,75	26,91	33,97	39,72	46,54
T5 / 840	168	24,20	27,14	34,32	40,42	47,00
T5 / 850	170	24,32	27,38	34,32	40,42	47,24
T5 / 900	180	24,56	27,84	35,25	40,66	47,70
T5 / 940	188	25,49	28,67	35,96	41,95	49,47
T5 / 990	198	26,20	29,62	37,25	43,37	50,53
T5/1000	200	26,56	30,32	37,84	44,18	51,48
T5/1075	215	29,48	33,36	41,59	48,53	56,76
T5/1100	220	30,32	33,97	42,66	50,05	58,17
T5/1115	223	30,55	34,43	43,01	50,63	58,99
T5/1140	228	30,91	35,35	44,07	51,48	60,16
T5/1215	243	33,50	38,31	47,59	55,70	65,08
T5/1380	276	37,95	42,89	53,71	62,73	73,80
T5/1440	288	39,72	45,12	56,64	66,26	77,20

TEILUNG T 10 = 10 mm

(PREISE IN €uro / STÜCK)

Type T 10	Zähne- zahl	Breite 12 mm Code 12	Breite 16 mm Code 16	Breite 20 mm Code 20	Breite 25 mm Code 25	Breite 32 mm Code 32	Breite 50 mm Code 50
T10 / 260	26	19,62	24,56	29,48	35,60	43,37	65,22
T10 / 370	37	19,73	24,56	29,62	35,60	43,95	65,69
T10 / 400	40	19,73	24,56	29,62	35,60	43,95	65,69
T10 / 410	41	19,73	24,56	29,73	35,71	44,07	65,69
T10 / 440	44	20,32	24,80	30,20	35,96	44,18	66,51
T10 / 450	45	20,57	25,49	30,55	36,78	45,01	67,68
T10 / 500	50	21,14	26,32	32,07	38,42	47,00	70,62
T10 / 530	53	22,44	27,48	33,50	40,18	49,47	74,03
T10 / 550	55	22,80	28,44	34,07	41,02	50,29	75,09
T10 / 560	56	22,80	28,54	34,07	41,02	50,63	76,61
T10 / 600	60	23,75	29,26	35,50	42,41	52,04	78,26
T10 / 610	61	23,75	29,62	35,60	42,66	52,88	78,96
T10 / 630	63	24,20	30,20	36,54	43,95	53,58	81,43
T10 / 650	65	24,67	30,66	36,89	44,42	54,52	82,37
T10 / 660	66	24,80	30,79	37,25	44,76	54,87	82,60
T10 / 690	69	25,61	31,72	38,42	45,82	56,53	84,36
T10 / 700	70	25,61	32,07	38,42	46,42	56,76	84,49
T10 / 720	72	26,09	32,32	39,03	46,89	57,70	85,55
T10 / 750	75	26,32	32,78	39,49	47,59	58,74	86,48
T10 / 780	78	26,91	33,36	40,42	48,29	59,45	90,24
T10 / 800	80	27,14	33,84	40,89	48,87	60,40	90,96
T10 / 810	81	27,48	34,07	41,36	49,47	61,10	91,42
T10 / 840	84	28,54	35,60	42,89	51,58	63,33	94,95
T10 / 850	85	29,48	36,54	44,18	53,11	64,86	97,66
T10 / 880	88	30,55	37,95	45,60	54,87	67,68	100,58
T10 / 890	89	31,50	39,03	47,00	56,53	69,67	103,40
T10 / 900	90	32,20	40,18	48,29	58,17	71,20	106,45
T10 / 910	91	32,43	40,42	48,53	58,64	71,68	106,81
T10 / 920	92	32,78	41,02	49,47	59,45	72,61	109,27
T10 / 950	95	33,84	42,07	50,53	61,23	74,62	113,03
T10 / 960	96	34,32	42,41	51,34	61,70	75,91	113,64
T10 / 970	97	34,32	42,76	51,70	62,16	76,61	115,27
T10 / 980	98	35,50	44,07	53,23	63,69	78,72	118,68
T10/1000	100	36,54	45,37	54,76	66,04	80,37	121,51
T10/1010	101	37,01	45,94	55,57	66,97	82,95	122,79
T10/1050	105	38,31	47,59	57,11	68,75	84,96	125,96
T10/1080	108	39,03	48,53	58,64	70,62	86,26	130,78
T10/1100	110	39,13	48,76	58,88	70,96	87,30	131,59
T10/1110	111	39,37	48,76	58,99	71,10	88,37	132,90
T10/1140	114	40,42	50,18	60,40	72,61	89,78	133,37
T10/1150	115	40,66	50,41	60,99	73,56	90,36	135,59
T10/1200	120	41,71	51,70	62,27	74,84	92,36	137,36
T10/1210	121	41,71	51,83	62,27	74,97	92,36	137,95
T10/1240	124	42,31	52,88	63,33	76,61	93,30	141,36
T10/1250	125	42,66	53,11	64,16	77,32	93,89	142,42
T10/1300	130	45,01	56,40	67,80	81,55	99,29	151,00
T10/1320	132	46,65	58,29	70,04	84,01	105,39	155,23
T10/1350	135	47,59	58,99	71,10	86,02	106,45	156,64
T10/1390	139	48,53	60,40	72,75	88,37	108,35	162,40
T10/1400	140	48,87	60,99	73,80	88,37	109,04	162,40
T10/1420	142	49,47	61,70	74,03	89,18	109,87	165,21
T10/1440	144	49,47	61,70	74,28	89,18	109,87	165,21
T10/1450	145	49,71	61,80	74,28	89,54	109,87	165,21
T10/1460	146	49,94	61,80	74,28	90,36	109,87	165,21
T10/1500	150	50,29	62,52	75,19	91,31	110,34	166,62
T10/1560	156	50,63	63,58	76,38	92,24	112,80	168,04
T10/1600	160	51,58	64,75	78,26	93,89	115,75	175,08
T10/1610	161	54,87	68,27	82,13	98,34	122,68	182,25
T10/1700	170	55,70	69,10	83,44	99,87	124,21	185,18
T10/1750	175	56,28	69,92	84,13	100,58	124,56	185,18
T10/1780	178	56,87	70,96	85,78	102,82	126,78	190,84
T10/1800	180	58,17	72,39	87,18	104,82	128,21	192,25
T10/1880	188	61,10	75,78	91,31	110,58	136,08	206,46
T10/1960	196	64,86	80,02	97,05	116,10	142,42	215,04
T10/2250	225	82,72	101,19	124,21	148,06	182,25	273,44

● TEILUNG

Zahnriemen der Teilung T 2,5 sind lieferbar,
ebenso doppelt verzahnte Riemen!

● BREITEN

Neben diesen Standardbreiten sind (fast)
alle Breiten möglich!



Wirklänge bei T 5 = Zähnezahl x 5 mm
bei T10 = Zähnezahl x 10 mm

Bei nicht aufgeführten Breiten gilt die nächsthöhere Preisspalte!

RIPPENBÄNDER



Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

PROFIL PJ

Bezugslänge in mm	in Zoll	Preis €/ Rippe
280	11	2,19
330	13	2,19
356	14	2,19
362	14	2,19
381	15	2,19
406	16	2,19
414	16	2,20
432	17	2,20
457	18	2,20
483	19	2,28
508	20	2,35
559	22	2,43
584	23	2,43
610	24	2,44
660	26	2,51
711	28	2,62
723	28	2,62
762	30	2,71
813	32	2,76
836	32	2,76
864	34	2,77
914	36	2,82
955	37	2,84
965	38	2,84
1016	40	2,90
1092	43	3,01
1105	43	3,01
1110	43	3,02
1123	44	3,02
1130	44	3,02
1150	45	3,06
1168	46	3,06
1194	47	3,15
1200	47	3,15
1222	48	3,21
1244	49	3,30
1262	49	3,41
1270	50	3,41
1285	50	3,47
1301	51	3,47
1309	51	3,51
1316	51	3,51
1321	52	3,51
1333	52	3,56
1355	53	3,58
1371	54	3,58
1397	55	3,62
1428	56	3,65
1439	56	3,70
1475	58	3,78
1549	61	3,86
1600	63	3,90
1651	65	4,04
1663	65	4,09
1752	69	4,24
1780	70	4,31
1854	73	4,40
1895	74	4,52
1910	75	4,53
1915	75	4,53
1930	76	4,53
1956	77	4,62
1965	77	4,63
1981	78	4,66
1992	78	4,75
2083	82	4,98
2155	84	5,09
2210	87	5,16
2337	92	5,82
2489	98	6,07

PROFIL PK


Bezugslänge in mm	in Zoll	Preis €/ Rippe
630	24	4,64
648	25	4,64
698	27	4,64
730	28	4,85
775	30	5,16
800	31	5,26
812	32	5,36
830	32	5,47
865	34	5,64
875	34	5,77
890	35	5,86
913	36	5,93
920	36	6,02
940	37	6,16
954	37	6,26
962	37	6,31
990	39	6,31
1015	40	6,45
1080	42	6,64
1090	43	6,64
1125	44	6,72
1150	45	6,82
1165	45	6,82
1190	46	6,95
1245	49	7,05
1330	52	7,45
1345	53	7,54
1460	57	8,13
1520	59	8,34
1560	61	8,43
1570	61	8,43
1655	65	8,93
1690	66	9,34
1755	69	9,60
1885	74	10,33
1980	78	10,70
2030	79	10,92
2050	80	11,11
2080	82	11,19
2120	83	11,38
2145	84	11,38
2170	85	11,49
2255	88	11,70
2460	96	13,10

PROFIL PL

Bezugslänge in mm	in Zoll	Preis €/ Rippe
954	37	9,54
991	39	9,60
1075	42	10,11
1194	47	10,70
1270	50	10,81
1333	52	10,92
1371	54	11,33
1397	55	11,38
1422	56	11,70
1562	61	12,48
1613	63	12,69
1664	65	12,89
1715	67	13,17
1764	69	13,48
1803	71	13,90
1841	72	14,17
1943	76	14,89
1981	78	15,48
2020	79	15,88
2070	81	16,49
2096	82	16,65
2134	84	17,12
2197	86	17,27
2235	88	17,64
2324	91	18,55
2362	93	18,99
2476	97	20,31
2515	99	20,80
2705	106	21,89
2743	108	22,11
2845	112	23,00
2895	114	23,15
2921	115	23,40
2997	118	24,39
3086	121	24,97
3124	123	25,18
3289	129	26,38
3327	131	26,97
3492	137	28,04
3696	145	31,33
4051	159	34,49
4191	165	35,68
4470	176	37,85
4622	182	38,81
5029	198	42,41

PROFIL PM

Bezugslänge in mm	in Zoll	Preis €/ Rippe
2286	90	56,40
2388	94	58,97
2515	99	61,66
2693	106	65,22
2832	111	68,21
2921	115	70,78
3010	118	72,63
3124	123	75,06
3327	131	79,46
3531	139	84,16
3734	147	89,57
4089	161	97,69
4191	165	100,40
4470	176	106,95
4648	183	110,37
5029	198	119,77
5410	213	127,32
6121	241	143,85
6883	271	160,93
7646	301	179,43
8408	331	196,52
9169	361	216,44
9931	391	232,13
10693	421	249,22
12217	481	284,81
13741	541	318,99
15266	601	353,16



PROFIL	e	h
PJ	2,34	3,50
PK	3,56	5,50
PL	4,70	7,00
PM	9,40	13,00

- Angaben in mm -

RIEMEN AUS PU

- PU = Polyurethan
- ohne Gewebeeinlage
- auf Wunsch mit Endlosverbindungen


Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

KEILRIEMEN - KR

Farbe: farbig, ca. 92° Shore

PROFIL	B X H in mm	LÄNGE in mtr	PREISE €/ MTR
8	8 x 5	50	11,50
10	10 x 6	50	14,46
13	13 x 8	50	21,97
17	17 x 11	50	33,01
22	22 x 14	25	55,70

>>> von den Keil- und Rundriemen sind Zuschnitte möglich >>>



KR



RR

RUNDRIEMEN - RR

Farbe: farbig, ca. 88° Shore

Ø in mm	LÄNGE in mtr	PREISE €/ MTR
2	200	2,35
3	200	2,94
4	200	3,41
5	200	4,69
6	100	6,34
7	100	8,58
8	100	10,93
10	100	17,16
12	50	22,56
15	50	31,97
18	30	44,18

Aufpreise: Abnahme unter 10 m + 70%
ab 10 - 49 mtr + 25%
Endlosverbindungen auf Anfrage!

Bei Bestellung bitte Rippenzahl angeben!

Rippenbänder Profil PH auf Anfrage!