

GUMMI-SPIRALSCHLÄUCHE

- ➔ für Wasser, Fäkalien, leichte Säuren und Laugen
- ➔ für Mineralölprodukte siehe unter Tankwagen- und Ölschläuche

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
 oder wie vereinbart
 oder auf Anfrage !

SAUG + DRUCK



**TOP Qualität
 und Preis**

- Gummi Saug- und Druckschlauch in hervorragender Qualität
- für Betriebswasser, Gülle, bedingt leichte Säuren und Laugen
- Decke und Seele aus SBR, schwarz
- innen glatt, aussen glatt, stoffgemustert
- mit verdeckter Stahlspirale, Gewebeeinlagen
- Biegeradius 5 x Innen - Ø
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
19,0 x 5,5	10	9	40	0,76	12,02	14,42
25,0 x 5,0	10	9	40	0,87	11,92	14,30
32,0 x 5,5	10	9	40	1,02	13,35	16,02
38,0 x 6,0	10	9	40	1,16	14,94	17,93
40,0 x 6,0	10	9	40	1,25	18,05	21,66
51,0 x 6,5	10	9	40	1,63	19,14	22,97
60,0 x 6,5	10	9	40	2,05	23,44	28,13
63,5 x 7,0	10	9	40	2,42	24,94	29,93
70,0 x 7,0	10	9	40	2,50	28,65	34,38
76,0 x 7,0	10	9	20 + 40	2,85	29,22	35,06
80,0 x 7,0	10	9	40	3,40	33,90	40,68
90,0 x 7,0	10	9	40	3,60	39,02	46,82
102,0 x 7,0	10	9	20 + 40	4,75	41,91	50,29
110,0 x 8,0	10	9	20	5,85	48,54	58,25
127,0 x 8,5	10	9	20	6,70	58,09	69,71
152,0 x 9,0	10	9	20	7,60	80,81	96,97
203,0 x 10,5	6	9	5 + 6	15,00	133,31	-
254,0 x 10,5	6	9	5 + 6	21,74	164,12	-
305,0 x 10,5	6	9	3 + 5 + 6	32,00	336,20	-

Platzdruck 30 bar, ab NW 203 = 18 bar!

ULTRA - LEICHT / Ohm



**Neue
 Konstruktion**

- abriebfester Gummi Saugschlauch
- als Kopschlauch für Strahlmittel, Kies und Schlamm
- mit kerb- und verschleissfester Seele
- leicht im Gewicht und sehr flexibel
- Abrieb 60 mm³ nach ISO 4649
- Seele aus NR/SBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
- Decke SBR, schwarz, flach gewellt, antistatisch
- elektrischer Widerstand: < 10⁶ Ω
- aussen stoffgemustert
- mit verdeckter Stahldrahtspirale und Kupferlitze
- Temperatur - 25° bis +80° Celsius

Bitte beachten Sie folgenden Einsatzhinweis:

Dieser Schlauchtyp ist als „Kopschlauch“ zu Saugzwecken entwickelt worden.
 Die Verwendung als „eingebaute“ Saugleitung ist nicht zu empfehlen!
 Eine Verwendung als „eingebaute“ Druckleitung bis zum angegebenen
 Betriebsdruck von 5 bar ist durchaus möglich.

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
51,0 x 5,0	5	9	20	1,25	30,96	37,15
63,5 x 5,0	5	9	20	1,65	34,74	41,69
76,0 x 5,0	5	9	20	1,85	39,56	47,47
102,0 x 6,0	5	9	20	2,90	55,70	66,84
127,0 x 6,0	5	9	20	3,95	62,44	74,93
152,0 x 6,0	5	9	20	4,80	82,66	99,19

Platzdruck 15 bar!

SAUG / mit spiralfreien Muffen



- Gummi Saugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen
- für Betriebswasser, Gülle, bedingt leichte Säuren und Laugen
- Decke und Seele aus SBR, schwarz, sehr flexibel
- innen glatt, aussen gewellt, stoffgemustert
- mit verdeckter Stahlspirale, Gewebeeinlagen
- Biegeradius 3,5 x Innen - Ø
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar max.	UD MWS	lieferbare Längen in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Länge €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
50,0 x 5,0	3	9	2 - 3 - 5 - 6	1,76	16,18	-
76,0 x 6,0	3	9	2 - 3 - 4 - 5 - 6	2,60	23,24	-
102,0 x 7,0	3	9	2 - 3 - 4 - 5 - 6	4,10	32,12	-
110,0 x 7,0	3	9	3 - 4 - 4,90	4,13	38,82	-
127,0 x 8,0	3	9	3 - 5 - 6	5,50	47,94	-
152,0 x 9,0	3	9	3 - 4 - 5 - 6	7,33	59,29	-
203,0 x 11,0	3	9	2 - 3 - 4 - 5 - 6	13,00	99,19	-

Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage - keine Lagerware!

SAUG / Kurzlängen



- Gummi Saugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen
- Ausführung ähnlich wie oben jedoch als Kurzlängen
- ▶ Auslaufartikel - Lieferung nur solange noch verfügbar

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Gewicht kg/mtr	PREISE	
				500 mm €/ Stück	1000 mm €/ Stück
70,0 x 6,0	3	9	2,40	22,00	-
75,0 x 6,0	3	9	2,60	-	44,00
80,0 x 7,0	3	9	2,90	-	50,00
90,0 x 7,0	3	9	3,70	-	53,00

Als Alternative empfehlen wir den Saug- + Druckschlauch!

GRECATO mit Spirale

- Saug- + Druckschlauch für Mineralölprodukte
- auch für viele andere Medien zu verwenden
- sehr flexibel, trotz der Stahlspirale
- hochkant gewellt
- sehr kleiner Biegeradius
- Aromatenanteil bis max. 50%
- elektrischer Widerstand: < 10⁶ Ω
- Seele NBR, schwarz, glatt
- Decke CR, schwarz, aussen stoffgemustert
- Temp. - 20° bis +85°C., kurzzeitig bis 110°C.



... sehr flexibel

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rolle mtr.	Biege- radius in mm	Gewicht kg/mtr	PREISE	
						Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
25 x 5,0	10	8	40	75	0,70	17,25	20,70
32 x 5,0	10	8	40	100	0,90	21,77	26,12
38 x 5,0	10	8	40	115	1,05	26,83	32,20
50 x 6,0	10	8	40	135	1,55	32,50	39,00
76 x 7,5	10	8	40	190	2,70	57,35	68,82
102 x 7,5	10	8	40	260	3,80	71,55	85,88

Vielseitig einsetzbar, wenn Flexibilität benötigt wird!