

# SILO - SCHLÄUCHE

- ➔ als Förder- oder Saugschläuche
- ➔ als Auslauf- oder Flachsschläuche

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019  
oder wie vereinbart  
oder auf Anfrage !

## SILO / ZMT



- Zementförderschlauch
- für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien
- Abriebwerte: 70 mm<sup>3</sup> nach ISO 4649
- elektr. Widerstand: < 10<sup>6</sup> Ω, mit Kupferlitze
- Seele NR/SBR, Decke SBR
- schwarz, glatt, aussen stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Länge in Meter	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
76,0 x 9,0	8	-	20 / 40	28,29	33,95
76,0 x 11,0	8	-	40	32,05	38,46
80,0 x 10,0	8	-	40	39,09	46,91
90,0 x 10,0	8	-	20 / 40	41,90	50,28
102,0 x 10,0	8	-	20 / 40	47,30	56,76

Ohne Spirale / Platzdruck 24 bar!

## SILO / SPEZIAL



- Silo - Förderschlauch
- besonders für Splitt, Soda, Quarzsand
- kerb- + hochabriebfeste Schlauchseele
- Abrieb: innen 70 mm<sup>3</sup> nach ISO 4649
- elektr. Widerstand: < 10<sup>6</sup> Ω, mit Kupferlitze
- Seele NR/SBR, Decke SBR
- schwarz, glatt, aussen stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Länge in Meter	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
76,0 x 11,0	10	-	40	51,78	62,14
102,0 x 12,0	10	-	20	76,42	91,70

Ohne Spirale / Platzdruck 30 bar!

## SILO / LBM



- Lebensmittel - Förderschlauch
- für Zucker, Pulver, Getreide, Futtermittel und auch für PVC - Granulate
- bei Montage beide Kupferlitzen ( zwei gekreuzte ) anschliessen
- Abrieb: 100 - 110 mm<sup>3</sup> nach ISO 4649
- Seele NR, weiss, glatt, abriebfest
- Decke SBR, schwarz, stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Länge in Meter	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
75,0 x 9,0	8	-	40	47,19	56,63
100,0 x 10,0	8	-	40	70,73	84,88

Norm: EG 1935-2004/BfR XXI  
Kat.4 /FDA (CFR 21 § 177.2600)

Ohne Spirale / Platzdruck 24 bar!

## SILO / ZMT - SP



- Zement Saug- und Druckschlauch
- für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien
- Abriebwerte: 70 mm<sup>3</sup> nach ISO 4649
- elektr. Widerstand: < 10<sup>6</sup> Ω, mit Kupferlitze
- Seele NR/SBR, Decke SBR, mit Spirale
- schwarz, glatt, aussen stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Länge in Meter	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
76,0 x 10,0	6	8	40	47,41	56,89
102,0 x 10,0	6	8	20	62,14	74,57

Mit Spirale / Platzdruck 18 bar!

## SILO / SPEZIAL - SP



- Silo - Saug- und Druckschlauch
- besonders für Splitt, Soda, Quarzsand
- kerb- + hochabriebfeste Schlauchseele
- Abrieb: 70 mm<sup>3</sup> nach ISO 4649
- elektr. Widerstand: < 10<sup>6</sup> Ω, mit Kupferlitze
- Seele NR/SBR, Decke SBR, mit Spirale
- schwarz, glatt, aussen stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Länge in Meter	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
76,0 x 11,0	10	8	40	58,59	70,31
102,0 x 12,0	10	8	20	83,69	100,43

Mit Spirale / Platzdruck 30 bar!

## SILO / LBM - SP



- Lebensmittel - Saug- und Druckschlauch
- für Zucker, Pulver, Getreide, Granulate
- bei Montage beide Kupferlitzen ( zwei gekreuzte ) anschliessen
- Seele NR, weiss, glatt, abriebfest
- Decke SBR, schwarz, stoffgemustert
- ▶ Norm + Abrieb siehe SILO / LBM
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Länge in Meter	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
75,0 x 8,0	8	9	40	54,12	64,94
102,0 x 10,0	8	9	20	77,89	93,47

Mit Spirale / Platzdruck 24 bar!

## SILO / AUSLAUF



- Betonsilo - Auslaufschlauch
- für Schüttgut
- bei drucklosem Einsatz, mit Cordeinlagen
- elektr. Widerstand: < 10<sup>6</sup> Ω
- Abriebwerte: 70 mm<sup>3</sup> nach ISO 4649
- Seele NR/SBR, Decke SBR
- schwarz, glatt, aussen stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Länge in Meter	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
152,0 x 7,0	-	-	20	83,96	100,75
203,0 x 7,0	-	-	20	112,30	134,76
254,0 x 8,0	-	-	20	165,71	198,85
305,0 x 9,0	-	-	10	231,99	278,39

Ohne Spirale!

## SILO / FLAT



- Zementförderschlauch, flach rollbar
- für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien
- Abriebwerte: 70 mm<sup>3</sup> nach ISO 4649
- mit Kupferlitze
- Seele NR/SBR, Decke SBR
- schwarz, glatt, aussen stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Länge in Meter	PREISE	
				Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
76,0 x 4,5	4	-	40	24,46	29,35
102,0 x 6,0	4	-	40	34,26	41,11

Ohne Spirale!

## ULTRA - LEICHT / Ohm



- abriebfester Gummi Saugschlauch
- für Strahlmittel, Kies und Schlamm
- mit kerb- und verschleissfester Seele
- Abrieb 60 mm<sup>3</sup> nach ISO 4649
- Seele NR/SBR Decke SBR, schwarz
- innen glatt, aussen flach gewellt
- Stahlschleife + Kupferlitze, stoffgemustert
- Temperatur - 25° bis +80° Celsius

**ABMESSUNGEN UND PREISE  
SIEHE SEITE 9**

Leicht im Gewicht und sehr flexibel!

Falls Sie sich von der Qualität unserer Schläuche überzeugen wollen, fordern Sie ein Qualitätsmuster an!