

DRUCKLUFTSCHLÄUCHE

- ➔ für verschiedene Anwendungen
- ➔ aus Gummi und Kunststoff

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
 oder wie vereinbart
 oder auf Anfrage !

PRESSLUFT / DIN



- Pressluftschlauch nach DIN 20018, ausser NW 38 und 51
- für mittelschweren Einsatz, geeignet für ölhaltige Druckluft
- Aussendecke alterungs- und witterungsbeständig
- Elastomermischung, ab NW 32 Seele und Decke SBR, schwarz
- innen und aussen glatt, ab NW 32 aussen stoffgemustert
- Temperatur - 30° bis +50°, ab NW 32 bis 70° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD Luft bar	BD Wasser bar	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
6,0 x 3,5	10	16	40 / 100	0,14	1,42	-
8,0 x 3,5	10	16	40 / 100	0,18	1,59	-
9,0 x 3,5	10	16	40	0,21	1,78	-
10,0 x 4,5	10	16	40 / 100	0,29	2,24	-
13,0 x 5,0	10	16	40 / 50	0,40	2,81	-
15,0 x 6,0	10	16	40	0,48	3,74	-
19,0 x 6,0	10	16	20 / 40 / 50	0,59	3,44	-
25,0 x 7,0	10	16	40	0,90	5,86	-
32,0 x 8,0	10	16	40	1,35	12,52	15,02
35,0 x 8,0	10	16	40	1,60	15,22	18,26
38,0 x 6,0	10	16	40	1,80	14,90	17,88
42,0 x 9,0	10	16	40	2,00	18,40	22,08
51,0 x 7,0	10	16	40	2,60	19,37	23,24
53,0 x 10,0	10	16	40	2,78	27,10	32,52
76,0 x 10,0	10	16	40	3,29	32,98	39,58

Platzdruck 54 bar, ab NW 32 = 40 bar!

PRESSLUFT / yellow



- Pressluftschlauch für schweren Einsatz
- für schmierstoffhaltige Druckluft, sowie Betriebswasser
- alterungs- und witterungsbeständig, Aussendecke gelb
- Elastomermischung, ab NW 32 SBR/NR
- innen und aussen glatt, ab NW 32 aussen stoffgemustert
- Temperatur - 20° bis +50°, ab NW 32 bis +80° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
13,0 x 5,0	20	-	40	0,40	3,00	-
19,0 x 6,0	20	-	20 / 40	0,59	3,99	-
25,0 x 7,0	20	-	40	0,90	6,43	-
32,0 x 7,0	25	-	40	1,20	17,35	20,82
38,0 x 7,0	25	-	40	1,80	20,84	25,01
51,0 x 7,5	25	-	20 / 40	2,20	25,40	30,48
63,5 x 9,5	25	-	40	2,80	38,28	45,94
76,0 x 9,5	25	-	40	3,29	39,89	47,87

Platzdruck 60 bar, ab NW 32 = 80 bar!

SUPER - PRESS / TPU



- PU - Pressluftschlauch, gut geeignet als Haspelschlauch
- beständig gegen Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen
- Seele PU, schwarz, glatt, Decke PU/PVC, blau, glatt
- Temperatur - 20° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
6 x 2,0	20	-	50	0,07	-	-
8 x 2,0	20	-	50	0,09	2,18	-
9 x 2,0	20	-	50	0,10	2,64	-
10 x 2,25	20	-	50	0,12	2,96	-
13 x 2,5	20	-	50	0,17	3,86	-

Platzdruck 60 bar!

SUPER - AIR



- Kunststoff Pressluftschlauch
- witterungs- und alterungsbeständig
- Seele aus PVC, schwarz, glatt
- Decke aus PVC, beige, glatt
- Temperatur - 20° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
6,0 x 2,5	20	-	50	0,10	1,04	-
8,0 x 2,5	20	-	50	0,11	1,25	-
10,0 x 2,75	20	-	50	0,15	1,48	-
13,0 x 3,0	20	-	50	0,20	1,96	-
16,0 x 3,5	20	-	50	0,29	3,06	-
19,0 x 3,75	20	-	50	0,40	3,56	-
25,0 x 4,25	20	-	50	0,54	5,18	-

Platzdruck 60 bar!

KOMPRESSOR



- Kompressorschlauch für Druckluft, Schmieröl, Fette
- ausgezeichnet als Werkstattschlauch einsetzbar
- Seele TPE/TPU, schwarz, glatt, Decke TPE, grau, glatt
- elektrischer Widerstand: < 10⁶ Ω
- Temperatur - 20° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
6,0 x 4,0	20	-	50	0,18	2,20	-
8,0 x 3,5	20	-	50	0,18	2,58	-
10,0 x 3,5	20	-	50	0,20	3,26	-
13,0 x 4,5	20	-	50	0,34	4,03	-
19,0 x 4,5	20	-	50	0,46	5,69	-

Platzdruck 60 bar!

UNIVERSAL



- Universalschlauch für Wasser und Luft
- beständig gegen: Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen, sowie Düng- und Pflanzenschutzmittel und viele andere Medien
- aus NBR/PVC, schwarz, glatt
- äusserst witterungs- und alterungsbeständig
- Temperatur - 20° bis +70° Celsius

**Absoluter
TOP - Schlauch**

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
6,0 x 3,0	25	-	100	0,11	3,00	3,60
8,0 x 3,5	25	-	100	0,15	4,04	4,85
9,0 x 3,5	25	-	100	0,18	4,09	4,91
10,0 x 3,5	25	-	100	0,19	4,50	5,40
13,0 x 4,0	25	-	100	0,28	5,11	6,13
19,0 x 4,5	25	-	50	0,44	8,80	10,56


Platzdruck 75 bar!

PVC - DRUCKSCHLÄUCHE

- ➔ PVC - Schläuche, glasklar, ohne Gewebe
- ➔ Schlauchleitungen aus verschiedenen Werkstoffen

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

SCHLAUCH - LEITUNGEN



aus Polyethylen (PE)

- Druckluftschlauch aus PE
- naturfarben, weich, innen + aussen glatt
- Temperatur - 30° bis +70° Celsius

Abmessung		Rollenlänge		PREISE	
I - Ø x Wand in mm	A - Ø in mm	in Meter	Rolle € / % mtr	Zuschnitt € / mtr	
2,0 x 1,0	4,0	100	16,50	-	
3,0 x 1,0	5,0	100	17,50	-	
4,0 x 1,0	6,0	100	22,00	-	
6,0 x 1,0	8,0	100	29,00	-	
8,0 x 1,0	10,0	100	38,00	-	
10,0 x 1,0	12,0	100	48,00	-	

aus Polyamid (PA)

- Druckluftschlauch aus PA 12
- naturfarben, weich, innen + aussen glatt
- Temperatur - 40° bis +90° Celsius

Abmessung		Rollenlänge		PREISE	
I - Ø x Wand in mm	A - Ø in mm	in Meter	Rolle € / % mtr	Zuschnitt € / mtr	
2,0 x 1,0	4,0	100	51,70	-	
3,0 x 1,0	5,0	100	62,70	-	
4,0 x 1,0	6,0	100	74,80	-	
6,0 x 1,0	8,0	100	102,30	-	
8,0 x 1,0	10,0	100	132,00	-	
10,0 x 1,0	12,0	100	161,70	-	

aus Polyurethan (PU)

- Druckluftschlauch aus PU
- naturfarben, weich, innen + aussen glatt
- Temperatur - 35° bis +80° Celsius

Abmessung		Rollenlänge		PREISE	
I - Ø x Wand in mm	A - Ø in mm	in Meter	Rolle € / % mtr	Zuschnitt € / mtr	
4,0 x 1,0	6,0	100	64,90	-	
6,0 x 1,0	8,0	100	95,70	-	
8,0 x 1,0	10,0	100	125,40	-	
8,0 x 2,0	12,0	50	259,60	-	
9,0 x 1,5	12,0	100	204,60	-	

SCHLAUCH - LEITUNGEN

aus PTFE (Teflon)

- Druckluftschlauch aus PTFE
- Industrieausführung, dickwandig
- naturfarben, innen + aussen glatt

Abmessung		Rollenlänge		PREISE	
I - Ø x Wand in mm	A - Ø in mm	in Meter	Rolle € / mtr	Zuschnitt € / mtr	
2,0 x 1,0	4,0	100	Anfr.	-	
3,0 x 1,0	5,0	100	Anfr.	-	
4,0 x 1,0	6,0	100	Anfr.	-	
5,0 x 1,0	7,0	100	Anfr.	-	
6,0 x 1,0	8,0	100	Anfr.	-	
8,0 x 1,0	10,0	100	Anfr.	-	
10,0 x 1,0	12,0	50	Anfr.	-	
12,0 x 1,0	14,0	50	Anfr.	-	
13,0 x 1,0	15,0	50	Anfr.	-	
14,0 x 1,0	16,0	50	Anfr.	-	
15,0 x 1,0	17,0	50	Anfr.	-	
16,0 x 1,0	18,0	50	Anfr.	-	
18,0 x 1,0	20,0	50	Anfr.	-	
20,0 x 1,0	22,0	50	Anfr.	-	

Datenblätter erhalten Sie auf Anforderung!
NUR ORIGINALROLLEN - KEINE ZUSCHNITTE

PVC / klar glasklar ohne Gewebeeinlage



- aus Weich-PVC, glasklar, ohne Einlage
- bedingt öl- und benzinbeständig
- LZ: teilweise Vorrat, sonst ca. 1 Woche
- **Qualität „Made in Germany“**
- Temp. von - 20° bis +65° Celsius

Abmessung	Rollenlänge	Gewicht	PREISE
I - Ø x Wand in mm	länge in Meter	kg/mtr	Rolle € / mtr
2,0 x 1,0	100	0,012	0,09
3,0 x 1,0	100	0,016	0,13
3,0 x 1,5	100	0,026	0,23
4,0 x 1,0	100	0,020	0,15
4,0 x 1,5	100	0,032	0,24
4,0 x 2,0	100	0,047	0,37
5,0 x 1,0	100	0,024	0,18
5,0 x 1,5	100	0,039	0,29
5,0 x 2,0	100	0,055	0,47
6,0 x 1,0	100	0,028	0,22
6,0 x 1,5	100	0,044	0,34
6,0 x 2,0	100	0,062	0,48
6,0 x 3,0	100	0,106	0,84
7,0 x 1,5	100	0,050	0,39
7,0 x 2,0	100	0,071	0,58
8,0 x 1,0	100	0,035	0,28
8,0 x 1,5	50	0,056	0,43
8,0 x 2,0	50	0,079	0,60
9,0 x 1,5	50	0,061	0,45
9,0 x 2,0	50	0,086	0,65
10,0 x 1,5	50	0,068	0,54
10,0 x 2,0	50	0,094	0,69
10,0 x 3,0	50	0,154	1,13
12,0 x 1,5	50	0,079	0,65
12,0 x 2,0	50	0,110	0,82
12,0 x 3,0	50	0,176	1,35
13,0 x 2,0	50	0,118	0,90
13,0 x 3,0	50	0,189	1,40
14,0 x 2,0	50	0,126	0,95
15,0 x 2,0	50	0,134	1,01
16,0 x 2,0	50	0,141	1,05
16,0 x 3,0	50	0,224	1,66
18,0 x 2,0	50	0,158	1,17
18,0 x 3,0	50	0,248	1,83
19,0 x 2,5	50	0,211	1,55
19,0 x 3,0	50	0,259	2,01
19,0 x 3,5	50	0,309	2,22
19,0 x 4,0	50	0,361	2,59
20,0 x 2,0	50	0,173	1,27
20,0 x 3,0	50	0,271	1,94
22,0 x 3,0	50	0,295	2,10
25,0 x 3,0	25 / 50	0,330	2,33
25,0 x 4,0	25 / 50	0,455	3,23
25,0 x 4,5	25	0,521	3,69
27,0 x 3,0	25	0,354	2,52
28,0 x 4,0	25	0,503	3,57
30,0 x 3,5	25	0,460	3,26
30,0 x 4,0	25 / 50	0,534	4,12
30,0 x 4,5	25	0,610	4,31
30,0 x 5,0	25	0,688	4,86
32,0 x 4,0	25 / 50	0,565	3,99
32,0 x 5,0	25	0,726	5,15
35,0 x 3,5	25	0,529	3,74
35,0 x 5,0	25	0,785	5,57
38,0 x 5,0	25 / 50	0,844	5,99
40,0 x 4,0	25	0,691	4,88
40,0 x 5,0	25	0,884	6,26
45,0 x 5,0	25	0,981	6,94
50,0 x 5,0	25	1,080	7,64
60,0 x 5,0	25	1,276	9,04
70,0 x 6,0	25	1,473	Anfr.
75,0 x 7,5	25	2,430	Anfr.
80,0 x 5,0	25	1,669	Anfr.
90,0 x 5,0	25	1,865	Anfr.

NUR ORIGINALROLLEN - KEINE ZUSCHNITTE!

PVC - DRUCK



- aus Weich-PVC, klar transparent
- mit Gewebeeinlage
- bedingt öl- und benzinbeständig
- auch für Lebensmittel 2002/72/EC, CL, ABC
- TÜV geprüft, Platzdruck 4 x Betriebsdruck
- Druckangaben bei 20° Celsius / Wasser
- **Qualität „Made in Germany“**
- Temperatur - 20° bis +65° Celsius

Abmessung	Rollenlänge	DRUCK / BAR		PREISE
I - Ø x Wand in mm	länge in Meter	Betriebsdruck	Platzdruck	Rolle € / mtr
4,0 x 3,0	50	20	80	0,75
5,0 x 3,0	50	20	80	0,77
6,0 x 3,0	50	15	60	0,78
8,0 x 3,0	50	16	60	0,92
9,0 x 3,0	50	12	48	1,02
10,0 x 3,0	50	10	40	1,11
12,0 x 3,0	50	10	40	1,30
12,0 x 4,5	50	12	48	2,09
12,5 x 3,0	50	10	40	1,33
13,0 x 3,0	50	10	40	1,59
13,0 x 3,5	50	8	32	1,64
15,0 x 3,0	50	8	32	1,81
16,0 x 3,5	50	8	32	2,24
16,0 x 4,0	50	10	40	2,35
19,0 x 3,5	50	7	28	2,31
19,0 x 4,0	50	7	28	2,52
19,0 x 5,0	50	7	28	Anfr.
25,0 x 4,0	50	6	24	3,36
25,0 x 4,5	50	6	24	3,76
30,0 x 4,0	50	5	20	4,42
32,0 x 5,0	25 / 50	5,5	22	5,45
38,0 x 5,0	25 / 50	4	16	6,33
45,0 x 5,0	25 / 50	3	12	8,95
50,0 x 5,0	25	3	12	9,30

**Lieferung nur in Originalrollen
 - keine Zuschnitte -**

◆ = Lagerware, sonst in der Regel einige Tage!

INFO

Unsere PVC - Druckschläuche können wir auch in „Überlängen“ liefern. Längen bis 200 mtr. sind möglich. (abhängig von der Nennweite) Lieferzeit: 1 bis 8 Wochen. Abhängig davon welche Nennweite Sie benötigen und wann diese im Werk wieder „läuft“ Fragen Sie einfach bei und an!

Teilweise sind PVC - Druckschläuche auch in farbig transparent verfügbar. Bitte Preis, Lieferzeit oder ggf. Mindestmenge anfragen!