

WASSERSCHLÄUCHE

- ➔ hochwertige Markenschläuche führender Hersteller
- ➔ für viele Einsatzzwecke, auch für Trinkwasser

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

Bitte beachten Sie:

Die TOP - Schläuche
dieser Seite
sind auf
NETTOPREISBASIS
kalkuliert!



EPDM / Calor



- Wasserschlauch aus EPDM, glatt
- schwarz mit 4 gelben Längsstreifen
- alterungs- und witterungsbeständig
- Temp. - 40° bis +95°, kurz. 110° C.

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
10 x 3,5	40	0,20	20	1,80	-
13 x 3,5	40	0,23	20	2,09	-
16 x 3,5	40	0,32	20	2,41	-
19 x 4,0	40	0,42	20	2,85	-
25 x 4,5	40	0,60	20	4,11	-

Platzdruck 60 bar!

EPDM / schwarz-rot / 20 bar



- TOP - Wasserschlauch aus EPDM
- schwarz mit 4 roten Streifen, glatt
- ozon- licht- und witterungsbeständig
- Temperatur - 40° bis +120° Celsius

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
13,0 x 3,0	40	0,21	20	2,48	-
19,0 x 4,0	40	0,40	20	3,86	-
25,0 x 4,5	40	0,57	20	5,78	-

Spitzenqualität zum fairen Preis!

Platzdruck 60 bar!

PYTHON - grün / 20 bar



- aus EPDM, für Wasser, Luft + Chemikalien mit geringer Aggressivität
- flexibel, ozonbeständig, antistatisch
- Temp. - 40° bis +120°, kurz. 140° C.

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
10,0 x 3,5	40	0,22	20	3,99	-
13,0 x 3,5	40	0,26	20	4,65	-
19,0 x 4,0	40	0,41	20	6,93	-
25,0 x 4,5	40	0,60	20	9,55	-
32,0 x 6,0	40	0,98	20	15,19	-
38,0 x 6,5	40	1,20	20	18,98	-
50,0 x 8,0	40	1,76	20	22,93	-

Betriebsdruck 20 bar

Platzdruck 60 bar!

TRIX - Rotstrahl



- EPDM - Wasserschlauch
- rot/schwarz gestreift
- mit abriebfesten Knickschutzrippen
- Temperatur - 40° bis +100° Celsius

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
13,0 x 3,0	40 / 50 / 80	0,25	20	3,43	-
16,0 x 3,5	40	0,33	20	4,29	-
19,0 x 4,0	40 / 50 / 80	0,44	20	5,94	-
25,0 x 4,5	40 / 50	0,58	20	8,05	-
32,0 x 5,5	40	0,87	15	12,40	-
38,0 x 6,0	40	1,10	15	16,20	-
50,0 x 7,0	40	1,56	10	24,90	-

Standardlänge = 40 m
Lieferzeit für 50 + 80 m anfragen

NW 22 - 28 - 30 - 35 - 40 + 42 auf Anfrage!

GOLDSCHLANGE




- „DER SCHLAUCH“
- mit der gelben Wellenlinie
- techn. Datenblatt auf Anforderung
- Temp. - 30° bis +100°, kurz. 130° C.

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
10,0 x 3,6	40	0,16	30	6,90	-
13,0 x 3,9	40	0,23	30	7,41	-
16,0 x 3,6	40	0,26	25	9,75	-
19,0 x 4,4	40	0,39	25	11,73	-
22,0 x 4,5	40	0,43	20	14,76	-
25,0 x 4,5	40	0,49	20	15,93	-
32,0 x 5,5	40	0,76	12	24,00	-
38,0 x 6,5	40	1,05	12	32,84	-
45,0 x 7,5	40	1,48	10	43,00	-
50,0 x 7,5	40	1,58	10	48,49	-

Soweit vorhanden sind Kurzlängen lieferbar!

PYTHON - gelb / 30 bar



Neu

- für Kalt- + Heisswasser, Luft + Chemikalien mit geringer Aggressivität
- flexibel, ozonbeständig, antistatisch
- Decke + Seele aus EPDM, Textileinlagen
- aussen gelb, innen schwarz
- Temp. - 40° bis +120°, kurz. 140° C.

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
6 x 4,0	40	0,18	30	3,75	-
8 x 4,5	40	0,25	30	4,60	-
10 x 5,0	40	0,34	30	5,39	-
13 x 5,0	40	0,40	30	6,23	-
16 x 5,5	40	0,52	30	8,05	-
19 x 5,5	40	0,60	30	8,95	-
25 x 6,0	40	0,88	30	12,75	-
32 x 6,0	40	0,95	30	14,61	-
38 x 6,5	40	1,20	30	19,89	-
50 x 8,0	40	1,93	30	25,13	-

Betriebsdruck 30 bar

Platzdruck 90 bar!

AQUAPAL - ohne Spirale



- „Der Trinkwasser - Gummischlauch“
- geprüft nach KTW-A und DVGW-W 270
- mit der gelben Schlangenlinie
- aussen blau, innen schwarz
- geruchs- und geschmacksneutral
- Temperatur - 20° bis +90° Celsius

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
10 x 3,6	40	0,21	20	9,39	-
13 x 3,6	40	0,25	20	10,23	-
16 x 3,6	40	0,30	20	14,08	-
19 x 4,2	40	0,42	20	14,24	-
22 x 4,5	40	0,51	20	19,11	-
25 x 4,5	40	0,57	20	19,63	-
32 x 5,5	40	0,87	20	28,83	-
38 x 6,5	40	1,20	20	37,89	-
50 x 7,5	40	1,79	20	57,81	-

NW 19 - 25 - 32 - 50 - 75 + 100
auch mit Spirale lieferbar!

Auf den folgenden Seiten
geben wir Ihnen einen Überblick
über unser Schlauchprogramm
für (fast) jeden Einsatzzweck,
sowie dazu passende Armaturen.



Selbstverständlich binden wir
unsere Schläuche auch mit
Armaturen Ihrer Wahl
fachgerecht ein.

WASSERSCHLÄUCHE

- ➔ verschiedene Qualitäten und Ausführungen
- ➔ aus Kunststoff oder Gummi

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage !

FLEX - gelb




- TOP - Kunststoffwasserschlauch (PVC)
- innen schwarz, aussen gelb, glatt
- mit speziell konstruierte, drallfreie Einlage
- Temperatur - 10° bis +60° Celsius

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle € / mtr	Zuschnitt € / mtr
12,5 x 2,25	25 / 50	0,15	10	1,19	-
15,0 x 2,5	50	0,19	10	1,62	-
19,0 x 3,0	25 / 50	0,27	10	2,07	-
25,0 x 3,5	50	0,41	10	3,22	-
32,0 x 5,0	50	0,76	10	4,98	-
40,0 x 5,0	50	0,90	10	7,33	-
50,0 x 6,0	25	1,30	10	11,54	-

Platzdruck 25 bar!

GUMMI - glatt



- Wasserschlauch aus Elastormischung
- innen schwarz, aussen rot, glatt
- mit gekreuzten Polyestereinlagen
- Temperatur - 20° bis +60° Celsius

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle € / mtr	Zuschnitt € / mtr
13,0 x 3,0	40	0,21	12	1,42	-
19,0 x 3,5	40	0,36	12	2,49	-
25,0 x 4,0	40	0,51	12	3,88	-

mit gelber Kennlinie

Platzdruck 36 bar!

GUMMI - gerieft



- Wasserschlauch aus Elastormischung
- innen schwarz, aussen rot, gerieft
- mit gekreuzten Polyestereinlagen
- Temperatur - 20° bis +60° Celsius

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle € / mtr	Zuschnitt € / mtr
13,0 x 3,0	40 / 100	0,21	10	1,59	-
19,0 x 3,5*	20 / 25 / 30 / 40 / 100	0,33	12	2,52	-
25,0 x 4,0*	20 / 25 / 30 / 40 / 100	0,50	12	3,60	-
32,0 x 6,0	40	1,01	10	7,94	-

* NW 19 + 25 auch einsetzbar als Wandhydrantenschlauch

Platzdruck 30 bar, NW 19 + 25 = 42 bar!

INDUSTRIE



- hochwertiger Industrieschlauch
- vielseitig einsetzbar
- für Betriebswasser, auch geeignet für Gülle, leichte Säuren und Laugen
- Decke und Seele aus SBR, schwarz
- innen glatt, aussen stoffgemustert
- Gewebeeinlagen
- Temperatur - 30° bis +70° Celsius

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle € / mtr	Zuschnitt € / mtr
22,0 x 4,0	40	0,45	10	7,40	8,88
25,0 x 5,0	40	0,55	10	7,92	9,50
28,0 x 5,0	40	0,70	10	8,96	10,75
32,0 x 5,5	40	0,95	10	10,15	12,18
35,0 x 5,5	40	0,98	10	11,55	13,86
38,0 x 6,0	40	1,13	10	11,83	14,20
40,0 x 6,0	40	1,30	10	13,00	15,60
42,0 x 6,0	40	1,35	10	14,81	17,77
45,0 x 6,0	40	1,55	10	15,25	18,30
48,0 x 6,0	40	1,58	10	16,18	19,42
51,0 x 6,5	40	1,85	10	16,49	19,79
60,0 x 6,5	40	2,40	10	19,11	22,93
63,3 x 7,0	40	2,60	10	21,78	26,14
70,0 x 7,0	40	2,63	10	26,31	31,57
76,0 x 7,0	40	2,65	10	23,36	28,03
80,0 x 7,0	40	3,05	10	32,31	38,77
90,0 x 7,0	40	3,35	10	34,94	41,93
102,0 x 7,0	40	3,50	10	37,08	44,50
110,0 x 8,0	20	4,40	10	47,83	57,40
127,0 x 8,5	20	5,45	10	50,99	61,19
152,0 x 9,0	20	7,40	10	67,54	81,05
203,0 x 10,5	20	8,30	10	108,91	130,59
254,0 x 10,5	10	16,50	6	184,57	221,48

Platzdruck = 3 x Betriebsdruck!

HEISSWASSER + DAMPF



Neue verbesserte Ausführung

- Lebensmittelförder- + Reinigungsschlauch
- für flüssige, auch fetthaltige Lebensmittel wie Milch, Säfte, Fette, Öle usw.
- ideal als Niederdruck - Dampfschlauch
- sehr flexibel, als Haspelschlauch geeignet
- Seele NBR, Decke modifiziertes Elastomer
- Innenseele weiss, Aussendecke blau
- Dampfbetriebsdruck: 6 bar Sattdampf
- Wasserbetriebsdruck: siehe Spalte BD
- Temp. Sattdampf: bis +164° Celsius
- Wasser: - 30° bis +100° Celsius

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle € / mtr	Zuschnitt € / mtr
10,0 x 4,5	40	0,26	30	7,42	8,90
13,0 x 5,0	40	0,35	30	8,78	10,54
19,0 x 6,0	40	0,60	30	11,80	14,16
25,0 x 6,0	40	0,80	30	16,12	19,34
32,0 x 7,0	40	1,10	20	26,22	31,46
38,0 x 8,0	40	1,45	20	34,89	41,87
50,0 x 8,0	40	1,80	20	42,14	50,57

Platzdruck 60 bar!

UNIVERSAL



Äusserst witterungs- und alterungsbeständig

- Universalschlauch für Wasser und Luft
- beständig gegen: Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen, sowie Dünge- und Pflanzenschutzmittel
- aus NBR/PVC, schwarz, glatt
- Temperatur - 20° bis +70° Celsius

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle € / mtr	Zuschnitt € / mtr
6,0 x 3,0	100	0,11	25	3,00	3,60
8,0 x 3,5	100	0,15	25	4,04	4,85
9,0 x 3,5	100	0,18	25	4,09	4,91
10,0 x 3,5	100	0,19	25	4,50	5,40
13,0 x 4,0	100	0,28	25	5,11	6,13
19,0 x 4,5	50	0,44	25	8,80	10,56

Platzdruck 75 bar!

FLAT / IMPORT



- flach aufrollbarer Vinylschlauch
- für Wasserzu- und Abfuhr
- bedingt für die Beregnung einsetzbar
- mit Textileinlage
- aus PVC
- im Extrusionsverfahren hergestellt
- Farbe blau
- Temperatur - 10° bis +60° Celsius

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
Innen - Ø mm = Zoll	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle € / mtr	Zuschnitt € / mtr
25 1"	50	0,17	7	3,60	4,32
32 1 1/4"	100	0,20	7	4,12	4,94
38 1 1/2"	100	0,23	7	5,28	6,34
51 2"	100	0,33	7	6,90	8,28
63 2 1/2"	100	0,43	7	9,30	11,16
76 3"	100	0,57	6	11,21	13,45
102 4"	100	0,87	6	17,10	20,52
127 5"	50	1,08	6	23,44	28,13
152 6"	50	1,48	6	27,34	32,81
203 8"	50	2,02	4	48,07	57,68

Standardschlauch für einfache Anwendungen!

TRINKWASSER



- Trinkwasserschlauch aus PE
- geprüft für Trinkwasser
- Prüfzeugnis senden wir Ihnen gerne zu
- Farbe: aussen blau
- Zulassung KTW-A / DVGW
- Temperatur bis maximal +60° Celsius

Abmessung	Länge	KG	BD	PREISE	
I - Ø x Wand in mm	Rolle in mtr	je mtr	bar	Rolle € / mtr	Zuschnitt € / mtr
13 x 3,5	25 / 50	0,15	13	5,35	-
19 x 3,5	25 / 50	0,25	10	8,25	-
25 x 5,0	50	0,40	20	19,98	-

Lieferung nur in Originalrollen!