

KST - SPIRALSCHLÄUCHE

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
 oder wie vereinbart
 oder auf Anfrage !

STANDARD

... der *Vielzweckschlauch*



- aus Weich-KST, mit PVC-Spirale
- für Wasser bei leichten Einsatzbedingungen
- für Saugzwecke, innen glatt
- kurzzeitig* auch für Druckzwecke
- farbig transparent - in der Regel grün
- Biegeradius 4 x Innendurchmesser
- Temperatur - 15° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
20,0 x 3,0	7	6	50	0,23	1,94	2,33
25,0 x 3,0	7	6	50	0,28	2,33	2,80
30,0 x 2,8	7	6	50	0,36	3,50	4,20
32,0 x 3,5	7	6	50	0,38	3,14	3,77
35,0 x 3,1	6	6	50	0,42	4,20	5,04
38,0 x 3,5	6	6	50	0,48	3,96	4,75
51,0 x 4,0	5	6	50	0,75	6,49	7,79
60,0 x 4,5	5	6	50	0,97	7,71	9,25
63,0 x 4,5	5	6	50	1,00	8,49	10,19
76,0 x 5,0	4	6	50	1,35	10,93	13,12
90,0 x 6,0	4	6	50	1,80	14,79	17,75
102,0 x 6,0	4	6	50	2,20	16,86	20,23
110,0 x 6,0	4	7	25	2,10	20,86	-
125,0 x 6,7	3	7	25	2,90	26,49	-
150,0 x 7,3	2	7	25	3,72	33,65	-

Standardschlauch für einfachen Einsatz!

SUPER - ELASTIC

... unser *Evergreen*



- aus Weich-KST, mit aussenliegender PVC-Spirale
- durch spezielle Weichmacher besonders flexibel
- auch bei Kälte einsetzbar, Biegeradius 3,5 x Innendurchmesser
- für Wasser + Fäkalien bei mittelschweren Einsatzbedingungen
- hochwertige Kunststoffmischung für eine bessere Kälteflexibilität
- grau mit aussen liegender blauen PVC - Spirale
- Temperatur - 25° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
25,0 x 4,2	7	9	50	0,40	3,92	4,70
32,0 x 4,7	6	9	50	0,54	4,68	5,62
38,0 x 4,7	6	9	50	0,65	5,40	6,48
51,0 x 5,7	5	9	50	0,95	7,89	9,47
63,0 x 5,7	4,5	9	50	1,13	10,76	12,91
76,0 x 6,0	4	9	50	1,60	12,84	15,41
90,0 x 6,4	3,5	9	50	1,85	17,15	20,58
102,0 x 6,7	3	9	50	2,20	20,05	24,06
110,0 x 7,0	3	9	20	2,40	23,60	28,32
127,0 x 8,0	2,5	9	20	3,10	29,92	35,90
152,0 x 9,0	2	9	4 - 5 - 6 + 20	4,20	36,10	43,32
203,0 x 12,5	1,5	9	4 - 5 + 6	7,80	75,17	90,20

Für NW 80 empfehlen wir unseren Super Buna - Schlauch

„SUPER - ELASTIC“ Unser seit Jahren bewährter KST - Spiralschlauch!

STANDARD - ELASTIC

... auch für *Düngemittel und Saatgut*



- aus Weich-KST, mit PVC-Spirale
- für Wasser, Düngemittel und Saatgut
- auch zur Gülleverteilung einsetzbar
- für Saugzwecke
- kurzzeitig* auch für Druckzwecke
- farbig transparent, innen glatt
- Biegeradius 4 x Innendurchmesser
- Temperatur - 15° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
SE 19,0x2,3	7	6	50	0,28	2,47	-
SE 25,0x3,0	7	6	50	0,36	3,31	-
SE 32,0x3,7	6	6	50	0,47	4,14	-
SE 38,0x4,0	4	6	50	0,56	4,88	-
SE 40,0x3,5	4	6	50	0,56	4,83	5,80
SE 51,0x4,0	4	6	50	0,85	6,97	8,36

Sehr flexible Ausführung!

SUPER - ELASTIC / AS

... *antistatisch*



- hochflexibler Schlauch für Saug- und Druckzwecke
- aus PVC mit neuentwickelter Hart PVC - Spirale
- innen glatt, aussen gewellt, mit einer geschützten Kupferlitze
- für mittelschwere Einsatzbedingungen
- Einsatz für Betriebswasser, Gülle und viele andere Medien
- Biegeradius 3 x Innendurchmesser
- grau mit oranger Spirale
- Temperatur - 15° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
51,0 x 4,5	2	9	50	0,96	9,54	11,45
76,0 x 5,5	2	9	50	1,60	15,70	18,84
102,0 x 7,0	2	9	50	2,70	24,04	28,85
127,0 x 7,5	2	9	30	3,45	35,17	42,20
152,0 x 8,0	2	9	20	4,60	44,42	53,30

Neuentwickelter Schlauch!

Je nach Hersteller sind leichte Abweichungen in den Wandstärken und im Gewicht möglich!

KST - SPIRALSCHLÄUCHE

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
 oder wie vereinbart
 oder auf Anfrage !

QUADRIFLEX



- aus Weich-KST, mit **OVALER** PVC - Spirale
- die Vorteile der ovalen Spirale sind eine erhebliche Gewichtsreduktion und eine glatte Aussendecke
- für Betriebswasser und Gülle
- zum Reinigen und Entleeren
- speziell für Saugzwecke entwickelt
- für Druckzwecke weniger geeignet
- orange mit grauer Spirale
- Biegeradius 4 x Innen - Ø
- Temp. - 25° bis + 60° Celsius

... vereinfacht die Einbindung

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
51 x 4,5	k.A.	9	50	0,95	7,13	8,56
76 x 5,0	k.A.	9	50	1,55	11,66	13,99
80 x 5,0	k.A.	9	50	1,70	12,71	15,25
90 x 5,0	k.A.	9	50	1,95	15,15	18,18
102 x 6,0	k.A.	9	50	2,35	18,13	21,76
110 x 5,5	k.A.	9	30	2,60	20,91	25,09
127 x 6,5	k.A.	9	20	3,20	26,89	32,27
152 x 7,5	k.A.	9	4 + 5 + 20	4,40	32,64	39,17

... Bitte beachten Sie, dass vom Werk keine Druckangaben gemacht wurden!

SUPER - ELASTIC / ATEX

- elektrisch leitfähiger thermoplastischer Saug- und Druckschlauch
- für Betriebswasser in ATEX-Zonen bei mittelschweren Einsatzbedingungen
- Aufbau: PVC grau, mit schwarzer PU - Auskleidung innen und aussen und grauer Hart-PVC-Spirale
- elektrischer Widerstand: < 10⁶ Ω, (von Kupplung zu Kupplung und von innen nach aussen gemessen)
- Biegeradius 4 x Innen - Ø
- Temp. - 15° bis + 60° Celsius

NEU



Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
51,0 x 5,7	5	9	50	1,16	18,30	21,96
76,0 x 6,5	3,5	9	50	1,85	28,06	33,67
102,0 x 8,0	3	9	50	2,80	41,50	49,80

Die spezielle Konstruktion gewährleistet permanente Leitfähigkeit!

EXTREM / AS

- abriebfester KST Saug- und Druckschlauch
- für Kies, Sand, Schlamm, Zement, Getreide und andere verschleissverursachende Medien
- Seele aus Polyurethan, rot, spiegelglatt
- Decke aus PVC, grün, mit Kupferlitze und schlagfester PVC-Spirale, leicht gewellt
- Biegeradius 6 x Innen - Ø
- Temperatur - 15° bis +60° Celsius



Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
76,0 x 8,0	6,5	8	50	2,30	40,22	48,26
102,0 x 9,0	4	8	30	3,28	67,01	80,41
127,0 x 10,0	3,5	8	30	4,45	82,26	98,71
152,0 x 10,5	3	8	20	6,45	126,85	152,22

... für robusten Einsatz, aber nicht besonders flexibel!

SUPER * BUNA



- aus PVC / NBR Mischung
- für Saug- und Druckzwecke
- der Vorteil dieses Schlauches besteht in den Werkstoffen PVC und NBR, dadurch sehr geschmeidig und kälteflexibel
- für Betriebswasser, Gülle und Mineralöle beim Reinigen und Entleeren
- mit PVC Spirale
- Farbe: grau
- Biegeradius 3 x Innen - Ø
- Temp. - 30° bis + 65° Celsius

... auch bei Kälte gut einsetzbar

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
25 x 4,0	7	9	50	0,44	5,46	6,55
32 x 4,5	6	9	50	0,60	6,64	7,97
38 x 5,0	6	9	50	0,70	8,00	9,60
51 x 5,0	5	9	50	0,98	10,02	12,02
63 x 5,5	4,5	9	50	1,20	13,54	16,25
76 x 6,0	4	9	50	1,60	16,70	20,04
80 x 6,0	3	9	50	1,70	18,37	22,04
90 x 7,0	3	9	50	2,20	24,90	29,88
102 x 7,0	3	9	50	2,40	26,00	31,20
127 x 8,0	2	9	20	3,30	37,58	45,10
152 x 8,5	2	9	20	4,20	47,55	57,06

Überzeugt durch Qualität!

SUPER * BUNA / CORRU

... antistatisch

- aus PVC / NBR Mischung, mit PVC Spirale
- der Vorteil dieses Schlauches besteht in den Werkstoffen PVC und NBR, dadurch sehr geschmeidig und kälteflexibel
- für Industrierwasser, Gülle, Mineralöle, Fettabscheider und industrielle Reiniger bei mittelschweren Einsatzbedingungen
- schwarz mit blauer Spirale, innen glatt, aussen gewellt, mit geschützter Kupferlitze
- Biegeradius 3 x Innendurchmesser
- Temperatur - 30° bis +65° Celsius



... auch bei Kälte gut einsetzbar

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
51 x 4,5	2	9	50	0,96	11,53	13,84
76 x 5,5	2	9	50	1,60	19,21	23,05
102 x 7,0	2	9	50	2,70	29,91	35,89
127 x 7,5	2	9	20	3,27	45,60	54,72
152 x 8,0	2	9	20	4,60	57,68	69,22

Hochwertige PVC/NBR-Mischung mit speziell entwickelter Hart-PVC-Spirale!

SCHLAUCHEINBINDUNGEN

Binden Sie Ihre Schläuche noch selbst ein?

Lassen Sie einbinden. Wir konfektionieren Schläuche mit Kupplungen Ihrer Wahl zu Komplettlängen. Die Einbindung erfolgt in Zusammenarbeit mit einem speziellen Einbindebetrieb. Dadurch wird eine handwerklich hochwertige Einbindung garantiert. Einzelheiten siehe Seite 11!



KST - SPIRALSCHLÄUCHE

Konditionen gemäss Katalog 2018 / 2019
oder wie vereinbart
oder auf Anfrage!

VACUUM

... für schwere Einsatzbedingungen



- Kunststoff Saug- und Druckschlauch
- für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen
- sehr flexibel, physiologisch unbedenklich
- transparent, innen und aussen glatt
- mit eingebetteter Stahlschleife
- Norm: EU 10/2011 Kat. A, B, C
- Biegeradius 3 x Innen - Ø
- Temperatur - 15° bis +60° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
10,0 x 3,0	10	9	30	0,20	2,18	2,62
12,0 x 3,0	9	9	30	0,21	2,42	2,90
14,0 x 3,0	9	9	50	0,23	2,72	3,26
16,0 x 3,0	9	9	50	0,26	3,14	3,77
18,0 x 3,0	8	9	50	0,32	3,46	4,15
20,0 x 3,5	8	9	50	0,36	3,93	4,72
25,0 x 4,0	8	9	50	0,50	5,40	6,48
32,0 x 4,0	8	9	50	0,68	7,04	8,45
38,0 x 4,5	7	9	50	0,82	8,36	10,03
40,0 x 4,5	7	9	50	0,90	9,75	11,70
45,0 x 4,5	6	9	50	1,10	11,80	14,16
51,0 x 5,0	5	9	50	1,28	12,53	15,04
60,0 x 5,5	5	9	30	1,75	17,72	21,26
63,0 x 6,0	5	9	30	1,80	19,53	23,44
76,0 x 6,0	4	9	30	2,40	20,36	24,43
80,0 x 6,5	4	9	30	2,57	25,17	30,20
90,0 x 6,5	4	9	20	2,95	28,40	34,08
102,0 x 7,0	3	9	20	3,80	33,73	40,48
110,0 x 7,5	3	9	20	4,20	39,48	47,38
127,0 x 8,0	3	9	20	4,80	51,95	62,34
152,0 x 8,5	2	9	20	6,50	67,43	80,92

TOP - Qualität - bitte bei Preisvergleich beachten!

BESTÄNDIGKEITSLISTE

Eine Beständigkeitsliste für unsere

SCHLÄUCHE + ELASTOMERE

finden Sie im Internet unter

www.linsentechnik.de >>> Service

ZUSCHNITTE

Den grössten Teil unserer Schläuche bieten wir auch als Zuschnitt an. Bitte beachten Sie aber bei Ihrer Bestellung, dass die Schläuche per „Hand“ geschnitten werden.

Deshalb ist eine „millimetergenaue“ Länge nicht möglich!



VACUUM / OIL

... öl- und fettbeständig



- aus NBR/PVC, mit eingebetteter Stahldrahtspirale
- beständig gegen Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren + Laugen
- für Saug- und Druckzwecke,
- Biegeradius 4 x Innen - Ø
- schwarz, innen und aussen glatt
- Temperatur - 15° bis +65° Celsius

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
25 x 4,0	8	8	30	0,52	10,10	12,12
32 x 4,0	7	8	30	0,66	12,84	15,41
38 x 4,5	7	8	30	0,80	14,25	17,10
51 x 5,5	5	8	30	1,35	23,06	27,67

Witterungs- und alterungsbeständig!

VACUUM / PU - Food

... bei extremer Abriebbeanspruchung



**Neue
Ausführung**

- Seele aus Polyurethan, transparent, spiegelglatt
- mit eingebetteter, ummantelter orange Stahldrahtspirale
- Decke aus Polyurethan, transparent
- für Saug- und Druckzwecke
- Biegeradius 7 x Innen - Ø
- Temperatur - 20° bis +80° Celsius
- ▶ Diese Schläuche sind als geprüfte Lebensmittelförderschläuche für flüssige und körnige Lebensmittel, die gemäss EG 10/2011 unter die Kategorien A,B,C,D1 und E fallen, wie Fruchtsaft, Milch, Zucker, Milchpulver bis 40° C. geeignet
- auch hervorragend geeignet für andere Medien unter extremer Abriebbeanspruchung wie z. B. Granulate

Abmessung I - Ø x Wand in mm	BD bar	UD MWS	Rollenlänge in Meter	Gewicht kg/mtr	PREISE	
					Rolle €/ mtr	Zuschnitt €/ mtr
38 x 4,5	5	9	30	0,77	27,56	33,07
40 x 4,5	5	9	30	0,82	31,44	37,73
51 x 5,0	5	9	30	1,15	40,64	48,77

Norm: EG 1935/2004 - EU 10/2011 Kat. A/B/C/D1/E/LFGB!